

HP t5740 Thin Client

THE
COMPUTER IS
PERSONAL AGAIN.



HP t5740 Thin Clientは、高パフォーマンスな低消費電力CPUを採用し、ファンレス環境での高いポテンシャルを実現。稼働部品の排除により、故障率の低減と静音性を両立しました。スリムなボディに拡張性や管理性を備えた、デスクトップ型シンククライアントのフラグシップモデルです。

多様なユーザーニーズへ柔軟に対応

従来のサーバーベースドコンピューティングや仮想デスクトップ用の端末としてだけでなく、Webブラウザー、メディアプレイヤーを備え、スタンドアロン環境でのインターネット端末としてもご利用いただけます。デュアルモニターおよびワイド画面を標準サポート。さらに、オプションの拡張モジュールを追加することで、さまざまなデバイスの取り付けも可能です。

ユーザビリティとセキュリティの両立

Windows® Embedded Standard 正規版を2GBフラッシュメモリに格納。使い慣れたWindowsのルックアンドフィールにより、ユーザーはいつものデスクトップ環境で操作することができます。同時に、ディスクレスなのでデータをHDDに保存できず、再起動すると初期設定に戻るので、不特定多数の人が利用する公共施設のサービス端末や、コールセンターなどの端末として最適です。さらに、セキュアUSBコンパートメントにより、USBコネクタを保護。USBメモリを挿入し抜き差しできないようにして、ストレージとして利用することも可能です。

簡単な設定・管理

使用頻度の高いVMware View、Citrix XenDesktop、Webアプリケーションの3つのモードを、ウィザードで選ぶだけで簡単に設定できるHP Easy Toolsを搭載しています。また、HP ThinStateによって、USBメモリを利用した簡易なイメージ配布を実現。迅速な展開をサポートします。

高性能、低消費電力CPU採用

低消費電力マイクロアーキテクチャーをベースにしたインテル® Atom™ N280プロセッサを採用。従来モデル以下の消費電力で、約1.3倍のパフォーマンスを実現します。また、国際エネルギースタープログラムに適合。企業の社会的責任として求められるCO₂排出量の抑制と、運用コストに直結する電力使用料金の削減を実現します。



1. 電源ボタン
2. フラッシュ動作ランプ
3. ラインアウト(ヘッドフォン)
4. ラインイン(マイク)コネクタ
5. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2
6. スタンド(着脱可能)
7. セキュアUSBコンパートメント
8. Ethernet RJ-45 コネクタ
9. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×4
10. DisplayPort
11. VGA コネクタ
12. PS/2 コネクタ×2
13. シリアル コネクタ
14. 電源コネクタ



HP t5740 Thin Client

製品仕様

製品名	HP t5740 Thin Client		
製品番号	VU899AA#ABJ	VU902AA#ABJ	VU900AA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows® Embedded Standard 正規版		
プロセッサ	インテル® Atom™ N280 1.66 GHz		
フラッシュメモリ	2GB		
メモリ	1GB DDR3 SODIMM (うちグラフィックスメモリ用で64MB使用)	2GB DDR3 SODIMM (うちグラフィックスメモリ用で64MB使用)	
グラフィックス	コントローラー	インテル® GL40	
	ビデオメモリ	64MBメモリ(メインメモリと共有)	
	最大解像度	640×480 ~ 2,048×1,536/最大1,677万色	
インターフェイス	シリアル	1 (RS-232C D-SUB 9ピン, オス)	
	2nd シリアル(オプション)	1 (RS-232C D-SUB 9ピン, オス) (HP シンククライアントPC拡張キット使用時)	
	パラレル(オプション)	1 (セントロニクス (IEEE 1284) 準拠 D-SUB 25ピン (ECP/EPP), メス) (HP シンククライアントPC拡張キット使用時)	
	USB	USB 2.0×8 (前面×2/セキュアUSB コンバートメント×2/背面×4)	
	PS/2	PS/2×2 (Mini DIN 6ピン)	
	ビデオ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1, Display Port×1	
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク), ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン), 内蔵スピーカー	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット(RJ-45)	
	内蔵無線LAN	-	Atheros 802.11 a/b/g/n Wi-Fi adapter
スロット(オプション)	PCIスロット×1スロット, 1x PCI Express×1スロット(HP シンククライアントPC拡張キット使用時)		
キーボード	USB スタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB 光学式マウス		
サイズ(幅×奥行×高さ)	44×222×255mm(スタンドなし), 44×222×266.7mm(スタンドあり)		
質量	約1.58kg(スタンドあり), 約1.88kg(HP シンククライアントPC拡張キット使用時)		
使用環境	温度10~40°C(動作時), 湿度20~80%(動作時)		
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)		
消費電力	平均11.4~12.3W(アイドルモード時)		
ソフトウェア ^{*1}	Internet Explorer 7.0, Windows Media Player 11.0, Citrix ICA 13.0(Citrix Receiver Enterprise 3.0), Remote Desktop Client 6.1.7600(Protocol Version 7.0), VMWare View Client 4.6.0, HP Remote Graphics Software 5.4.6, Symantec Endpoint Protection Firewall 5.1, HP ThinState Capture 6.7, HP Device Manager Agent 4.4, HP Teemtalk Terminal Emulator 7.3.2, HP Easy Tools 2.5, HP Connection Manager 2.5, HP RDP Enhancements for USB and MultiMedia Redirection 7.1		
付属品	USB スタンダードキーボード, USB 光学式マウス, ACアダプター, 電源コード, 設置用スタンド, 3.2極アース付変換アダプター		
標準保証	3年間ハードウェア保証(アドバンスド ユニット交換保証サービス)		

*1 最新のソフトウェアバージョン情報についてはwww.hp.com/jp/t5740 をご参照ください。

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。 <http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	備考	
U7927E	シンククライアント C用	ハードウェアエクステンジ ークリー	
U7929E			4年
UB240E		5年	交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り
U7931E		ハードウェアオンサイト 翌日対応	3年
U7933E			4年
UB241E	5年		
UB242E	ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間	3年	
UB243E		4年	お客様先へ4時間以内に出張訪問修理
		5年	

*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。*HP Care Packモニター用は別売です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444* 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

*2012年2月20日よりカスタマー・インフォメーションセンターの番号が変更となります。

03-5749-8343 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2012年1月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

オプション製品

t5740用拡張モジュール(AZ551AA)

t5740専用のPCIおよび、PCI Express ×1スロットを実装するための拡張キット

HP フラットパネルモニタQuick Release(EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。

また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。



ケンジントン社製セキュリティロックケーブル(PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー



本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。

日本ヒューレット・パカード株式会社

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

