



HP インクジェットプリンタ

HP Officejet J6480 All-in-One:仕様

仕様

HP Officejet J6480 All-in-One		
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インクシステム	6色/4色交換式
	プリント速度 ※1	モノクロ: 最高 31 ppm、カラー: 最高 25 ppm
	プリント解像度	最高4,800 × 1,200dpi(4色、フォト用紙使用時)
	給排紙方式	前面給排紙
	プリンタ言語	HP PCL 3 GUI
スキャン機能 ※2	センサ	CIS
	解像度	光学解像度4,800x4,800dpi、最大補間解像度 19,200dpi
	階調	入力RGB 各色16bit、出力8bit(Macは入力RGB各色 12bit)、8bit グレースケール
	原稿サイズ	最大: 215 × 297mm
	その他機能	PDF保存、OCR、TWAIN互換ドライバ(Macでは非対応)、色あせの復元(Macでは非対応)、不要なパターンの除去(Macでは非対応)
コピー機能	コピー解像度	モノクロテキスト: 最高1,200 × 1,200dpi (モノクロコピー、600dpiスキャン)、カラーグラフィクス: 最高4,800 × 1,200dpi (HPフォト用紙にコピー時、1200dpiスキャン)
	コピー速度※1	モノクロ: 最高 31 cpm、カラー: 最高 25 cpm
	拡大・縮小 (任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	100枚
	原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
	用紙サイズ	A4、10x15cm、L判、2L判、六つ切り、はがき
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーFAX対応)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インターフェース	RJ-11モジュラジャック(回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
	電送時間	3 秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	走査線密度	モノクロ: 最大300x300dpi、カラー: 最大200x200dpi
	記録紙サイズ	A4サイズまたはレターサイズ
	記録紙容量	普通紙: 250枚
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	自動送信機能	短縮ダイヤル: 最大100件、ワンタッチ短縮ダイヤル: 3件、グループ

		短縮ダイヤル: 最大99件
	メモリ代行受信	約100枚 (ITU-T Test Image #1)
	PC FAX	送信、受信(Windowsのみ対応。モノクロ、非圧縮TIFF)
	PC接続対応機能	PC FAX送信/受信、カバーページ作成、FAXセットアップウィザード、スピードダイヤル編集
	その他機能	複数ページファクス、自動受信、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、アクティビティレポート、電源オフ時にメモリ内のFAX受信データ保持
ADF		普通紙 35枚
	原稿サイズ	A4、レター
デジカメ ダイレクト機能	スロット	コンパクトフラッシュ (Type I/II) スロットx1、SDメモ리카ード (SDHC対応。miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)/MMC (マルチメディアカード) スロットx1、xDピクチャーカード スロットx1、メモリースティック (Duo対応にはアダプタが必要、Pro対応)x1
	対応画像 フォーマット	JPEG (EXIF、UPF)、非圧縮TIFF[DPOF対応]
	最大ファイル数 (推奨)※3	メモ리카ード1枚につき2,000個まで
	最大ファイルサイズ(推奨)※3	8MB、1200万ピクセルの画像まで
	メモ리카ード最大容量※3	32GB (SDHCの場合)
	その他機能	フチなしダイレクトプリント、インデックスシート、PCからドライブ認識、スキャンtoメモ리카ード (JPEG)
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙、封筒
	サイズ	A4、A5、A6、B5(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、封筒 (No.10、C6、DL、長形3号、長形4号)、はがき※4、往復はがき、L判、2L判、10x15cm、10x15cm (切り取りラベル付き)、キャビネット判、13x18cm (六つ切り)、パノラマ写真、カスタム用紙設定 (76 x 127 ~ 216 x 355 mm)
	厚さ	普通紙: 60~105g/m ² 、フォト用紙: ~280g/m ² 、カード: ~200g/m ² 、封筒: 75~90g/m ²
	最小マージン※5	上: 約3.0mm、左右: 各 約3.1mm、下: 約3.4mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし (対応用紙: L、2L、A6、はがき※4、A5、B5、A4、10x15cm、キャビネット判、13x18cm、パノラマ写真)
給排紙トレイ	給紙トレイ	普通紙: 250枚、専用OHPフィルム: 50枚、カード: 80枚、フォト用紙: 80枚、封筒: 30枚
	排紙トレイ	普通紙: 50枚、専用OHPフィルム: 25枚、カード: 25枚、封筒: 15枚
液晶表示		モノクロ2ラインテキスト (漢字表示対応)
搭載メモリ		64MB
インタフェース		USB2.0 Hi Speed、IEEE 802.11g/b 無線LAN、IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T LAN (RJ-45)
耐久性		5,000枚/月
環境条件	推奨稼動環境	温度: 15~32°C、湿度: 20~80% RH (結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~90% RH (結露無)

		※本体のみ、インクは除く
稼動音		45 dB(A) (標準印刷時)、54 dB(A) (最速時)、48 dB(A) (ADFから最速コピー時)、52 dB(A) (フラットベッドから最速コピー時)
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	40W以下 (最大時)、8W(待機時)、7.5W(スリープ時)、1.2W (電源オフ時)
外形寸法	本体のみ	476 × 473 × 258 mm (WxDxH)
質量	本体のみ	8.6 kg
PC環境	Microsoft® Windows® PC最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> ・Microsoft® Windows® XP Home, Professional (32-bit) : Intel® Pentium® II, Celeron®以上、128MB RAM、410MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上 ・Microsoft® Windows® Vista™ : 800MHz 32-bit(x86)または64-bit (x64)、512MB RAM、765 MB のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 7.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上 ・Microsoft® Windows® XP x64 Editions (プリンタドライバ、スキャンドライバ、ツールボックスのみの提供)^{※6} : AMD Athlon™ 64 または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64T に対応したIntel Xeon または Pentiumプロセッサ、128MB RAM、200MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5 以上
	Macintosh® 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> ・Mac OS X v10.3.9以降、v10.4.6以降、v10.5^{※7} ・400MHz Power PC G3(G4以上推奨)または1.83GHz Intel® Core Duoプロセッサ(v10.4.6以降) ・256 MB RAM ・800 MBのハードディスク空き容量 ・QuickTime 5.0以降 ・Webブラウザ
	ソフトウェア	Windows : HP ソリューションセンター、多言語対応OCR、HP Document Manager、HP Smart Web Printing、Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio、多言語対応OCR
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、国際エネルギースター、RoHS 指令
保証期間		ご購入後1年間(消耗品は除く)

- ※1 実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。
- ※2 スキャン画像の保存できる最大容量は約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。
- ※3 最大に近づくにつれ、動作が遅くなる場合があります。
- ※4 普通紙郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。
- ※5 Windowsプリンタドライバでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。両面印刷時には上下マージンは各 約12mmになります。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。
- ※6 Windows XP x64はプリンタドライバ、スキャンドライバ、ツールボックスのみの提供となります。フルソリューションが提供されないため、スキャンボタンによるスキャン、PC FAXなど、利用できない機能があります。
- ※7 Mac OS X v10.5 対応ドライバは弊社ホームページからの提供となります。MacでPC FAXを使用する場合は弊社ホームページから提供する最新のドライバをご利用ください。

標準添付品

製品名	標準添付 同梱品
HP Officejet J6480 All-in-One	本体、自動両面印刷ユニット、HP 140 プリントカートリッジ 黒、HP 141 プリントカートリッジ カラー、プリントカートリッジケース、セットアップポスター、ワイヤレス

スタートガイド、ファクス入門ガイド、ドライバCD-ROM、USBケーブル、RJ-11電話コード、LANケーブル、電源アダプタ、電源コード、保証書

対応インクサプライ品

製品番号	製品名	標準小売価格
CB335HJ	HP 140 プリントカートリッジ 黒	オープン価格
CB336HJ	HP 140XL プリントカートリッジ 黒(増量)	オープン価格
CB337HJ	HP 141 プリントカートリッジ 3色カラー	オープン価格
CB338HJ	HP 141XL プリントカートリッジ 3色カラー (増量)	オープン価格
C9369HJ	HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー	オープン価格
C9368AA	HP 100 プリントカートリッジ フォトグレー	オープン価格