

HP 個人向けモニター

製品名 ※1		HP Pavilion 23fi 23インチIPS光沢モニター
型番		C7T77A2#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	23インチワイド / 58.42 cm (対角方向)
	パネルタイプ	IPS (光沢)
	画素ピッチ	0.265 mm
	解像度 (最大)	1920 x 1080 (60 Hz)
	アスペクト比	16 : 9
	表示色 (最大)	約 1677 万色
	コントラスト比	1000 : 1
	ダイナミックコントラスト比	10,000,000 : 1
	色域	NTSC 比 72 %
	視野角 (水平 / 垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
	応答速度	7 ms (GtG)
輝度 (明るさ)	250 cd/m ²	
HDCP対応		○ (HDMI, DVI-D)
ユーザープリセットモード数 ※2		10
走査周波数	水平	24-94 kHz (アナログモード)
	垂直	50-76 Hz (アナログモード)
電源ユニット		ユニバーサル自動識別 (ACアダプター外付), 100-240 V, 50 / 60 Hz
消費電力 (最大時, 通常時 / スリープモード時)		最大 30 W, 通常 28 W / 0.5 W未満
カメラ機能		—
内蔵スピーカー		—
調整機能	プラグ&プレイ対応	○ (OSでの対応も必要となります)
	BrighteView technology	○ (高彩度、光沢かつ、映り込みしにくい独自のテクノロジーです)
	ピボット(回転)機能	—
	自動調光機能	—
	高さ調節機能	—
	角度調節(チルト角)	○ (傾斜角度 -5° ~ +25°)
VESA		非対応
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)		532 x 171 x 404 mm (スタンド含む)
質量		3.5 kg (スタンド含む)
環境条件 (動作時)	温度	5 ~ 35 °C
	湿度	20 ~ 70 %
入出力端子		アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン入力 x 1, DVI-D (HDCP対応) 入力 x 1, HDMI (HDCP対応) 入力 x 1, 電源入力 x 1
付属品		電源ケーブル, ACアダプター, アナログ RGB ミニ D-sub15 ピンケーブル, DVIケーブル, HDMI ケーブル, 外付けUSB MINIスピーカー ※3 ソフトウェア・ドキュメントCD (マニュアル式, モニタードライバー, Adobe® Reader), 保証書 等
HP 修理サポート ※4		1年間保証 (引取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート)
プレミアム保証 (輝点ゼロ保証) ※5		有り

※1 全てのパソコンで動作保証はされていないので、あらかじめご了承ください。

※2 プリセットNo.解像度 (垂直周波数 (Hz))
1920 x 1080 (60 Hz), 1680 x 1050 (60 Hz), 1600 x 900 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1280 x 1024 (60 Hz),
1280 x 720 (60 Hz), 1024 x 768 (60 Hz), 800 x 600 (60 Hz), 720 x 400 (70 Hz), 640 x 480 (60 Hz)

※3 本スピーカーはPCに接続して使用します。PCには音声出力端子とUSB端子が必要です。
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) : 48 x 38 x 72 mm
最大出力 : 2 W (1 W x 2)

※4 引取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。
本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。

※5 LCDモニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。
但し、HPでは機種、モニターによっては輝点ゼロ保証をしております。
標準保証期間内において、液晶モニターのパネル上に "輝点" ピクセルが1つ以上、又は "黒点" が6つ以上発生した場合、
標準保証の対象としてサポートするサービスです。
"輝点" とは、液晶画面の背景が黒色に対し、白・赤・青・緑・紫・水色・黄色といった常時点灯している有色のピクセルです。
"黒点" とは常時黒く表示されているピクセルです。
日本 HP カスタマー・ケア・センターでの対応となります。