

HP Desktop M01-F2000jp (AMD)

Directplusモデル

シリーズ名		HP Desktop M01-F2000jp シリーズ		
オペレーティングシステム		Windows 11 Home		
モデル	エレメンタルモデルG2		モデレートモデルG2	アドバンスモデルG2
	M01-F2030jp		M01-F2050jp	M01-F2070jp
プロセッサ※1 (クロック周波数、キャッシュ、コア数/スレッド数)		AMD Ryzen™ 3 4300G プロセッサ (4コア/8スレッド、6MB キャッシュ、 最大ブースト 4.0 GHz) + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 5 4600G プロセッサ (6コア/12スレッド、11MB キャッシュ、 最大ブースト 4.2 GHz) + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 7 4700G プロセッサ (8コア/16スレッド、12MB キャッシュ、 最大ブースト 4.4 GHz) + Radeon™ グラフィックス
フロントパネルカラー		ジェットブラック		
筐体		省スペース型(縦置き)		
チップセット		AMD B550A チップセット		
メモリ※2		8GB (8GB×1) DDR4-3200MHz (最大32GB)		
メモリスロット		2スロット (DIMM)		
ストレージ※3		256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
オプティカルドライブ※4		DVDライター		
サウンド※5		Realtek ALC3601-CG (HighDefinition Audio 準拠、チップセット内蔵)		
グラフィックス	コントローラー		AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサに内蔵)	
	ビデオメモリ		メインメモリと共有	
	最大解像度 ※6	アナログRGB ミニD-sub15ピン	1920 x 1080 ドット (60Hz)	
		HDMI	3840 x 2160 ドット (60Hz)	
発色数		最大1677万色		
拡張スロット※7		PCI Express x16×1スロット(空1)、 PCI Express x1 ×1スロット(空1)、 M.2×2スロット(空0)		
ドライブベイ		ウルトラスリムベイx1 (空0)、3.5インチx1 (空1)		
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー		10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション	
	内蔵無線LAN※8		IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0	
	USB		SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (前面)、USB 2.0 Type-A ×4 (背面)	
	モニター ※9	接続端子	アナログRGBミニD-sub15ピン ×1、HDMI ×1	
	その他 I/O	前面	ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
背面		ライン入力×1、ライン出力×1、セキュリティロックケーブル用ホール		
キーボード & マウス		USB日本語(109A)キーボード & USB光学スクロールマウス		
スピーカー		-		
サイズ(幅×奥行き×高さ) / 質量		縦置き : 約 155 x 303 x 337 mm / 約 4.3kg		
使用環境		温度 : 5~35℃(動作時)、-30~65℃(非動作時) 動作保証温度 : 15~80%(26℃の場合)		
電源		内蔵180W電源 80PLUS GOLD 相当		
ソフトウェア	プリインストール		HP Support assistant、その他	
	セキュリティ		マカフィー® リブセーフ (30日版)	
オプション	リカバリメディア※11		-	
消費電力 (※12 最大時)		最大 180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※13		16区分 187.4kWh/年 (AA)		
付属品※14		マニュアル一式、電源コード、保証書等		
標準保証※15※16		1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)		
使い方サポート※17		1年間		

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。

これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。

※4 ■DVDライター

<書込>DVD±R(2層式)・DVD-RW 最大6倍速、DVD±R・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速

<読込>DVD-ROM・DVD±R(1層式/2層式)・DVD±RW 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速

※5 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。

※6 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラー、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

また、モニターを複数接続した際の最大解像度を保証するものではありません。

※7 拡張スロット及びドライブベイに搭載できるカード及び周辺機器の奥行き、高さに制限があります。

カード面の冷却版、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。

※8 アンテナは本体に内蔵されます。M.2 スロットを1つ占有します。

本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※9 HDCPに対応しております。

※11 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

※12 周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)

※13 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※14 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。

※15 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。

詳細はこちらのサイトをご覧ください。(http://www.hp.com/jp/support/Desktop_End_of_Support)

※16 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

お問い合わせは添付ソフトウェアのサポート窓口までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

※17 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

※梱包サイズ M01-F0000jp：約 493 x 400 x 276 mm / 約 7.5 kg

HPCPC_M01-F2000jp_20220616_02D