

## HP 個人向けモニター

製品名		HP W2072a 20インチワイドLEDモニター ※ 1
型番		A3M50AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	20 インチワイド / 50.8 cm (対角方向)
	パネルタイプ	TFT LCD アクティブマトリックス (非光沢)
	画素ピッチ	0.277 mm
	解像度 (最大)	1600 x 900 (60 Hz)
	アスペクト比	16 : 9
	表示色 (最大)	約 1677 万色
	コントラスト比	600 : 1
	ダイナミックコントラスト比	3,000,000 : 1
	色度域	NTSC 比 72 %
	視野角 (水平 / 垂直)	90° (水平) / 50° (垂直)
	応答速度	5 ms
	輝度 (明るさ)	200 cd/m <sup>2</sup>
HDCP対応		○ (DVI-D 対応)
ユーザープリセットモード数		8 ※ 2
走査周波数	水平	24-83 k Hz (アナログモード)
	垂直	50-76 Hz (アナログモード)
電源ユニット		ユニバーサル自動識別 (AC アダプター外付), 100-240 V, 50 / 60 Hz
消費電力 (動作時 / スリープモード時)		最大 26 W / 0.5 W未満
カメラ機能		—
スピーカー		リアスピーカー内蔵 1 W + 1 W (ステレオ)
調整機能	プラグ & プレイ対応	○ (OS での対応も必要となります)
	BrighteView technology	—
	ピボット (回転) 機能	—
	HD対応	○ (HD対応)
	自動調光機能	—
	高さ調節機能	—
	角度調節機能 (縦方向)	○ (傾斜角度 -5° ~ +19°)
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)		478 x 357 x 171 mm
質量		3.5 kg
環境条件 (動作時)	温度	5 ~ 35 °C
	湿度	20 ~ 80 %
入出力端子		アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン 入力 x 1, DVI-D (HDCP対応) 入力 x 1, 電源入力 x 1
国際エネルギースタープログラム		国際エネルギースタープログラム 5.0 対応
付属品		電源ケーブル, AC アダプター, RGB ミニ D-sub15 ピンケーブル, DVI-D ケーブル, ステレオアナログオーディオケーブル, ケーブルマネジメントクリップ, ソフトウェア・ドキュメントCD (マニュアル一式, モニタードライバー, Adobe® Reader), 保証書 等
HP 修理サポート		1年間保証 (引取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート) ※ 3
プレミアム保証 (輝点ゼロ保証)		—

※ 1 全てのパソコンで動作保証はされていないので、あらかじめご了承ください。

※ 2 プリセットNo.解像度 (垂直周波数 (Hz))

1600 x 900 @ 60 Hz  
1440 x 900 @ 60 Hz  
1280 x 1024 @ 60 Hz  
1280 x 720 @ 60 Hz  
1024 x 768 @ 60 Hz  
800 x 600 @ 60 Hz  
720 x 400 @ 70 Hz  
640 x 480 @ 60 Hz

※ 3 引取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。

本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。