

HP 個人向けモニター

製品名 ※1		HP U32 4K HDR ディスプレイ
表示部仕様	表示サイズ	31.5インチワイド (表示領域:697.3 mm x 392.2 mm)
	種類	IPS
	パネルタイプ	非光沢
	画素ピッチ	0.181 x 0.181 mm
	解像度(最大) ※2	HDMI / DisplayPort : 3840 x 2160 (60Hz)
	アスペクト比	16:9
	表示色(最大)	8bit+AFRC (10.7億色)
	コントラスト比	1000:1
	ダイナミックコントラスト比	10,000,000:1
	色度域 (色空間)	DCI-P3 98%
	視野角(水平 /垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
	応答速度	4ms (Gray to Gray) ※オーバードライブ時
	最大輝度(明るさ) ※3	400cd/m ²
	HDR	VESA認定 Display HDR™ 400
HDCP2.2 対応		○ (HDMI / DisplayPort / USB Type-C)
フリッカーフリー		対応
走査周波数	水平	27 - 136 kHz (HDMI / DisplayPort)
	垂直	30 - 60 Hz (HDMI / DisplayPort)
電源ユニット		100-240V, 50/60 Hz自動識別
消費電力(最大時, 通常時 /スリープモード時)		最大 155W, 通常 45W / 0.5W以下
カメラ機能		なし
スピーカー		なし
調整機能	ブラグ&プレイ対応	○ (OS での対応も必要となります)
	ピボット機能	90° (反時計回り)
	スイーベル機能	±35°
	高さ調節機能	対応 (±150 mm)
	角度調節機能(縦方向)	○ (傾斜角度 85° ~ 113°)
VESA マウント		対応 (100mm)
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)		約 714 x 43.6 x 426 mm (ヘッドのみ)
		約 714 x 206 x 617 mm (スタンド含む)
質量		約 5.3 kg (ヘッドのみ)
		約 7.5 kg (スタンド含む)
環境条件(動作時)	温度	5 ~ 35 ℃
	湿度	20 ~ 80 %
インターフェース	接続端子 ※4	HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、 USB Type-C™ x 1 (Power Delivery 65W、DisplayPort™ 1.2)
	USB	USB-A 3.2 Gen 1 x 3
	その他	ヘッドホン出力 x 1、電源入力 x 1、セキュリティロックケーブル用ホール x 1
付属品		電源ケーブル x 1 / AC アダプター x 1 / USB Type-C™ケーブル x 1 HDMI ケーブル x 1 / DisplayPort ケーブル x 1 / 保証書 等
HP 修理サポート ※5		3年間保証 (引取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート)

※1 全てのパソコンでの動作保証はされていないので、あらかじめご了承ください。

※2 上記解像度(最大)を出力する為にはホストコンピュータがDisplayPort 1.2 以上またはHDMI 2.0以上に対応している必要があります。

※3 実際のパフォーマンスは低くなる場合があります。

※4 ホストコンピュータからUSB Type-C™端子にて4K解像度で60Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB2.0に準じます。
ホストコンピュータからUSB Type-C™端子にて4K解像度で30Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB3.0に準じます。

※5 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。
本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。