

|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
| シリーズ名                      | HP 14s-dk1000 シリーズ  |   |  |
| オペレーティングシステム               | Windows 10 Home (64bit)   |   |  |
| モデル                        | エントリーモデルG2  | ベーシックモデルG2                                      |  |
|                            | 14s-dk1059AU  | 14s-dk1060AU                                    | 14s-dk1061AU   |
| プロセッサ※1                    | AMD Athlon™ Silver 3050U<br>モバイル・プロセッサ<br>+ Radeon™ グラフィックス   | AMD Ryzen™ 3 3250U モバイル・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス |  |
| カラー※2                      | ビュアホワイト   |   |  |
| メモリ                        | 4GB (4GB×1) DDR4-2400MHz  | 8GB (8GB×1) DDR4-2400MHz                        |  |
| ストレージ※3                    | 128GB SSD (SATA M.2)  | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2)                       | 128GB SSD (SATA M.2)<br>+ 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) |
| オプティカルドライブ                 | -   |   |  |
| Web カメラ                    | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)  |   |  |
| ネットワークコントローラー              | 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)   |   |  |
| ワイヤレス機能※4                  | IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth5.0   |   |  |
| グラフィックスタイプ※5               | AMD Radeon™ グラフィックス<br>(プロセッサに内蔵)   |   |  |
| ビデオメモリ                     | メインメモリと共有   |   |  |
| ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色)※6 | 14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)   |   |  |
| 外部ディスプレイ※7                 | 最大 1920 × 1080 / 最大 1677万色  |   |  |
| ポインティングデバイス                | タッチパッド (タッチジェスチャー対応)  |   |  |
| メディアカードスロット※8              | SDカードスロット   |   |  |
| キーボード※9                    | 日本語配列キーボード  |   |  |
| インターフェイス※10                | HDMI 出力端子×1、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、<br>ネットワークポート (RJ45) ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コネクタ×1 |   |  |
| オーディオ                      | Audio Control、デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク  |   |  |
| セキュリティ                     | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、TPM   |   |  |
| サイズ(幅×奥行き×高さ)※11           | 324 × 226 × 19.5 (最薄部) - 21.5 (最厚部) mm  |   |  |
| 質量※12                      | 約 1.53kg  |   |  |
| ACアダプター                    | 45W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 50-60 Hz)   |   |  |
| 消費電力(※13 最大時)              | 最大 45W  |   |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆         | 12区分 17.7kWh/年 (AA)   |   |  |
| バッテリー※14                   | リチウムイオンバッテリー (3セル)  |   |  |
| バッテリー駆動時間※15※16            | 最大 9時間30分   |   |  |
| セキュリティソフトウェア※17            | マカフィー®リブセーフ (30日版)  |   |  |
| オフィスソフト※18                 | なし /<br>Office Personal 2019 /<br>Office Home & Business 2019   |   |  |
| 主なソフトウェア※17                | HP Support Assistant、その他  |   |  |
| 主な添付品※19                   | 速効! HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書 等   |   |  |
| 標準保証※20※21                 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)  |   |  |
| 使い方サポート※22                 | 1年間   |   |  |

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 APU=APU (An Accelerated Processing Unit) は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサです。

最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。

パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。

※4 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

- ※5 HDCPに対応しています。
- ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、見る角度や温度変化によって、色ムラや明るさのムラが見える場合があります。  
これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※7 HDMI 出力端子使用時。  
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。  
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。  
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。  
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。  
SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。  
SD I/Oカードはご利用できません。
- ※9 キーピッチ：約18.7×18.4mm、キーストローク：約1.5mm、JIS標準準拠[89キー]  
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示には、HDCP規格に対応した機器が必要です。  
描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※11 最薄部は突起部を除きます。
- ※12 構成により異なります。
- ※13 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)
- ※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。  
バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。  
端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。  
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。  
バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※15 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※16 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。  
バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。  
また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。  
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※17 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※18 Officeをセットアップするには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。  
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。  
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。  
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。  
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。  
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。<http://www.hp.com/jp/recoverykit/>
- ※20 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。  
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。  
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保有期間は製造終了後3年間です。  
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。  
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら([http://www.hp.com/jp/support/Note\\_End\\_of\\_Support](http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support))
- ※21 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※22 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。  
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムを使用することは出来ません。
- ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。  
省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。  
但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
- ※ 環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90%(ただし、結露しないこと)、非動作時：温度-20～60℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。  
長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。
- ※梱包サイズ 約 480 x 68 x 304 mm / 約 2.6kg
- HPCNB\_14s-dk1000\_20190805\_03D