

HP Chromebook x360 14b

Directplusモデル

シリーズ名	HP Chromebook x360 14b-cb0000 シリーズ
オペレーティングシステム	Chrome OS
モデル	コンフォートモデル 14b-cb0005TU
プロセッサ※1	インテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサ (1.10GHz-3.30GHz, キャッシュ 4MB)
カラー※2	スブルースブルー
メモリ※3	8GB オンボード (2933MHz, LPDDR4)
ストレージ※4	128GB eMMC フラッシュメモリ
オプティカルドライブ	-
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、Bluetooth 5.0
グラフィックスタイプ※6	インテル® UHD グラフィックス (プロセッサに内蔵)
ビデオメモリ	メインメモリと共有
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7※8	14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)
外部ディスプレイ※9	最大3840×2160 / 最大1677万色
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)
メディアカードスロット※10	microSDカードスロット
キーボード※11	バックライトキーボード (日本語配列)
インターフェイス※12	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×1、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps×2 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
オーディオ※13	B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク、音量調整ボタン付き
セキュリティ	サンドボックス、確認付きブート、暗号化eMMC フラッシュメモリ、復元モード
サイズ (幅×奥行き×高さ)※14	約 326.5 x 219.6 x 18.5 mm
質量	約 1.6kg
ACアダプター	45W USB Type-C™ ACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)
消費電力 (標準時※15/最大時)	約 7W / 45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	10区分 13.8kWh/年 (A)
バッテリー※16	リチウムイオンバッテリー (2セル)
バッテリー駆動時間※17※18	最大 11時間
主な添付品 ※19	ACアダプター、電源コード、保証書 等
スタイラスペン※20	USI ペン (別売り) 対応
標準保証※21※22	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)
使い方サポート※23	1年間
特典 ※24	YouTube Premium サービス 3ヶ月無料

※1 マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。
また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。
Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 本製品のメモリは増設・交換できません。
上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6 HDCPIに対応です。

※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8 液晶ディスプレイは約360度回転します。

※9 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbpsポート使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。

それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD I/Oカードはご利用できません。

※11 キーピッチ：約19×19mm、キーストローク：約1.4mm、JIS標準準拠[79キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。

※13 ステレオ録音できない場合があります。

※14 最薄部は突起部を除きます。

※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※16 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックを、火の中に入れてください。

バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。

端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。

バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※17 ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら。(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing)

※18 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。

また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。

※20 USI ペンは別売りとなります。

※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポートの終了については、こちらを参照ください。(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※22 各種サービスのサポート期間は、それぞれのサービス提供者が定める保証期間に準じます。

詳しくはサービス提供者の利用規約や保証規定をご参照ください。

※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HP/パソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HP/パソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

※24 YouTube、YouTube Kids、YouTube Musicを広告なしで楽しめるサービスです。

お申し込み期限は2022年1月15日までとなります。

期限は予告なく変更となる場合があります。

(2021年7月現在)

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～60℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、

バッテリーパックの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがありま

梱包サイズ：約 483 mm x 68 mm x 304 mm / 約 2.4 kg

HPCNB_14b-cb0000_20200720_01D