

HP ENVY17 Leap Motion SE

は注文仕様生産により選択可能な項目です		HP DirectPlusモデル
シリーズ名	HP ENVY 17-j100 Leap Motion SE シリーズ	
モデル	HP ENVY 17-j100/CT Leap Motion SE	
オペレーティングシステム	Windows 8.1 (64bit) / Windows 8.1 Pro (64bit)	
プロセッサ※1	インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサ (2.20GHz-3.20GHz、インテル®スマート・キャッシュ6MB)/ インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0	
カラー※2	ナチュラルシルバー	
チップセット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット	
メモリ※3	4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) /16GB(8GB×2) PC3L-12800 (1600MHz) (最大16GB)	
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)	
ストレージ※4	500GB ハードドライブ (SATA、5400回転) / 1TB ハードドライブ (SATA、5400回転) / 2TB ハードドライブ (1TB×2) (SATA、5400回転)	
ストレージ2※5	なし / 24GB SSD (mSATA)	
オプティカルドライブ※6	DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) / ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)	
指紋認証機能	内蔵指紋認証機能	
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)	
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)	
内蔵無線LAN※6	IEEE802.11b/g/n / IEEE802.11a/b/g/n/ac (Draft)	
Bluetooth®	Bluetooth4.0	
グラフィックスタイプ※7	NVIDIA® GeForce® GT 750M グラフィックス	
ビデオメモリ	4GB	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	17.3インチフルHDプライトビュー™タッチディスプレイ (1920×1080/最大1677万色)	
外部ディスプレイ※9	最大1920×1080/最大1677万色	
ナチュラルユーザーインターフェイス	内蔵Leap Motionコントローラー	
ポインティングデバイス	クリックパッド (タッチジェスチャー対応)	
メディアカードスロット※10	SDカードスロット	
キーボード	バックライトキーボード(キーピッチ※11：約18.7×18.7mm、キーストローク：約1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[105キー]、テンキー付き)	
インターフェイス	HDMI出力端子※12×1、USB3.0×4 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンビポート×1	
オーディオ機能	IDT HighDefinition Audio準拠、Beats Audio™ クラウドスピーカー、サブウーファー、内蔵マイク	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット	
サイズ (幅×奥行き×高さ) ※13	416×274×29.4-36.4 (最厚部)mm	
質量※14	約3.25kg	
ACアダプター	120W スマートACアダプター (動作電圧：100-240VAC、動作周波数：50-60Hz、約480g、75×145×25.5mm (突起部・コード含まず))	
消費電力(標準時※15/最大時)	約15W /120W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	M区分 0.042 (AAA)	
バッテリー※16	リチウムイオンバッテリー(6セル)	
バッテリー駆動時間※17※18※19	約5時間30分	
セキュリティソフトウェア※20	マカフィー®リブセーフ (30日版)	
主なソフトウェア※20	Airspace™、Cyberlink PowerDVD12、Cyberlink YouCam 等	
主な添付品※21	スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※22※23	

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0稼働時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。16GB(8GB×2) PC3L-12800 (1600MHz)は、システム上の制限により、24GB SSD (mSATA) と組み合わせでご利用いただく事はできません。他メーカー製の増設メモリの装着は動作を保証するものではありません。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。

※5 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナーを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトはできません。

DVDスーパーマルチドライブ

<書込> DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW・DVD±R(2層式) 最大6倍速、DVD±R・DVD±RW 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速

<読込> DVD-RAM 最大5倍速、DVD±R(2層式) 最大6倍速、DVD±R・DVD±RW・DVD-R(2層式)・DVD-ROM 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-ROM・CD-R 最大24倍速

ブルーレイROMドライブ

<書込>DVD+RW・DVD+R(2層式) 最大4倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-R(2層式) 最大6倍速、DVD±R・DVD-R(2層式)・DVD-RW 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速

<読込> BD-RE(2層式)・BD-RE(3層式) 最大2倍速、BD-R・BD-R(2層式) 最大4倍速、BD-ROM・BD-ROM(2層式) 最大5倍速、DVD+R(2層式) 最大4倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-ROM・DVD+R・DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD±R RW 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-R・CD-ROM 最大24倍速

ブルーレイディスクドライブ

<書込>BD-RE・BD-R(2層式) 最大2倍速、BD-R・BD-R(2層式) 最大4倍速、DVD+RW・DVD+R(2層式) 最大4倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-R(2層式) 最大6倍速、DVD±R・DVD-R(2層式)・DVD-RW 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速

<読込> BD-RE(2層式)・BD-RE(3層式) 最大2倍速、BD-R・BD-R(2層式) 最大4倍速、BD-ROM・BD-ROM(2層式) 最大5倍速、DVD+R(2層式) 最大4倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-ROM・DVD+R・DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD±R RW 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-R・CD-ROM 最大24倍速

8cmのオプティカル ディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。

※ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性があります。製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。

※ブルーレイソフト再生時には、ハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリー充電中にはコマ落ちすることがあります。

※メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツの録画・編集・再生のために著作権保護技術ACGSを採用しています。ブルーレイを継続的に使うためには、定期的にはACCSキーの更新が必要です。ACCSキー

は、メッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。

※6 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

※7 HDCPに対応しています。また、NVIDIA® 3DTV™ Playには対応しておりません。

※8 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※9 HDMI出力端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。HDMI出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。

SDHC・SDXCメモリーカードの高速転送規格[UHS-I]に対応しております。

miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。

アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。

「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/

※11 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダーシステムには対応しておりません。

描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するが、解像度を低くする必要がある場合があります。

※13 最薄部は突起部を除きます。最厚部は突起部を含みます。

※14 構成により異なります。標準バッテリーパック装着時の値です。

※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※16 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※17 上記数値は、6セルバッテリー使用時、弊社環境下で以下のアプリケーションに対して一連のスクリーンを実施しバッテリーを使いきった場合の、バッテリー駆動時間の数値です。Adobe® AcrobatReader 7.0、Adobe® Illustrator® CS2、Adobe® Photoshop® CS2、Apple® Quicktime 7.1、Interideo® WinDVD® 8、Macromedia® Flash 8、Microsoft® Office® 2003 Pro、Microsoft® Project 2003、and Winzip® 10.0。(これらのアプリケーションは、工場出荷時に製品本体に含まれているわけではありません)。

また、バッテリーを完全に充電した状態で、輝度設定60nit、バッテリー駆動時の自動輝度調整機能オフ設定、ワイヤレスLANオフ設定、スリープモードおよび休止状態モードをオフ設定、内蔵Leap Motionコントローラーオフ、およびコンピューター動作とバッテリー駆動時間テストに必要なその他の全てのプログラム、ユーティリティ、サービスをオフにした設定の環境下での数値となります。

※18 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※19 ビークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。

※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。Airspace™を利用するには、インターネットに接続している環境が必要です。

※21 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、ハードドライブから、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずリカバリメディアを作成してください。なお、リカバリメディアは、2層式DVD-RW、2層式DVD+RW、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWおよびDVD-RAMに対応していません。

製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/ウォールマウントブラグは、120W スマートACアダプターの場合添付されません。

※22 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※23 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位：キガ演算)で除したものです。

※ 環境条件 動作時:温度5～35℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20～85℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

HPCNB_17-j100LM_2013101803D