

HP Directplusモデル

シリーズ名	HP ENVY x2 11-g000シリーズ		
モデル	HP ENVY x2 11-g005TU スタンダードモデル	HP ENVY x2 11-g010TU スタンダード・オフィスモデル	HP ENVY x2 11-g024TU 大容量プロモデル
オペレーティングシステム	Windows 8 (32bit)		Windows 8 Pro (32bit)
プロセッサ	インテル® Atom™ Z2760 プロセッサ (1.80GHz, L2キャッシュ 1MB)		
カラー※1	シルバーク		
メモリ※2	2GB (2GB × 1) (533MHz, LPDDR2 SDRAM) オンボード		
ストレージ※3	64GB (eMMC)		128GB (eMMC)
オプティカルドライブ	-		
Web カメラ	前面: 約200万画素 背面: 約800万画素		
ネットワークコントローラー	-		
内蔵無線LAN※4	IEEE802.11a/b/g/n, オン/オフボタン付き		
Bluetooth®	Bluetooth 4.0		
グラフィックスチップ※5	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 最大147MB (メインメモリと共有)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度・表示色)※6	11.6インチワイドHD・IPSタッチディスプレイ (光沢/1366 × 768/最大1677万色)		
外部ディスプレイ※7	最大1920 × 1080/最大1677万色		
ポイントングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応, イメージパッド オン/オフ機能付き)		
メディアカードスロット※8	タブレット: microSD カードスロット キーボードドック: 2in1メディアスロット※9		
キーボード	日本語配列キーボードドック (キーピッチ※10: 約18.9 × 18.9mm, キーストローク: 約1.5mm, 84キー)		
インターフェイス	タブレット: マイク入力/ヘッドフォン・ラインアウト出力コンポート × 1※11 キーボードドック: HDMI出力端子※12 × 1, USB2.0 × 2, マイク入力/ヘッドフォン・ラインアウト出力コンポート × 1		
オーディオ機能	タブレット: Beats Audio™ ステレオスピーカー、内蔵マイク		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード		
サイズ (幅×奥行き×高さ)※13	タブレット: 303 × 193 × 8.6mm タブレット+キーボードドック: 303 × 206 × 17-19mm		
質量※14	タブレット: 約710g タブレット+キーボードドック: 約1.41kg		
ACアダプター	20W ACアダプター (動作電圧: 100-240VAC, 動作周波数: 50-60Hz, 約160g, 33.5 × 91 × 27mm (突起部・コード含まず))		
消費電力 (標準時※15/最大時)	約5W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S級分 0.083 (AA)		
バッテリー※16	タブレット: 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー キーボードドック: 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー		
バッテリー駆動時間※17※18※19	タブレットのみ: 約10時間45分 キーボードドック装着時: 約19時間		
オフィスソフト	Microsoft® Office Home and Business 2010 Service Pack 1		-
主なソフトウェア※20	CyberLink YouCam, 等		
主な添付品※21	ACアダプター, ウォールマウントブラケット, 電源コード, 保証書 等		
標準保証	1年間 (引き取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート)※22※23		

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※2 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。本製品のメモリスロットはユーザーがアクセスできるタイプではありません。
- ※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※4 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、送信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※5 HDCPIに対応しています。
- ※6 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける箇所(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※7 HDMI出力端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。HDMI出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。
- ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※9 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカードの一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/
- ※10 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※11 キーボードドック装着時はタブレット側のマイク入力/ヘッドフォン・ラインアウト出力コンポートをご利用いただけません。
- ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCPI規格に対応した機器が必要です。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダーメニューには対応していません。画面性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※13 高さの数値は最薄部です。
- ※14 構成により異なります。
- ※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※16 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。本製品のバッテリーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※17 上記数値は、弊社環境下で以下のアプリケーションに対して一連のスクリーンを実施しバッテリーを使い果たした場合の、バッテリー駆動時間の数値です: Adobe® Acrobat Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® QuickTime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003, and Winzip® 10.0. (※これらのアプリケーションは、工場出荷時に製品本体に含まれているわけではありません)。また、バッテリーを完全に充電した状態で、輝度設定00nit、バッテリー駆動時の自動調整機能オフ設定、ワイヤレスLANオフ設定、スリープモードおよび休止状態モードをオフ設定、およびコンピューター動作とバッテリー駆動時間テストに必要な以外の他の全てのプログラム、ユーティリティ、サービスをオフにした設定の環境下での数値となります。
- ※18 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※19 ビュークック機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※21 添付品は、予告無く変更される場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずプリインストールされたHP Recovery Managerを使用してリカバリメディアを作成してください。なお、リカバリメディアの作成には、最低16GB以上のUSBメモリが必要です。製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際は、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※22 引き取り修理サービスは、お客様ご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3か月を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページのサポート情報やライブチャットの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※23 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(http://www.hp.com/jp/consumer_note_name)
- ☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キワ演算)で除したものです。
- ※環境条件 動作時: 温度5~35℃, 相対湿度10~90% (ただし、結露しないこと)、非動作時: 温度-20~60℃, 相対湿度5~95% (ただし、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ/周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざの上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風が当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。