

# HP 15

量販店モデル

シリーズ名	HP 15-d000 シリーズ				
モデル	HP 15-d020TU	HP 15-d055TU	HP 15-d064TU	HP 15-d065TU	HP 15-d068TU
型番	F7Q57PA-AAAA	G2H24PA-AAAA	G4W86PA-AAAA	G4W87PA-AAAA	G4X13PA-AAAA
JAN	4514953688254	4514953704053	4514953714045	4514953714052	4514953721678
オペレーティングシステム	Windows 8.1 (64bit)				
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ N2810 (2.00GHz, インテル®スマート・キャッシュ 1MB)		インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz, インテル® スマート・キャッシュ 3MB)		インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz-3.20GHz※1, インテル®スマート・キャッシュ 3MB) / インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0
カラー※2	スパークリングブラック				
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット				
メモリ※3	4GB (4GB × 1) DDR3L-1600MHz (最大8GB)		4GB(4GB × 1) DDR3L-1600MHz (最大16GB)		8GB(8GB × 1) DDR3L-1600MHz (最大16GB)
メモリスロット	1スロット (SO-DIMM)		2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ※4	500GB ハードドライブ (SATA, 5400回転)			750GB ハードドライブ (SATA, 5400回転)	500GB ハードドライブ (SATA, 5400回転)
オプティカルドライブ※5	DVDスーパーマルチドライブ				
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)				
ネットワークコントローラー	内蔵LAN (10/100)				
ワイヤレス機能※6	IEEE802.11b/g/n + Bluetooth 4.0、オン/オフボタン付き				
グラフィックスタイプ※7	インテル®HDグラフィックス (プロセッサに内蔵)		インテル®HDグラフィックス4000 (プロセッサに内蔵)		
ビデオメモリ	最大1792MB(メインメモリと共有)				
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	15.6インチワイドHDブライトビュー・ディスプレイ (1366 × 768/最大1677万色)				
外部ディスプレイ※9	最大2560 × 1600/最大1677万色		最大2048 × 1536/最大1677万色		
ポイントングデバイス	タッチパッド (タッチジェスチャー対応)				
メディアカードスロット※10	SDカードスロット				
キーボード	キーピッチ※11 : 約18.7 × 18.7mm、キーストローク : 約1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[105キー]、テンキー付き				
インターフェイス	アナログRGB ミニD-sub15ピン × 1、HDMI 出力端子※12 × 1、USB3.0 × 1、USB2.0 × 2、ネットワークポート(RJ45) × 1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート × 1				
オーディオ機能	dts Sound+, Realtek High Definition Audio, デュアルスピーカー、内蔵マイク				
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット				
サイズ(幅×奥行き×高さ)	約378 × 260 × 28.5-30.5 (最厚部)mm				
質量	約2.2kg				
ACアダプター	45W スマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)		65W スマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)		
消費電力(標準時※13/最大時)	約10W / 45W		約11W / 65W		約12W / 65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	N区 0.115 (AAA)		N区 0.071 (AA)		N区 0.065 (AAA)
※					
バッテリー※14	リチウムイオンバッテリー (4セル)				
バッテリー駆動時間※15※16※17	約6時間		約4時間30分		
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー® リブセーフ(30日版)				
オフィスソフト	KINGSOFT Office2013 Standard (ダウンロード版)※19	Microsoft® Office Personal 2013※20	KINGSOFT Office2013 Standard (ダウンロード版)※19		Microsoft® Office Personal 2013※20
主なソフトウェア※18	Cyberlink Power2Go 12, Cyberlink YouCam 等				
主な添付品※21	運送! HPパワコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントブラケット、電源コード、保証書、等				
標準保証	1年間(引き取り修理サービス、パーツ交換、電話サポート)※22※23				

Windows®のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル®ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。Celeronプロセッサ搭載モデルのシステムボードは最大8GB、またCoreプロセッサ搭載モデルは最大16GBにそれぞれ対応可能ですが、その際には本体に実装されているメモリを取り外して、8GBメモリ1枚もしくは2枚を装着する必要があります。
- ※4 メーカー製の増設メモリの装着は動作を保証するものではありません。
- ※5 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※6 2GB、5GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カードリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コンパクトディスクの一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。OPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナーを本商品の外部入力端子に接続した場合、1回だけ録画可能な番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトはできません。8cmのオプティカルディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。
  - 書き込み速度 > DVD-RAM 最大6倍速、DVD ±R(2層式) 最大6倍速、DVD ±R+DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速
  - 読み込み速度 > DVD ±R(2層式) 最大6倍速、DVD ±R+DVD ±RW+DVD-R(2層式)+DVD-ROM 最大8倍速、DVD-RAM 最大24倍速、CD-R4M+CD-R+CD-RW 最大24倍速
- ※7 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※8 HDCPIに対応しています。
- ※9 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※10 アナログRGB ミニD-sub15ピンからの映像出力、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。HDMI 出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。
- ※11 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。SDHC/SDXCメモリーカードの高速度転送規格[UHS-1]に対応しておりません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメモリーカードを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/
- ※12 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※13 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI 出力端子に接続した機器の著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCPI規格に対応した機器が必要です。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応しておりません。画面性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※14 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。
- ※16 MobileMark® 2012にて計測した数値です。
- ※17 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※18 ピーク性能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※19 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※20 ソフトウェアはプリインストールされておりません。セットアップにはインターネット環境が必要です。同梱の用紙にはセットアップに必要なURLやシリアル番号が印字されていますので、初回セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※21 メディアは同梱されておりません。製品にはプログラクキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※22 添付品は、予告なく変更される場合があります。システムリストアップのためのリカバリディスクは、添付されません。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずプリインストールソフトのHP Recovery Managerを使用してリカバリディスクを作成してください。製品ご購入後、リカバリディスクをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recovery/kr/
- ※23 引き取り修理サービスは、お客様ご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から2年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note\_End\_of\_Support)
- ※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※ 本製品はプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer\_note\_name)
- ※ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値(単位:ギガ演算)で除したものです。
- ※環境条件 動作時:温度5~35℃, 相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃, 相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンのおき出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ、腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

HPCN15-d000 20140212\_05R