

HP Pavilion15

量販店モデル

| シリーズ名 | HP Pavilion 15-e100 シリーズ | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 型番 | F0C48PA-AAAA | F0C49PA-AAAA | F0C50PA-AAAA | F0C45PA-AAAA | F0C46PA-AAAA | F0C47PA-AAAA |
| JAN | 4514953664081 | 4514953664088 | 4514953664104 | 4514953664090 | 4514953664087 | 4514953664074 |
| モデル | HP Pavilion 15-e101TU スタンダードモデル | HP Pavilion 15-e102TU スタンダードモデル | HP Pavilion 15-e103TU スタンダードモデル | HP Pavilion 15-e101TX パフォーマンスモデル | HP Pavilion 15-e102TX パフォーマンスモデル | HP Pavilion 15-e103TX パフォーマンスモデル |
| オペレーティングシステム | Windows 8.1 (64bit) | | | | | |
| プロセッサ※1 | インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz-3.10GHz、インテル® スマート・キャッシュ 3MB) / インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0 | | | インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサ (2.20GHz-3.20GHz、インテル® スマート・キャッシュ 6MB) / インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0 | | |
| カラー※2 | シルバー/ブラック | フライヤーレッド | パールホワイト | シルバー/ブラック | フライヤーレッド | パールホワイト |
| チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | | | | | |
| メモリ※3 | 8GB(8GB×1) PC3L-12800 (1600MHz) (最大8GB) | | | | | |
| メモリスロット | 2スロット(SO-DIMM) | | | | | |
| ストレージ※4 | 750GB ハードドライブ (SATA, 5400回転) | | | 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) | | |
| オプティカルドライブ※5 | DVDスーパーマルチドライブ | | | | | |
| Web カメラ | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素) | | | | | |
| ネットワークコントローラー | 内蔵LAN(10/100) | | | | | |
| 内蔵無線LAN※6 | IEEE802.11b/g/n、オン/オフボタン付き | | | | | |
| Bluetooth® | Bluetooth 4.0 | | | | | |
| グラフィックスタイプ※7 | インテル® HDグラフィックス4600 (プロセッサに内蔵) | | | AMD Radeon™ HD 8670M グラフィックス | | |
| ビデオメモリ | メインメモリ8GB搭載時:最大1792MB (メインメモリと共有) | | | 2GB | | |
| ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色)※8 | 15.6インチワイドHDブライトビュー™ディスプレイ (1366×768/最大1677万色) | | | | | |
| 外部ディスプレイ※9 | 最大1920×1536/最大1677万色 | | | | | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド (タッチジェスチャー対応) | | | | | |
| メディアカードスロット※10 | SDカードスロット | | | | | |
| キーボード | キーピッチ※11 約18.7×18.4mm、キーストローク1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[105キー]、テンキー付き | | | | | |
| インターフェイス | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1※12、USB3.0×2、USB2.0×1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 | | | | | |
| オーディオ機能 | dts Sound+、Realtek High Definition Audio、ステレオスピーカー、内蔵マイク | | | | | |
| セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル挿入スロット | | | | | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ)※13 | 379×246×27(最薄部)～33.8(最厚部) mm | | | | | |
| 質量※14 | 約2.4kg (標準バッテリー装着時) | | | | | |
| ACアダプター | 65W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz、約250g、46×108×30mm(突起部・コード含まず)) | | | 90W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz、約350g、49×127×30mm(突起部・コード含まず)) | | |
| 消費電力(標準時※15/最大時 ※省エネ法に基づくエネルギー消費効率※) | N区区分 0.061(AAA) | | | 約11W | | |
| バッテリー※16 | リチウムイオンバッテリー(6セル) | | | N区区分 0.018(AAA) | | |
| バッテリー駆動時間※17※18※19 | 約7時間 | | | 約8時間45分 | | |
| セキュリティソフトウェア※20 | マカフィー・リブセーフ (30日版) | | | | | |
| オフィスソフト | Cyberlink PowerDVD 12、Cyberlink YouCam 等 | | | | | |
| 主なソフトウェア※20 | スマートACアダプター、ウォールマウントブラッグ、電源コード、保証書 等 | | | | | |
| 主な添付品※22 | 1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※23※24 | | | | | |
| 標準保証 | HPなども相談サービス 30日用※25 | | | | | |
| プレミアム電話サポート | | | | | | |

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。他メーカー製の増設メモリの装着は動作を保証するものではありません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※5 2GB、5GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。OPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応していません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナーを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組ごとコピー制御された番組は録画、タイムシフトはできません。

- DVDスーパーマルチドライブ
 - <書込> DVD-RAM、DVD-R 最大5倍速、DVD-RW、DVD-R(2層式) 最大6倍速、DVD+R、DVD+RW、DVD+R(2層式)、DVD-RW(2層式) 最大8倍速、CD-R、CD-RW 最大24倍速
 - <読み込み> DVD-RAM、DVD-R(2層式)、DVD+RW、DVD-RW、DVD-ROM、DVD+R、DVD+R(2層式)、DVD-R、DVD-ROM、CD-R、CD-RW 最大24倍速
- 8cmのオプティカル ディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。
- ※6 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※7 HDCP、COPには対応していません。
- ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、見る角度や温度変化によって、色ムラや明るさのムラが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※9 アナログRGB ミニD-sub15ピンからの映像出力。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。HDMI出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。
- ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードの一つのスロットで利用可能。それぞれメモリーカードは、同時に使用することはできません。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDメモリーカードはご利用できません。SDHC/SDXCメモリーカードの高容量転送規格「UHS-I」に対応していません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/
- ※11 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示には、HDCP規格に対応した機器が必要で、HDMI/CEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応していません。
- ※13 最薄部は突起部を除きます。最厚部は突起部を含みます。
- ※14 構成により異なります。
- ※15 ACアダプター一連時時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※16 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解・改造しないでください。

- 端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。
- ※17 上記数値は、弊社環境下での以下のアプリケーションに対して一連のスクリーンを実行しバッテリーを使い切った場合の、バッテリー駆動時間の数値です。Adobe® Acrobat Reader 7.0、Adobe® Illustrator® CS2、Adobe® Photoshop® CS2、Apple® Quiktime 7.1、InterVideo® WinDVD® 8、Macromedia® Flash 8、Microsoft® Office® 2003 Pro、Microsoft® Project 2003、and Winzip® 10.0。(※これらのアプリケーションは、工場出荷時に製品本体に含まれているわけではありません)。

- また、バッテリーを完全に充電した状態で、輝度設定60nit、バッテリー駆動時の自動輝度調整機能オフ設定、ワイヤレスLANオフ設定、スリープモードおよび休止状態モードをオフ設定、およびコンピューター動作とバッテリー駆動時間テストに必要な以外の他のすべてのプログラム、ユーティリティ、サービスをオフにした設定の環境下で
- ※18 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※19 ビューコントロール機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※20 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※21 ソフトウェアは付属のCD-ROMを使用してお客様ご自身でインストールしていただく必要があります。
- ワード、エクセル、パワーポイント互換の3つのソフトウェアがセットになっています。
- 互換ソフト: Microsoft® Word 2010、Microsoft® Excel 2010、Microsoft® PowerPoint 2010
- ソフトウェアのサポートはキングソフト株式会社がおこないます。
- ソフトウェアの詳細情報はこちら(http://www.kingsoft.jp/office/)をご覧ください。

- ※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、ハードドライブから、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずリカバリメディアを作成していただきます。
- なお、リカバリメディアは、2層式DVD-RW、2層式DVD+RW、CD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD-RおよびDVD-RAMに対していません。
- 製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recovery/kit/

- ※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保証期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報/ドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※25 HPなどでも相談サービスは、パソコン本体、OS、周辺機器、ブラウザ、メール等のソフトウェア、インターネット接続サービスを利用する上で発生する操作についての疑問やトラブルについて。

- ※26 ソフトウェアの製造メーカーやサービスの提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を提供するサービスです。
- ※27 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムを使用することは出来ません。
- ※28 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)
- ※ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合演算性能(単位:平方演算)で除したものです。
- ※ 環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。
- ※ 使用状況 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。
- ※ 高温になる場合があります。長時間に亘り、長時間に亘り、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たりに当たるとは、低温やけどとなる恐れがあります。

HP PNB.15-e100.2013101803R