

# HP Spectre Folio 13

Directplusモデル

シリーズ名	HP Spectre Folio 13-ak0000 シリーズ			
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)			
モデル	ベーシックモデル		スタンダードモデル	スタンダード・オフィスモデル
	13-ak0001TU	13-ak0002TU	13-ak0017TU	13-ak0025TU 13-ak0050TU
プロセッサ※1	インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサ (1.30GHz-3.90GHz, インテル®スマートキャッシュ 4MB)		インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサ (1.50GHz-4.20GHz, インテル®スマートキャッシュ 4MB)	
カラー※2	コニャックブラウン			
メモリ※3	8GB オンボード (1866MHz, LPDDR3 SDRAM)			
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)	512GB SSD (PCIe NVMe M.2)		1TB SSD (PCIe NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-			
Web カメラ	HP Wide Vision フルHD Webcam (約200万画素) / IRカメラ			
ネットワークコントローラー	-			
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2、機内モードオン/オフボタン付き			
グラフィックスタイプ※6	インテル® HD グラフィックス 615 (プロセッサに内蔵)			
ビデオメモリ	メインメモリと共有			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色/輝度/ppi) ※7	13.3インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920x1080 / 最大1677万色 / 400nit / 166ppi)			
外部ディスプレイ※8	最大3840×2160 / 最大1677万色			
ポインティングデバイス	イメーパッド (タッチジェスチャー対応)			
メディアカードスロット	-			
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列)			
インターフェイス※11	USB Type-C™ 3.1 ×3 / 電源オフUSBチャージ機能対応 (うち2つはThunderbolt™ 3 対応)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1			
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー			
オーディオ※12	Audio by Bang & Olufsen クアッドスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク			
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM2.0			
Windows Hello	顔認証センサー			
サイズ (幅×奥行き×高さ)※13	約 321 × 236 × 15.9 (最薄部) - 17.2 (最厚部) mm			
質量	約1.48 kg			
ACアダプター	65W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧: 100-240VAC、動作周波数: 50-60Hz)			
消費電力 (標準時※14/最大時)	約 5W / 65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	10区分 18.6kWh/年 (76%)			
バッテリー※15	リチウムイオン バッテリー (6セル / バッテリーファストチャージ機能対応)			
バッテリー駆動時間※16※17	最大 19時間			
セキュリティソフトウェア※19	マカフィー® リブセーフ (1年版)			
オフィスソフト※20	-	Office Home & Business 2016	Office Home & Business 2019	-
主なソフトウェア※19	HP Support Assistant、その他			
主な添付品※21	USB Type-C™ to USB A変換アダプター、速効! HPパソコンナビ特別版、スリムACアダプター、電源コード、ダックヘッド (コンセント直付け用)、保証書等			
アクティブペン※22	Spectre アクティブペン2 (アッシュブラック)			
標準保証※23※24	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)			
使いやすさポイント※25	1年間			

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。  
マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。  
また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。  
Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。  
本製品のメモリは増設・交換できません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。  
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。  
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。  
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。  
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。  
IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPに対応しています。  
すべてのHDCP対応機器との接続を保証するものではなく、接続機器やアダプタの仕様により異なります。  
また、OSやドライバのアップデートにより、仕様が変更される場合があります。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。  
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 USB Type-C™ 3.1 (Thunderbolt™ 3 対応) 端子使用時。  
接続する変換コネクタおよびディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。  
変換コネクタおよびディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 キーピッチ：約19.7×19.7mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠[84キー]  
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※11 ステレオ録音できない場合があります。
- ※12 最薄部は突起部を除きます。
- ※13 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。  
バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。  
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※15 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※16 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。  
使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。  
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※17 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※18 Officeをセットアップするには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。  
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。  
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。  
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。  
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※20 Microsoft Penプロトコルに対応した充電式のアクティブペンです。  
充電するには添付品の65W USB Type-C™ スリムACアダプターをご使用下さい。  
製品本体の標準保証期間を延長いただいた場合でも、アクティブペンの保証は1年間となります。
- ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。  
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。  
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。  
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。  
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライヴのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note\_End\_of\_Support)
- ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HP/パソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。  
ルーターなど、HP/パソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。  
また、サポート期間は標準保証期間に準じます。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer\_note\_name)
- ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。  
省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。  
但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
- ※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。
- ※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。  
長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。
- ※梱包サイズ 約 398 x 140 x 328 mm / 約 3.62kg

HPCNB\_13-ak0000\_20181026\_09D