

HP Spectre x360 13 G3

Directplusモデル

| シリーズ名 | HP Spectre x360 13-aw2000 シリーズ | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|
| オペレーティングシステム | Windows 10 Home (64bit) | | | |
| モデル | ベーシックモデルG3 | | スタンダードモデルG3 | |
| | 13-aw2139TU | 13-aw2140TU | 13-aw2141TU | 13-aw2142TU |
| プロセッサ※1 | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (最大 4.20GHz, インテル®スマート・キャッシュ 8MB) | | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (最大 4.70GHz, インテル®スマート・キャッシュ 12MB) | |
| カラー※2 | アッシュブラック | ボセイドンブルー | アッシュブラック | ボセイドンブルー |
| メモリ※3 | 8GB オンボード (3733MHz, LPDDR4x SDRAM) | | 16GB オンボード (3733MHz, LPDDR4x SDRAM) | |
| ストレージ※4 | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) | | 512GB SSD (PCIe NVMe M.2) | |
| Optane™メモリー※5 | - | | インテル® Optane™ メモリー H10 & ソリッドステート・ストレージ (32GB / NVMe M.2) | |
| オプティカルドライブ | - | | | |
| Web カメラ | HP True Vision HD Webcam (約92万画素) / IR カメラ | | | |
| ネットワークコントローラー | - | | | |
| 内蔵無線LAN※6 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、Bluetooth 5.0 | | | |
| グラフィックスタイプ※7 | インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサに内蔵) | | | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | | | |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色/ppi) ※8※9 | 13.3インチワイド・フルHDブライトビュー (光沢)・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色 / 166ppi) ※アンチリフレクションコーティング仕様 | | | |
| ブライバシモード (HP Sure View / Gen3) ※10 | 対応 | | | |
| 外部ディスプレイ※11 | 最大 3840×2160 / 最大 1677万色 | | | |
| ポインティングデバイス | クリックパッド (タッチジェスチャー対応) | | | |
| メディアカードスロット※12 | microSDカードスロット | | | |
| キーボード※13 | バックライトキーボード (日本語配列) | | | |
| インターフェイス※14 | SuperSpeed USB Type-A 5Gbps x1 (電源オフUSB充電機能対応)、Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps x2 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSB充電機能対応)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートx1 | | | |
| センサー | 加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー | | | |
| オーディオ※15 | Audio by Bang & Olufsen デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク | | | |
| Windows Hello | 顔認証センサー / 指紋認証センサー | | | |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM | | | |
| ブライバシ スイッチ ※16 | 対応 | | | |
| サイズ (幅×奥行き×高さ)※17 | 約 307 × 194.5 × 16 (最薄部) - 18.5 (最厚部) mm | | | |
| 質量 | 約 1.24 kg | | | |
| ACアダプター | 65W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧: 100-240VAC、動作周波数: 50-60Hz) | | | |
| 消費電力 (※18 最大時) | 最大 65W | | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆ | 12区分 24.5kWh/年 (82%) | | 12区分 24.5kWh/年 (88%) | |
| バッテリー※19 | リチウムイオン バッテリー (4セル / バッテリーファストチャージ機能対応) | | | |
| バッテリー駆動時間※20※21 | 最大 15時間 | | | |
| セキュリティソフトウェア※22 | マカフィー® リブセーフ (1年版) | | | |
| オフィスソフト※23 | なし / Office Home & Business 2019 | | | |
| 主なソフトウェア※22 | HP Support Assistant、HP Command Center、その他 | | | |
| 主な添付品※24 | 専用スリーブケース、速効! HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、電源コード、ダックヘッド(コンセント直付け用)、保証書等 | | | |
| アクティブペン※25 | HP MPP アクティブペン (ブラック) | | | |
| 標準保証※26※27 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) | | | |
| 使いやすサポート※28 | 1年間 | | | |

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。
マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。
また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。
Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
本製品のメモリは増設・交換はできません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 Intel® Optane™メモリーによる高速化システムは、PC内蔵のランダムアクセスメモリ (RAM) に置き換わるものや、これらの容量を増やすものではありません。
- ※6 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※7 HDCPIに対応しています。
- ※8 本製品のディスプレイは特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらはディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※9 液晶ディスプレイは約360度回転します。
- ※10 内蔵型ブライバシスクリーン機能。ブライバシモードのオン/オフ切り替えはF1キーで行えます。
- ※11 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps 端子使用時。
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
変換コネクタ及び、ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※12 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。
SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。
SD I/Oカードはご利用できません。
- ※13 キーピッチ : 約19.0×19.0mm、キーストローク : 約1.3mm、JIS標準準拠[89キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
バックライトキーボードの明るさは二段階調節が可能です。
- ※14 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※15 ステレオ録音できない場合があります。

※16 カメラ機能のオン / オフを切り替えるスイッチです。

※17 最薄部は突起部を除きます。

※18 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)

※19 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れてください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。

バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※20 MobileMark® 2018にて計測した数値です。

※21 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※22 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※23 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。

※24 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※25 Microsoft Penプロトコルに対応した充電式のアクティブペンです。

製品本体の標準保証期間を延長いただいた場合でも、アクティブペンの保証は1年間となります。

※26 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライブのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※27 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※28 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95% (ただし、結露しないこと)、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95% (ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 410 x 145 x 330 mm / 約 3.61kg

HPCNCB_13-aw1000_20201208_03D