

HP イメージングバーコードスキャナーII

1次元/2次元バーコード（QRコードなど）やイメージ読み取り用ハンドスキャナー。USB接続。

製品番号		5YQ08AA
読み取りタイプ		イメージ
読み取りバーコード種類		1Dおよび2Dバーコード
視覚的および聴覚的な良好な読み取り確認		○
光源		LED
デコード機能		1D / LINEAR CODES Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. 2D Codes: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code. Postal Codes: Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC). Stacked Codes: EAN/JAN Composites; GS1 DataBarComposites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBarStacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/EComposites.
インターフェース		USB
環境		落下耐性：1.8 m (5.9フィート) からコンクリート表面への落下に耐えます。
環境条件（温度/湿度）	湿度（結露しないこと）	0～95%
	動作時	0～50° C/0～95%（結露しないこと）
	保管/輸送	-40～70° C/0～95%（結露しないこと）
公称読み取り距離 （被写界深度）		シンボルの長さとスキャン角度によって決定される最小距離。 印刷の解像度、コントラスト、周囲光に依存します。 Code 39: 5 mil: 7.0～38.0 cm (2.7～14.9インチ) Code 39: 10 mil: 2.2～58.0 cm (0.8～22.8インチ) Data Matrix: 10 mil: 5.5～27.0 cm (2.2～10.6インチ) Data Matrix: 15 mil: 2.8～41.0 cm (1.1～16.1インチ) EAN-13: 13 mil: 1.0～71.0 cm (0.4～27.9インチ) PDF417: 10 mil: 2.5～41.0 cm (1.0～16.1インチ) QR Code: 10 mil: 5.5～24.0 cm (2.2～9.5インチ)
ケーブル長		2 m
外形寸法（W×D×H）mm		166×68×109
質量		161 g
標準保証		3年間パーツ交換保証（HPオプション製品限定保証期間）保証を延長するために、HP CarePackサービスオプションを利用できます ¹

1 HP製品に適切なサービスレベルを選択するには、hp.com/go/lookuptoolにあるHPCarePackサービスルックアップツールを使用します。製品ごとの追加のHPケアパックサービス情報は次のとおりです。

hp.com/hps/carepackで入手できます。HP Care Packのサービスレベルと応答時間は、地理的な場所によって異なる場合があります。サービスはハードウェア購入日から開始されます。