

Datalogic 1500iプレゼンテーションスキャナー

Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。小型の据置型。USB接続。

製品番号		ブラック：9BU50AA ホワイト：9BU51AA
読み取りタイプ		全方位
ソース		1メガピクセル：1280×800ピクセル
光源		LED
被写界深度	狭幅	被写界深度
	1D / 線形コード	5 mils: 2.5~9.0 cm (0.9~3.5インチ) 7.5 mils: 0~17.0 cm (0~6.6インチ) 10 mils: 0~21 cm (0~8.2インチ) UPC: 13 mils: 0~25.0 cm (0~9.8インチ) 20 mils: 1.0~30.0 cm (0.4~11.8インチ)
	2Dコード	PDF: 6.5 mils: 2.5~11.0 cm (0.9~4.3インチ) Data Matrix: 13 mils: 0~17.0 cm (0~6.7インチ) PDF: 16 mils: 0~2.0 cm (0~7.8インチ) Data Matrix: 24 mils: 0~25.0 cm (0~9.8インチ)
印刷コントラスト		最低反射率25%
ロール (チルト)		360°
ピッチ		± 65°
傾斜		± 75°
1Dデコードシンボル		GS1DataBar™線形コードを含むすべての標準1Dコードを自動識別
2Dデコードシンボル		Aztec Code Data Matrix MaxiCode QR Code
ポストアルコードデコード記号		Australian Post British Post Canadian Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Portuguese Post Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) Swedish Post
スタックデコードシンボル		GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Micro PDF417 PDF417
インターフェース		USB-A
環境条件 (温度/湿度)	動作時	0~40° C/5 - 95% (結露しないこと)
	保管時/輸送時	-40~70° C/5 - 95% (結露しないこと)
	湿度 (結露しないこと)	5 - 95%
電源ユニット	スタンバイ電流	< 300 mA
	動作時	< 500 mA
対応ドライバー		Windows UBB HID-KBおよびOPOS&JPOS (USB-COMモードドライバー経由)
信頼性	照度	0~86,100ルクス
	防水	IP52
	落下耐性	1.2 m
	静電気放電	25 kV
対応OS	互換性	Windows Windows 10 IoT Enterprise (64-bit) Windows 10 Pro (64-bit) Windows 8.1 Professional (64-bit) Windows Embedded Industry 8.1 Pro Retail (64-bit) Windows 7 Professional (32-bit and 64-bit) Windows Embedded POSReady 7 (32-bit and 64-bit) Windows Embedded POSReady 2009 Linux Red Hat/Cento OS 6 and 7 (32-bit and 64-bit) Suse Linux® Enterprise POS 11 SP3 (32-bit and 64-bit) Ubuntu 14.04 LTS (32-bit and 64-bit)
ボディカラー		黒 白
ケーブル長		2 m
外形寸法 (L×W×H) mm/		60×75×150
質量		240.0 g
準拠する規格		IEC62471
同梱物		Datalogic Magellan 1500i、傾斜スタンド、USB-Aケーブル2 m
標準保証		3年間パーツ交換保証