

**Datalogic 3450Vsiプレゼンテーションスキャナー**

Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。中型の据置型。USB接続。ブラック。

製品番号		7UZ38AA
読み取りタイプ		全方位/Omnidirectional Imager
ソース		1280×1024ピクセル
光源		複数の拡散LED
被写界深度	狭幅	被写界深度
	1D /線形コード	5 mils: 3.8~8.1 cm (1.5~3.2インチ) 7.5 mils: 1.3~11.4 cm (0.5~4.5インチ) 10 mils: 0~15.2 cm (0~6.0インチ) 13 mils: 0~20.3 cm (0~8.0インチ)
	2Dコード	PDF 6.6 mils: 3.8~10.2 cm (1.5~4.0インチ) PDF 10 mils: 0~12.7 cm (0~5.0インチ) Data Matrix 10 mils: 1.3~6.4 cm (0.5~2.5インチ) Data Matrix 20 mils: 0~18.0 cm (0~7.0インチ)
印刷コントラスト		最低反射率25%
ロール (チルト)		360°
ピッチ		± 65°
傾斜		± 75°
1Dデコードシンボル		GS1DataBar™線形コードを含むすべての標準1Dコードを自動識別
2Dデコードシンボル		Aztec Code Data Matrix (ECC200 only) MaxiCode
スタックデコードシンボル		GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional MicroPDF417 PDF417
電子透かし		Digimarcバーコード/ GS1DWコードのオプションのサポート
インターフェース		PUSB
環境条件 (温度/湿度)	動作時	0~40° C/5 - 95%(結露しないこと)
	保管時/輸送時	-40~70° C/(結露しないこと)
	湿度 (結露しないこと)	5 - 95%
電源ユニット	動作時 (最大)	3.8ワット
対応ドライバー		Windows USB COMおよびOPOS&JPOS (USB-COMモードドライバー経由)
信頼性	防水	IP52
	静電気放電	25 kV
対応OS	互換性	Windows
		Linux
ボディカラー		黒
ケーブル長		3.66 m
外形寸法 (L×W×H) mm		137×152×94
質量		0.6 kg
準拠する規格		IEC62471
同梱物		Datalogic 3450Vsiプレゼンテーションスキャナー、テーブル/ウォールマウント、USBケーブル、ドキュメント
標準保証		3年間パーツ交換保証