

HP Engage Flex Pro										
モデル	Flex Pro i3-8100T/8/500m/W10IoT	Flex Pro i3-8100T/4/500m/W10IoT RS5	Flex Pro i3-8100T/8/S512/W11P	Flex Pro i5-8500T/8/500m/W10IoT	Flex Pro i5-8500T/4/500m/W10IoT RS5	Flex Pro i5-8500T/8/S512/W11P	Flex Pro i7-8700/8/500m/W10IoT	Flex Pro i7-8700/8/500m/W10IoT RS5	Flex Pro i7-8700/8/S512/W11P	
製品番号	7J2D9PA#ABJ	7J2E0PA#ABJ	8J0Q7PA#ABJ	7J2E3PA#ABJ	7J2E4PA#ABJ	8J0Q9PA#ABJ	7J2E6PA#ABJ	7J2E7PA#ABJ	8J0R1PA#ABJ	
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	
プロセッサ	Intel® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)			Intel® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)			Intel® Core™ i7-8700 (3.2 GHz, up to 4.6 GHz with Intel Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)			
チップセット	Intel® Q370 Chipset									
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630									
メモリ	8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB									
キーボード	HP USB 125キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)									
マウス	HP USB 125 光学マウス									
ストレージ	500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD			500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD			500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD			
オプティカルドライブ	DVDライター (9.5mmスリムライン)									
インターフェイス	USB	USB 2.0 × 2 (背面)、USB 3.1 Gen 1 × 5 (前面 × 2/背面 × 3、うち一つはCharging)								
	Powered USB	24V × 1、12V × 3								
	シリアルポート	RS-232 (電源供給可能) × 4								
	キャッシュドローアーポート	RJ-12キャッシュドローアーポート × 1								
	選択可能ポート#1	VGAポート × 1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*: USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)								
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*: DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)								
	ビデオ	DisplayPort 1.2 × 1								
オーディオ	オーディオアウト (ヘッドフォン) /オーディオイン (マイク) コンボジャック									
ネットワークコントロー	Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)									
セキュリティ	ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4									
電源	100V/240V自動切替電源 (50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m									
使用環境	温度10 - 40° C (動作時)、湿度20 - 85% (動作時)									
国際エネルギースタープログラム	適合									
スタンド	付属									
サイズ (W × D × H)	337mm × 384mm × 100mm									
質量	6.44 kg									
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)									

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

HP Engage Flex Pro-C										
モデル	Flex Pro-C i3-8100T/8/500/W10IoT	Flex Pro-C i3-8100T/8/500/W10IoT R55	Flex Pro-C i3-8100T/8/S512/W11P	Flex Pro-C i5-8500T/8/500/W10IoT	Flex Pro-C i5-8500T/8/500/W10IoT R55	Flex Pro-C i5-8500T/8/S512/W11P	Flex Pro-C i7-8700/8/500/W10IoT	Flex Pro-C i7-8700/8/500/W10IoT R55	Flex Pro-C i7-8700/8/S512/W11P	
製品番号	7J2G4PA#ABJ	7J2F1PA#ABJ	8J0R3PA#ABJ	7J2F4PA#ABJ	7J2F5PA#ABJ	8J0R6PA#ABJ	7J2F8PA#ABJ	7J2G0PA#ABJ	8J0R8PA#ABJ	
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	
プロセッサ	Intel® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)			Intel® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)			Intel® Core™ i7-8700 (3.2 GHz, up to 4.6 GHz with Intel Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)			
チップセット	Intel® Q370 Chipset									
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630									
メモリ	8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB									
キーボード	HP USB 125キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)									
マウス	HP USB 125 光学マウス									
ストレージ	500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD			500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD			500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe	
オプティカルドライブ	-									
インターフェイス	USB	USB 2.0 × 2 (背面)、USB 3.1 Gen 1 × 5 (前面 × 2/背面 × 3、うち一つはCharging)								
	Powered USB	24V × 1								
	シリアルポート	RS-232 (電源供給可能) × 4								
	キャッシュドローアー	RJ-12キャッシュドローアーポート × 1								
	選択可能ポート#1	VGAポート × 1搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)								
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)								
	ビデオ	DisplayPort 1.2 × 1								
オーディオ	オーディオアウト (ヘッドフォン) /オーディオイン (マイク) コンボジャック									
ネットワークコント	Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)									
セキュリティ	ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4									
電源	100V/240V自動切換電源 (57/63Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m									
使用環境	温度10 - 40° C (動作時)、湿度20 - 85% (動作時)									
国際エネルギースタープログラム	適合									
スタンド	付属									
サイズ (W × D × H)	300mm × 302mm × 100mm									
質量	3.99 kg									
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)									

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。