

HP Engage Flex Mini Retail System						
モデル	Flex Mini i3-10100T //8/S256/W19/HDMI/Serial	Flex Mini i3-10100T //8/S256/W21/HDMI/Serial	Flex Mini i3-10100T /8/S256/W10P/HDMI/Serial	Flex Mini i5-10500T /8/S256/W19/HDMI/Serial	Flex Mini i5-10500T /8/S256/W21/HDMI/Serial	Flex Mini i5-10500T /8/S256/W10P/HDMI/Serial
製品番号	7J2G7PA#ABJ	7J2G8PA#ABJ	7J2H0PA#ABJ	7J2H1PA#ABJ	7J2H3PA#ABJ	7J2H4PA#ABJ
OS (ブリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100T (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores)			Intel® Core™ i5-10500T (2.3 GHz, up to 3.8 GHz with Intel Turbo Boost, 12 MB cache, 6		
インテル® vPro® プラットフォーム	—			特別モデルにて追加可 (特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい)		
チップセット	Intel® Q470 Chipset					
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630					
メモリ	8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB					
キーボード	HP USB 320 キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)					
マウス	HP USB 320 光学マウス					
ストレージ	256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD					
拡張スロット	M.2 PCIe x1-2230 スロット (for WLAN) x1 (空き1)、 M.2 PCIe-x4-2280スロット (for Storage) x2 (空き1)					
拡張ベイ	内部2.5インチ x1 (空き1)					
オプティカルドライブ	なし (特別モデルにて以下を追加可 : DM ドッキングDVDライター)					
インター フェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3 (前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3 (前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)				
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : DisplayPort 1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen 2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)				
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載 (特別モデルにて以下に変更可 : USB 2.0 x2)				
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1				
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1				
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45 x1) (特別モデルにて以下を追加可 : Intel® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))					
ワイヤレスLAN	なし (特別モデルにて以下を追加可 : Intel® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)					
ダストフィルター	標準搭載					
セキュリティ	TPM 2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client					
電源	100V/240V自動切替外部電源 (50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m					
使用環境	温度5-35°C (動作時)、湿度5-90% (動作時)					
国際エネルギースタープログラム	適合					
スタンド	付属					
サイズ (W×D×H)	177 x 175 x 34.2 mm					
質量	1.25 kg					
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。