

	HP Engage Flex Pro G2									HP Engage Flex Pro-C G2						
モデル	Flex Pro G2 Cel G6900E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i3- 13100TE/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i3- 13100TE/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro G2 i5- 13500TE/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i5- 13500TE/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro G2 i7- 13700E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i7- 13700E/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro G2 i9- 13900E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 Cel G6900E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i3- 13100TE/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i3- 13100TE/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro-C G2 i5- 13500TE/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i5- 13500TE/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro-C G2 i7- 13700E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i7- 13700E/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro-C G2 i9- 13900E/8/512p/W21/HDMI
製品番号	8R4H4PA#ABJ	8R2W8PA#ABJ	8R2W7PA#ABJ	8R3V8PA#ABJ	8R3V7PA#ABJ	8R342PA#ABJ	8R2Q5PA#ABJ	8R2Q6PA#ABJ	8R6W0PA#ABJ	8R2Q8PA#ABJ	8R2Q7PA#ABJ	8R2Q9PA#ABJ	8R304PA#ABJ	8R3S7PA#ABJ	8R3S6PA#ABJ	8R3S8PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows* 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサ	Intel® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	Intel® Core™ i3-13100TE (2.4 GHz, 12 MB cache, 4 cores)		Intel® Core™ i5-13500TE (1.3-4.5 GHz, 24 MB cache, 14 cores)		Intel® Core™ i7-13700 (1.9-5.1 GHz, 30 MB cache, 16 cores)		Intel® Core™ i9-13900 (1.8-5.2 GHz, 36 MB cache, 24 cores)	Intel® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	Intel® Core™ i3-13100TE (2.4 GHz, 12 MB cache, 4 cores)		Intel® Core™ i5-13500TE (1.3 GHz, 24 MB cache, 14 cores)		Intel® Core™ i7-13700 (1.9 GHz, 30 MB cache, 16 cores)		Intel® Core™ i9-13900 (1.8 GHz, 36 MB cache, 24 cores)
インテル® vPro® プラットフォーム	-			対応					-			対応				
チップセット	Intel® Q670E									Intel® Q670E						
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 710	Intel® UHD Graphics 730		Intel® UHD Graphics 770					Intel® UHD Graphics 710	Intel® UHD Graphics 730		Intel® UHD Graphics 770				
メモリ	8GB DDR5-4800 (4800 MT/s), 最大128 GB									8GB DDR5-4800 (4800 MT/s), 最大128 GB						
キーボード	HP USB 125 キーボード (OADG 準拠 日本語版 109A キーボード)									HP USB 125 キーボード (OADG 準拠 日本語版 109A キーボード)						
マウス	HP USB 125 光学マウス									HP USB 125 光学マウス						
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD									512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD						
オプティカルドライブ	DVDライター (9.5mm スリムライ)									なし						
インターフェイス	USB	USB 2.0×2 (背面)、USB 3.2 Gen 1×5 (前面×2/背面×3、うち一つは Charging)									USB 2.0×2 (背面)、USB 3.2 Gen 1×5 (前面×2/背面×3、うち一つは Charging)					
	Powered USB	24V×1									24V×1					
	シリアルポート	RS-232 (電源供給可能) ×4									RS-232 (電源供給可能) ×4					
	キャッシュドローポート	RJ-12 キャッシュドローポート×1									RJ-12 キャッシュドローポート×1					
	選択可能ポート #1	HDMI ポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : USB Type-A×2ポート、USB Type-Cポート (DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPortポート、シリアルポート、Intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート)									HDMI ポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : USB Type-A×2ポート、USB Type-Cポート (DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPortポート、シリアルポート、Intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート)					
	選択可能ポート #2	TYPE-C DP Alt Mode /65W ポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : USB Type-A×2ポート、USB Type-Cポート (DP Alt Mode /15W)、VGAポート、DisplayPortポート、シリアルポート、Intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート)									TYPE-C DP Alt Mode /65W ポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可* : USB Type-A×2ポート、USB Type-Cポート (DP Alt Mode /15W)、VGAポート、DisplayPortポート、シリアルポート、Intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート)					
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1									DisplayPort 1.4×1					
オーディオ	オーディオアウト (ヘッドフォン) /オーディオイン (マイク) コンポジャック									オーディオアウト (ヘッドフォン) /オーディオイン (マイク) コンポジャック						
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)									Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)						
セキュリティ	TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)									TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)						
電源	100V/240V 自動切換電源 (50/60Hz 両対応)、250W-EPA92、アクティブPFC									100V/240V 自動切換電源 (50/60Hz 両対応)、250W-EPA92、アクティブPFC						
使用環境	温度10-40°C (動作時)、湿度20-85% (動作時)									温度10-40°C (動作時)、湿度20-85% (動作時)						
国際エネルギー之星プログラム	-	適合							-	適合						
付属品	スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)									スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)						
サイズ (W×D×H)	337mm x 384mm x 100mm									300mm x 302mm x 100mm						
質量	4.7kg									3.9kg						
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンライン対応、3年間パーツ保証)									標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンライン対応、3年間パーツ保証)						

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。