

HP t530 Thin Client							
モデル名	t530/TP/8GF/4GR JPN2	t530 GX-215JJ/4.0/F8.0/TP/W	t530 GX-215JJ/4/F128/W01 oT	t530 GX-215JJ/4/F128/W01 oT/VGA	t530 GX-215JJ/4/F128/W01 oT/W	t530 GX-215JJ/4/F128/W01 oT RS5	t530 GX-215JJ/4/F128/W01 oT RS5/W
製品番号	2DH78AA#ABJ	Y8D10PA#ABJ	6QK25AA#ABJ	8YG63PA#ABJ	6QK27AA#ABJ	6FX22AA#ABJ	6FX30AA#ABJ
価格(税抜)	38,000 円	45,000円	63,000 円	64,000 円	70,000 円	63,000 円	70,000 円
価格(税込)	41,040 円	48,600円	68,040 円	69,120円	75,600 円	68,040 円	75,600 円
イメージタイプ	HP ThinPro( HP Smart Zeroに切り替え可能)			Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019	
プロセッサ	AMD GX-215JJ Dual-Core APU (1.5 GHz - 2 GHz)						
フラッシュメモリ	8GB				128GB		
メモリ	4GB DDR4 Single channel SDRAM						
グラフィックス	コントローラー	AMD Radeon R2E graphics					
	ビデオメモリ	-					
	標準解像度	最大3840 x 2160					
インターフェイス	シリアル	-					
	パラレル	-					
	USB-A 2.0	2 (背面)					
	USB-A 3.1	3(前面x 1, 背面x 2)					
	USB-C 3.1	1(前面)					
	PS/2	-					
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 2		DisplayPort 1.2 x 2, VGA x 1		DisplayPort 1.2 x 2	
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート					
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 G gabit Ethernet (RJ-45)					
	内蔵無線LAN	-	Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 with Bluetooth® (802.11ac)	-	Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 with Bluetooth® (802.11ac)	-	Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 with Bluetooth® (802.11ac)
	無線LANセキュリティ	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP
スロット	1(空きなし)						
ディスプレイ	パネルタイプ	-					
	視野角(水平/垂直)	-					
キーボード	USBスタンダードキーボード( QWERTY 標準日本語版109Aキーボード)						
マウス	USB 光学マウス						
プロトコル	Microsoft RDP( FreeRDP) , Citrix ICA / HDX, VMware			Microsoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP			
ソフトウェア※1	Citrix Receiver, FreeRDP, VMware Horizon Client, Mozilla Firefox, HP Device Manager, HP Velocity, Adobe Flash, HP ThinState, X.org 他		Citrix Receiver, Microsoft RDP Client, VMware Horizon Client, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP ThinUpdate, Unified Write Filter (UWF), Windows Firewall, Windows Defender 他				
サイズ( WxDxH)	35 x 200 x 200 mm ( スタンドなし)						
質量	962.8 g						
使用環境	温度: 10 - 40 °C( 動作時) 、10 - 35 °C( Quick Release使用時) 湿度: 10 - 90 %						
環境関連法規	ENERGY STAR®						
電源	100V/240V自動切替電源( 50/60Hz両対応)						
消費電力	7.47 W ( アイドル時)						
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド						
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証( アドバンスユニット交換保証サービス)						

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一( HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。