

HP Z4 G5 Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル(FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません)から選択						
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュサイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイバースレッチング・テクノロジー	インテルvProテクノロジー
	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサ	2.1 - 4.2*2	15MB	4400MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサ	3.0 - 4.4*2	15MB	4400MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサ	3.1 - 4.5*2	22.5 MB	4400MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサ	3.1 - 4.6*2	26.25MB	4800MHz	10	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-2455X プロセッサ	3.2 - 4.6*2	30 MB	4800MHz	12	対応	対応
チップセット	インテル® W790チップセット						
CPU冷却方式	空冷						
メモリ※3	16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB × 4) / 64GB (32GB × 2) / 128GB (16GB × 8) / 128GB (32GB × 4) / 256GB (32GB × 8)						
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz*4 / 4メモリチャネル						
ストレージ	HDD SATA: 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) SSD M.2: 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) *5*6 / 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) *5*6 / 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) *5*6						
オプティカルドライブ※7	なし / DVD-ROM (スリムライン) / DVDライター(スリムライン)						
拡張ベイ	外部: 5.25インチ × 2 内部: 3.5インチ × 2						
拡張スロット	PCI Express5.0 x16 × 1スロット (空0: グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x16 × 2スロット (空2もしくは空1: デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x4 × 2スロット (空2)						
内蔵M.2スロット	2 (PCI Express4.0 x4)						
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス Entry 3D: NVIDIA T400*8 Mid-range: NVIDIA T1000*8 / NVIDIA RTX A2000*8 High-end 3D: NVIDIA RTX A4500*8*9 Ultra-High-end 3D: NVIDIA RTX 6000 Ada*8*9						
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1						
USBインターフェイス	USB3.1 Gen1 Type-A × 10 (フロント×4、リア×6) USB2.0 × 1 (内部*10)						
その他インターフェイス	シリアルポート (カスタマイズオプション (シリアルポート/PS2コンボカード) で選択: リア × 1) ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1、リアx1) PS/2ポート (カスタマイズオプション (シリアルポート/PS2コンボカード) で選択: リア × 1) RJ45 × リア1						
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x5						
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード						
付属品※11	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード USB光学式またはレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他						
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor、HP Support Assistant 等						
サイズ (W × D × H)	製品本体 169 × 445 × 386 mm 梱包時 314 × 563 × 572 mm						
重量	標準構成時 約12.6kg						
消費電力	775W (80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率)						
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定*12						

省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1	16区分340.1kWh/年
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※13（グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応）

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。<http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)
- ※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。
- ※4 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。
- ※5 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※6 RAID構成を組む場合は別途Intel VROCモジュールが必要となります。
- ※7 外部5インチベイを使用して搭載します。
- ※8 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。
- ※9 PCI Expressおよび直下のスロット使用。
- ※10 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。
- ※11 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品についてお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf
- ※12 EPEAT® は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT® について、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat>をご参照ください。
- ※13 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。

★1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2024年1月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

2. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

