

HP Designjet 1050cシリーズ仕様

HP Designjet 1050cシリーズ製品仕様				
製品名	HP Designjet 1050c		HP Designjet 1055cm	
モデル	914mm(AO)モデル			
製品番号	C6074A#ABJ		C6075A#ABJ	
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式			
希望小売価格	138万円		178万円	
解像度	モノクロ		カラー	
	高品質:	1200×600dpi ※(線画データかつ、HP-GL/2のみ対応)	600×600dpi	
	標準:	600×600dpi	600×600dpi	
	ドラフト:	300×300dpi	300×300dpi	
印刷速度		ドラフト	標準	高品質
	普通紙カラー(A1):	45秒	2分	3分55秒
	光沢紙カラー(A1):	5分25秒	7分15秒	10分30秒
インクシステム	HP 80インクシステム(CMYK4色インク)			
用紙サポート	インクジェット普通紙(ロール紙のみ)、コート紙、厚手コート紙 半透明ボンド紙、モノクロ&カラートレーシングペーパー、ベラム紙 マットフィルム、クリアフィルム、光沢フォト用紙(1000シリーズ用)			
用紙形態	カット紙	210×210~917×1,625mm(マルチロール使用時はロール紙のみ)		
	ロール紙	A2、A1、A0、610mm、914mm幅		
用紙幅	最小幅:210mm/最大幅:917mm			
用紙長	最小カット紙長:210mm/最大カット紙長:600mm/最大ロール紙長:90m			
マージン	カット紙:左右5mm、前10mm、後15mm、ロール紙:左右5mm、前10mm、後5mm、			
	-	ポストスクリプトドライバ使用時 カット紙:左右8mm、前12mm、後16mm ロール紙:左右8mm、前12mm、後16mm		
最大用紙厚	-			
精度(最大蓄積エラー)	±0.38mmまたはベクター長の±0.2%のどちらか大きいほう(温度23°C、相対湿度50~60%、高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合)			
メモリ	RAM:標準32MB 最大:128MBまで拡張可能.拡張スロット2個 HDD 最大 2GB(オプション)		RAM:標準32MB 最大:128MBまで拡張可能.拡張スロット2個 HDD 標準 2GB	
	HP RTL、HP-GL/2HP-GL(7586B相当)		Adobe純正PostScript3HP RTL、 HP-GL/2HP-GL(7586B相当)	
ページ記述言語	-			
内蔵フォント	- ポストスクリプトType1和文フォント2書体 (モリサワ:リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) 欧文フォント136書体			
インターフェース	HP jetdirect610nカード(10/100Base-TX) セントロニクス・パラレル(双方向通信パラレル/ECPモード対応)			
保証期間	1年間(*1)、翌営業日訪問修理(*2) (hpハードウェア・パック購入により、4年まで延長可能)			
製品寸法	長さ×奥行×高さ/重量			
	1566×725×1290mm/70kg			
出荷梱包外寸	長さ×奥行×高さ/重量			
	1825×688×1045mm/157kg			

環境温度	プリント時: 15°C~35°C / 保管時: -40°C~70°C	
環境湿度	20%~80% (ただし結露しないこと)	
電源電圧 / 周波数	AC100-240V (±10%) / 50-60Hz	
消費電力	最大 200W	
音響ノイズ	プリント時:54dB(A)、アイドル時:30dB(A) 以下	
法定規格通知	VCCIクラスB適合	
標準付属品	開梱用説明書、マニュアルキット、電源ケーブル、ガイドホルダ、カッター hp 80インクシステム(黒350ml、シアン/イエロー、マゼンタ175ml) キャリッジ接点クリーナ、コート紙ロールサンプル、スタンドセット ロール紙用スピンドル2本、メディアビンカバー(光沢紙使用時に取り付け)	
	日本語Windows2000/Me/98/95/3.1/NT4.0 対応ドライバ、パラレルケーブル AutoCAD R12/R13/R14J対応ADIDドライバ (Windows用)	Macintoshポストスクリプトドライバ 日本語Windows95/98/Meポストスクリプトド ライバ WindowsNT4.0付属ポストスクリプトドライバ 用PPDファイル(英語)

※1: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要の消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。

※2: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

- ・HP-GL/2、HP RTL、HP-GLはヒューレット・パッカード社の商標です。
- ・用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
- ・プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
- ・インク密度の高い塗りつぶしには、コーティング処理がされていない用紙は適しません。(弊社インクジェット普通紙および再生紙など)