

| 製品名 | HP Designjet 200 | | HP Designjet 230 | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | A1モデル | A0モデル | A1モデル | A0モデル |
| 製品番号 | HP C3180A#ABJ | HP C3181A#ABJ | HP C4694A#ABJ | HP C4695A#ABJ |
| 印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | | サーマルインクジェット方式 | |
| 用紙サイズ | カット紙 | A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4 | A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 | A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4 |
| | ロール紙 | — | | 芯径：2inch、外径：95mm以内 |
| 用紙の種類 | 普通紙、トレーシングペーパー、ベラム ^{*1} 、 専用ポリエステルフィルム | | モノクロ：普通紙、トレーシングペーパー、ベラム ^{*1} 、 専用ポリエステルフィルム | |
| 最大用紙幅 | 624.8mm | 917mm | 625mm | 917mm |
| マージン | 左右：5mm、前後：17mm | | 左右：5mm、前後：17mm | |
| 解像度 | 高品質 | 300x300 dpi ^{*2} | 600x600 dpi ^{*2} | |
| | 標準 | 300x300 dpi ^{*2} | 600x600 dpi ^{*2} | |
| | 高速 | — | 300x300 dpi | |
| 距離精度 | ±0.2% ^{*3} | | ±0.2% ^{*3} | |
| メモリ | 標準2MB、最大10MBまで拡張可能 | | 標準4MB、最大36MBまで拡張可能 | |
| ページ記述言語 | HP-GL/2、HP-RTL、HP-GL | | HP-GL/2、HP-RTL、HP-GL | |
| インターフェース | 標準：セントロニクスパラレル（バイトロニクス）、RS-232c | | 標準：セントロニクスパラレル（バイトロニクス）、RS-232c | |
| 漢字 | JIS第1、第2水準 | | JIS第1、第2水準 | |
| 環境条件 | 0~55度、(-40~70度)、湿度：20~80% | | 0~55度、(-40~70度)、湿度：20~80% | |
| 電源 | 100v (±10%),/ 50~60Hz | | 100v (±10%),/ 50~60Hz | |
| 消費電力 | 最大140W | | 最大140W | |
| 適合規格 | VCCI第2種適合 | | VCCI第2種適合 | |
| 稼働音 | 動作時：54dB(A)、待機時：20dB(A) | | 動作時：45dB(A)、待機時：20dB(A) | |
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) /重量 | 本体 | 1076 x 380 x 355mm /30kg | 1375 x 380 x 355mm /40kg | 1031 x 231 x 332mm /26kg |
| | スタンド付 | 1076 x 380 x 1150mm /46kg | 1375 x 380 x 1197mm /60.5kg | — — |

*1 綿ベースで作られた高級普通紙です。

*2 位置指定する際の解像度。

*3 3milの両面加工ポリエステルフィルム使用時にて、温度23度、湿度50%~60%の範囲。