HP Designjet 30 仕様

製品名 モデル プリント方式 HP Directplus 価格 解像度 印刷速度	HP Designjet 30 A3プラスモデル カラー・サーマルインクジェット方式 販売終了 イメージ(写真等)光沢系用紙:2400dpi×1200dpi A3サイズカラー (File:N5、光沢系用紙) 標準: 約1分40秒
プリント方式 HP Directplus 価格 解像度	カラー・サーマルインクジェット方式 販売終了 イメージ(写真等)光沢系用紙:2400dpi×1200dpi A3サイズカラー (File:N5、光沢系用紙) 標準: 約1分40秒
HP Directplus 価格 解像度	販売終了 イメージ(写真等) 光沢系用紙:2400dpi×1200dpi A3サイズカラー (File:N5、光沢系用紙) 標準: 約1分40秒
価格 解像度	イメージ(写真等)光沢系用紙:2400dpi×1200dpi A3サイズカラー (File:N5、光沢系用紙) 標準: 約1分40秒
	A3サイズカラー (File:N5、光沢系用紙) 標準: 約1分40秒
印刷速度	(File:N5、光沢系用紙) 標準: 約1分40秒
	高品質: 約5分30秒 ※プリント時間にデータ転送時間、ノズルのメンテナンス時間は含みません。
用紙形態	カット紙: 77×127mm~330×482mm(葉書、封筒は非対応) ISO A6~A3プラス相当 最小:77×127 最大:330mm×482mm
用紙サイズ (幅×長さ)	カット紙 トレイ(自動給紙) 最小:77×127mm 最大幅:330×482mm 手差し前面給紙最小:77×127mm 最大幅:330×482mm 手差し背面給紙最小:77× 127mm 最大幅:330×482mm
最大用紙厚	0.4mm
マージン	カット紙: 左右5mm、前5mm、後12mm
メモリ	32MB
精度(最大蓄積エラー)	-
ページ記述言語	HP-PCL3-GUI(非公開)
インターフェイス	標準:セントロニクス・パラレル(双方向通信パラレル/ECPモード対応) USB1.1(Microsoft Windows 98 2nd edition/Me/2000/XP対応、Mac OS 9/X)、USB2.0準拠 オプション:HP Jetdirect620n(Ethernet 10/100 Base-TX対応)
標準保証	1年間エクスプレス交換修理保証、 (消耗品、アクセサリを除くプリンタ本体)
外形寸法/ 重量	出荷梱包外寸(H×D×W):860×590×400mm/17kg
環境温度	プリント時:15℃~30℃/保管時:—22℃~50℃
環境湿度	プリント時:25%~75%(非結露)/保管時:20%~80%
電源電圧 周波数	AC100~240V(±10% 自動切換)/最大2A/50~60Hz
消費電力	プリント時65W/スタンバイ時18W
稼動音	プリント時 : 62dB(A)以下
適合規格	VCCIクラスB適合
標準付属品	電源ケーブル、USBケーブル、インクシステム、トレイ、排紙トレイ、「Macintosh用ソフトウェアセットアップ」CD-ROM、「Windows用ソフトウェアセットアップ」CD-ROM、「プリンタの使い方」CD-ROM、セットアップポスター、クイックレファレンスガイド、クイックスタートガイド、用紙サンプル、Mac OS 9.x/X.1/X.2/X.3用プリンタドライバ Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP用プリンタドライバ

Mac OS9 v9.1以降	iMac G3/G4/G5 デュアルプロセッサ/iBook/PowerBook/eMac、 128MBメモリ、ハードディスク空き容量100MB
Mac OS9 v10.1.5以降	iMac G3/G4/G5 デュアルプロセッサ/iBook/PowerBook/eMac、 128MBメモリ、ハードディスク空き容量100MB
Windows 95/98	Pentium 133MHz、128MBメモリ、ハードディスク空き容量300MB
Windows NT4.0	Pentium II 300MHz、128MBメモリ、ハードディスク空き容量400MB
Windows 2000	Pentium II 300MHz、128MBメモリ、ハードディスク空き容量400MB
Windows XP	Pentium III 733MHz、256MBメモリ、ハードディスク空き容量400MB

- ※HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意http://www.hp.com/jp/inkjet_warrantyをご参照ください。
- ※HP-GL/2、HP-GL、HP RTLはヒューレット・パッカード社の商標です。
- ※用紙の種類により、インクの乾燥に時間のかかる場合が有ります。
- ※プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
- ※動作中に使用しているファンより音が発生します。
- ※ネットワークカードはEIOスロット用でないと対応できません。
- ※各プリンタの速度重視のプリントモード(最高速、ドラフト、高速)は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
- ※一部の手書き用トレーシングペーパー(縁取り補強加工付きのものや70~90g/m2以外のもの)や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。

723×442×223mm/12.5kg(本体のみ)



