

製品名		HP Designjet 3800CP	
標準小売価格		2,690,000	
サイズ		54インチ (1372mm)	
製品番号		C6084A#BCD	
印刷方式		サーマルインクジェット方式	
解像度*1	ネイティブモード	エコノミー：300 x 300dpi 高画質：300 x 300dpi ファイナル：600 x 600dpi	
	高速モード	エコノミー： — 高画質：600 x 600dpi ファイナル：600 x 600dpi	
印刷速度 (厚手コート紙)	高速モード/高画質	4.6m <sup>2</sup> /時間	
	高速モード/ファイナル	3.0m <sup>2</sup> /時間	
インク		2種類のインクセット 4色 (C,M,Y,K) 各色410ml 1、Designjet CPインクシステム (染料) 2、Designjet CPインクシステムUV (顔料)	
用紙の種類		コート紙、厚手コート紙、半光沢紙、光沢フォト紙、半光沢フォト紙、HPバナーマテリアル (Tyvek)、チェンジャブル オペーク・イメージングメディア	
用紙形態		ロール紙、カット紙	
最大用紙幅		210mm ~ 1600mm	
最大用紙長	カット紙	210mm ~ 1371.6mm	
	ロール紙	210mm ~ 45.7m	
マージン		Designjet CPインクシステム (染料)：前19mm、後17mm、左右15mm Designjet CPインクシステムUV (顔料)：前46mm、後17mm、左右15mm	
最大用紙厚		紙ベースの用紙：0.16mm 合成繊維ベースの用紙：0.40mm	
距離精度		±0.2%	
ロール紙サイズ		2インチ芯、外径108mm以内	
メモリ		RAM:標準12MB,最大68MB	
外形寸法		2008 x 672 x 1220mm/100kg	
環境条件		稼働時：15°C~30°C、保管時：-40°C ~70°C	
電源		AC100V ±10%/最大2A/50~60Hz	
消費電力		最大153W	
稼働音		稼働時：46dB アイドル時：30dB	
適合規格		VCCI第2種適合	
<b>Fiery</b>			
ハードウェア		MIPS R5000 200MHz, Fiery RIPChips, RAM:64MB, ハードディスク：4GB	
ソフトウェア		Fiery Web Tool(WebStatus, WebSpooler, WebLink, WebInstaller), Fiery ColorWise (PANTONE, SWOP, EuroScale, DIC,EFI RGB, Apple ColorSync, ICMのエミュレーション)、ColorWise Pro Tools (Profile Manager, Color Editor, Calibrator)	
ページ記述言語		Adobe純正ポストスクリプト3 (PS, EPS,PDF) , TIFF	
本体内蔵フォント		ポストスクリプトType1和文フォント2書体 (モリサワ：リュミンL-KL, 中ゴシックBBB)、欧文フォント136書体	
インターフェース		セントロニクス・パラレル (双方向通信パラレル)、Ethernet/LocalTalk	
自動I/Oスイッチ		Fiery NetWise：オートセンシング 1-/100Base-TX, AUI, RJ45,パラレル (オートセンシングサポートEtherTalk, TCP/PI, IPX/SPX)	
日本語対応ポストスクリプト プリンタドライバ		MAC：漢字Talk7.5.5以降 (QuickDraw) Windows:95/98、Windows NT4.0 (英語)	
製品寸法 (長さ x 奥行き x 高さ) /重量		150 x 280 x 360mm/5kg	
環境温度		-4°C ~60°C	

\*1 位置指定する際の解像度。