

HP Designjet4000シリーズ仕様

HP Designjet 4000シリーズ仕様		
製品名	HP Designjet 4000	HP Designjet 4000ps
モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	
製品番号	Q1273A#ABJ	Q1274A#ABJ
希望小売価格	¥1,680,000(税抜¥1,600,000)	¥1,995,000(税抜¥1,900,000)
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
インク	4色(顔料K、染料CMY)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙)/ 高速:約25秒、標準:約1分、高品質:約2分	
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し	
最大用紙幅	1,067mm	
対应用紙 カット紙	294×420~1,067×1,600mm	
対应用紙 ロール紙	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:130mm以内※5	
最大用紙厚	0.45mm	
マージン	カット紙:左右5mm、前11.5mm、後25mm/ ロール紙:左右5mm、前11.5mm、後5mm	
距離精度	指定ベクトル長±0.1%または±0.1mmの何れか大きい方。気温23°C(73° F)、 相対湿度50~60%、A0サイズの印刷物に 「高品質」または「標準」でポリエステルフィルムを使用して印刷	
インターフェイス	IEEE1394、10/100Base-TX Ethernet(TCP/IPのみ対応) HP Jetdirect(オプション)、USB2.0※1(オプション)、Gigabit Ethernet(オプション)	
メモリ	標準:256MB、最大512MB	
ハードディスク	40GB	
ページ記述言語	HP-GL/2、HP RTL	HP-GL/2、HP RTL、PostScript3
内蔵フォント	-	日本語2書体(リュウミンL-KL、 中ゴシックBBB)、欧文136書体
ハードウェアRIP	-	Adobe PostScript3
ソフトウェアRIP	-	-
環境条件 動作時	温度:15° C~30° C、湿度:25%~75%(非結露)	
環境条件 保管時	温度:-20° C~55° C、湿度:20%~80%(非結露)	
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz	
消費電力	動作時:500W、待機時:63W	
稼動音	動作時:53dB、待機時:39dB	
適合規格	VCCIクラス適合、国際エネルギースタープログラム適合	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※2※3	
標準付属品	インクカートリッジ※4、 プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows)、 スピンドル(1本)、76mm紙管用アダプタ、 スタンド、用紙スタッカ、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ※4、 プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows)、 PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、 スピンドル(1本)、76mm紙管用アダプタ、 スタンド、用紙スタッカ、 サンプル用紙、取扱説明書

出荷梱包外寸/重量

2,130×710×1,215mm/176kg

- ※1: USB接続は、WindowsXP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1からWindows98SE/Meへのアップグレード環境およびWindows98SE/Meアップグレードモデル/95/NT4.0/NT3.51からWindows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証いたしません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※2: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。
- ※3: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※4: プリンタ同梱のインクカートリッジシアン、マゼンタ、イエローは容量が販売されているインクカートリッジと異なります。
- ※5: 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

1,930×770×1,350mm/115kg

