

# HP Designjet 430シリーズ 仕様

HP Designjet430シリーズ 仕様		
モデル	610mm(A1)モデル	914mm(A0)モデル
製品番号	C4713A#ABJ	C4714A#ABJ
プリント方式	サーマルインクジェット方式	
解像度	モノクロ 高品質:600×600dpi,標準:600×600dpi,高速:150×300dpi	
印刷速度	A1モノクロ線画 高速:約90秒、標準:約4分、高品質:約5分	
用紙形態	カット紙 610mm(A1)モデル:A1、A2、A3、A4、B2、B3、B4 914mm(A0)モデル:A0、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 ロール紙 芯:50mm(2インチ)、外径:100mm以内	
用紙サイズ (カット紙)	610mm(A1)モデル	○最小幅:210mm○最大幅:625mm ○最小長:210mm○最大長:1625mm
	914mm(A0)モデル	○最小幅:210mm○最大幅:917mm ○最小長:210mm○最大長:1625mm
用紙サイズ (ロール紙)	最小幅:420mm/最大幅:610mm/最大長: 45.7m	最小幅:420mm/最大幅:914mm/最大長: 45.7m
マージン	カット紙/ロール紙:左右5mm、前後17mm、	
最大用紙厚	-	
距離精度	±0.38mmまたはベクター長の±0.2%のどちらか大きい方 (温度23℃、相対湿度50~60%、高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合)	
メモリ	標準:4MB 最大:36MBまで拡張可能(拡張スロット1個)	
ページ記述言語	HP RTL、HP-GL/2、HP-GL(7586B相当)	
内蔵フォント	-	
インターフェース	セントロニクス・パラレル(双方向通信パラレル)、RS-232C	
保証期間	1年間※1、翌営業日訪問修理※2 (HP Care pack ハードウェアオンサイト購入により5年まで延長可能)	
製品寸法	長さ×奥行×高さ/重量 610mm(A1)モデル:1031×232×332mm/26kg(ロールフィードスタンドはオプション) 914mm(A0)モデル:1329×231×332mm/31kg(ロールフィードスタンドはオプション)	
出荷梱包外寸	長さ×奥行×高さ/重量 610mm(A1)モデル:1250×532×513mm/47kg 914mm(A0)モデル:1550×532×513mm/56kg	
環境温度	プリント時:15℃~35℃ / 保管時:-40℃~70℃(インクシステム除く)	
環境湿度	20%~80%(ただし結露しないこと)	
電源電圧 / 周波数	AC100-240V(±10%)/50-60Hz	
消費電力	待機時 28W / 最大 70W	
音響ノイズ	プリント時:45dB(A)、アイドル時:20dB(A)以下	
法定規格通知	VCCIクラスB適合	
標準付属品	開梱用説明書、ポケットガイド、マニュアルキット、電源ケーブル、hp40プリントカートリッジ(黒1個)、日本語Windows3.1/95/98/Me/NT4.0/2000対応プロッタドライバ(※5)、AutoCAD R12J/13J/14J対応Windows用ADIDライバ(※3・4)	

※WindowsXP対応ドライバは:HPビジネスカスタマサポートサイトよりダウンロードできます。

- ※1: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。
- ※2: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※3: AutoCAD2002/LT2002からの出力にはWindowsドライバをお使いください。
- ※4: WindowsXPは、Ver4.62以降のWindowsドライバにて対応。
- ※5: WindowsXP対応ドライバは:HPビジネスカスタマサポートページよりダウンロードできます。

- ・HP-GL/2、HP RTL、HP-GLはヒューレット・パッカー社の商標です。
- ・用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
- ・プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
- ・インク密度の高い塗りつぶしには、コーティング処理がされていない用紙は適しません。(弊社インクジェット普通紙および再生紙など)

#### 610mm (A1) モデル

1031 x 239 x 332mm / 26kg(本体のみ)  
1031 x 355 x 415mm  
(ロールフィードユニット装着時)  
1031 x 675(730) x 1165mm(スタンド装着時)

#### 914mm (A0) モデル

1329 x 239 x 332mm / 31kg(本体のみ)  
1329 x 355 x 415mm  
(ロールフィードユニット装着時)  
1329 x 675(730) x 1165mm(スタンド装着時)

