

HP Designjet4500シリーズ仕様

HP Designjet 4500シリーズ仕様		
製品名	HP Designjet 4500	HP Designjet 4500ps
モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	
製品番号	Q1271A#ABJ	Q1272A#ABJ
希望小売価格	¥1,995,000(税抜¥1,900,000)	¥2,310,000(税抜¥2,200,000)
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
インク	4色(顔料K、染料CMY)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙)高速:約25秒、標準:約1分、高品質:約2分	
給紙方法	ロール紙:2本	
最大用紙幅	1,067mm	
対応用紙 カット紙	-	
対応用紙 ロール紙	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:180mm以内	
最大用紙厚	0.4mm	
マージン	ロール紙:前後左右5mm	
距離精度	±0.1%※1	
インターフェイス	IEEE1394、10/100Base-TX Ethernet(TCP/IPのみ対応※2) USB2.0※3(オプション)、Gigabit Ethernet(オプション)	
メモリ	標準:256MB、最大512MB	
ハードディスク	40GB	
ページ記述言語	HP-GL/2、HP RTL	HP-GL/2、HP RTL、PostScript3
内蔵フォント	-	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体
ハードウェアRIP	-	Adobe PostScript3
ソフトウェアRIP	-	-
環境条件 動作時	温度:15°C~30°C、湿度:25%~75%(非結露)	
環境条件 保管時	温度:-20°C~55°C、湿度:20%~80%(非結露)	
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz	
消費電力	動作時:500W、待機時:105W	
稼動音	動作時:53dB、待機時:41dB	
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※4※5	
標準付属品	インクカートリッジ※6、 プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows)、 スピンドル(2本)、76mm紙管用アダプタ、 スタンド、用紙スタッカ、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ※6、 プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows)、 PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、 スピンドル(2本)、76mm紙管用アダプタ、 スタンド、用紙スタッカ、 サンプル用紙、取扱説明書
出荷梱包外寸/重量	2,130×775×1,890mm/273.3kg	

※1: ベクター長の±0.1%または±0.1mmのどちらか大きい方。(温度:23度C、相対湿度:50~60%、ポリエステルフィルムを使用し、標準/高品質モードでの印刷)

※2: AppleTalk, DLC/LLC, IPX/SPXには HP Jetdirect620n/625nにて対応可能。

※3: USB接続は、WindowsXP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1からWindows98SE/Meへのアップグレード環境およびWindows98SE/Meアップグレードモデル/95/NT4.0/NT3.51からWindows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証しておりません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※4: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。

※5: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※6: プリンタ同梱のインクカートリッジシアン、マゼンタ、イエローは容量が販売されているインクカートリッジと異なります。

W×D×H/重さ

■ 1,930×630×1,350mm/185kg

■ 1,930×1,030×1,350mm(用紙スタッカ装着時)

■ 1,930×2,180×1,350mm(オプションの4500用スタッカ装着時)

