

HP Designjet70 仕様

HP Designjet 70 仕様	
製品名	HP Designjet 70
モデル	(A2プラスモデル)
製品番号	Q6655A#ABJ
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式
HP Directplus価格	¥126,000(税抜 ¥120,000)
解像度	<p>線画(CAD)普通紙 ○高速: 600dpi × 300dpi, ○標準: 600dpi × 600dpi, ○高品質: 1200dpi × 600dpi,</p> <p>イメージ(写真等) ○高速: 600dpi × 300dpi, ○標準: 600dpi × 600dpi, ○高品質: 1200dpi × 600dpi,</p> <p>光沢系用紙 ○高品質: 1200dpi × 600dpi,</p> <p>※プリント解像度は、用紙・ファイルの種類・プリントモードによって異なります。</p>
印刷速度	<p>A2サイズカラー線画 (普通紙) ○高速: 約44秒, ○標準: 約1分40秒, ○高品質: 約3分00秒,</p> <p>A2サイズカラーイメージ (コート紙) ○高速: 約44秒, ○標準: 約3分00秒, ○高品質: 約7分00秒,</p> <p>※プリント時間にデータ転送時間、ノズルのメンテナンス時間は含まれません。</p>
用紙形態	<p>カット紙: 76 × 142mm ~ 457 × 1,625mm (葉書、封筒は非対応) ISO A6 ~ A2プラス相当最小: 77 × 143 最大: 458mm × 1,625mm</p> <p>ロール紙 (オプション) A2、458mm幅 (芯径: 約50mm、外径: 100mm以内)</p>
用紙サイズ (幅 × 長さ)	<p>カット紙 トレイ(自動給紙) 最小: 76 × 142mm 最大幅: 457 × 610mm 手差し前面給紙最小: 152 × 229mm 最大幅: 458 × 1,625mm 手差し背面給紙最小: 76 × 205mm 最大幅: 458 × 1,625mm</p> <p>ロール紙 (オプション) ○最小幅: 420mm / 最大幅: 458mm / 最大長: 15.24m^{※1}</p>
最大用紙厚	0.4mm
マージン	<p>カット紙: 左右5mm、前5mm、後12mm</p> <p>ロール紙(オプション): 左右5mm、前後5mm</p>
メモリ	64MB
距離精度	±0.2%
ページ記述言語	HP-PCL3-GUI
インターフェイス	<p>標準: USB1.1(USB2.0準拠)^{※2}、パラレル</p> <p>オプション: HP Jetdirect620n (Ethernet 10/100 Base-TX対応)</p>
標準保証	<p>1年間^{※3}翌営業日訪問修理^{※4}、 (HP Care Pack購入により3年まで延長可能)</p>
外形寸法/重量	出荷梱包外寸(H × D × W): 1,035 × 544 × 498mm / 29kg
環境温度	プリント時: 15° C ~ 30° C / 保管時: -22° C ~ 50° C
環境湿度	プリント時: 25% ~ 75% (非結露) / 保管時: 20% ~ 80% (非結露)
電源電圧 周波数	AC100 ~ 240V (±10%)、50 ~ 60Hz
消費電力	プリント時47.5W / スタンバイ時13.9W
稼働音	プリント時: 50dB (A) / 待機時: 37dB
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合

標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows/Macintosh),USBケーブル、取扱説明書
-------	---

※Windows 95 / NT4.0は非対応

- ※1用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- ※2USB接続は、Windows2000/Me/98SEプリ インストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1から Windows98SE/Meへのアップグレード環境および Windows98SE/Meアップグレードモデル/95/NT4.0/NT3.51から Windows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証いたしません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※3機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。
- ※4地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※HP Designjet70について

プリンタには用紙が同梱されておりません。プリンタの初期化時には、A4サイズ以上の不透過の用紙(普通紙やコート紙等)をご用意ください。製品付属のユーティリティソフトウェア「システム保守ユーティリティ」のHPインストールサポートはサービスを開始しておりません。本プリンタには、HP-GL/2プロッタ言語が搭載されておりません。HP-GL/2を必要とするDOS版JW-CADやUNIXのCADアプリケーションではご利用いただけませんので、ご注意ください。

※HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意

http://www.hp.com/jp/inkjet_warrantyをご参照ください。

※HP-GL/2、HP-GL、HP RTLはヒューレット・パッカー社の商標です。

※用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。

※プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。

※動作中に使用しているファンより音が発生します。

※ネットワークカードはEIOスロット用でないと対応できません。

※各プリンタの速度重視のプリントモード(最高速、ドラフト、高速)は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。

※一部の手書き用トレーシングペーパー(縁取り補強加工付きのものや70~90g/m²以外のもの)や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。

890×420×225mm/17kg(本体のみ)

トレイを引き伸ばした場合 780mm。

※890×670×225mm (オプションのロールフィードユニット装着時)

