

HP Designjet 90r 仕様

HP Designjet 90r 仕様		
製品名	HP Designjet 90r	
モデル	A2プラスモデル	
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式	
解像度	イメージ(写真等)光沢系用紙:2400dpi × 1200dpi	
印刷速度	A2サイズカラー (File:N5、コート紙)	A2サイズカラー (File:N5、光沢紙)
	標準: 高品質:	約2分37秒 約6分20秒
※プリント時間にデータ転送時間、ノズルのメンテナンス時間は含みません。		
用紙形態	カット紙:	76 × 142mm～457 × 1,625mm(葉書、封筒は非対応) ISO A6～A2プラス相当最小:77 × 143 最大:458mm × 1,625mm
	ロール紙:	A2、458mm幅(芯径:約50mm、外径:100mm以内)
用紙サイズ (幅 × 長さ)	カット紙	トレイ(自動給紙) 最小:76 × 142mm 最大幅:457 × 610mm 手差し前面給紙最小:152 × 229mm 最大幅:458 × 1,625mm 手差し背面給紙最小:76 × 205mm 最大幅:458 × 1,625mm
	ロール紙	○最小幅:420mm/最大幅:458mm/最大長:15.24m ^{※1}
最大用紙厚	0.4mm	
マージン	カット紙:	左右5mm、前5mm、後12mm
	ロール紙:	左右5mm、前後5mm
メモリ	64MB	
精度(最大蓄積エラー)	-	
ページ記述言語	HP-PCL3-GUI,PostScript3(オプション)	
インターフェイス	標準:USB1.1(USB2.0準拠) ^{※2} 、パラレル、 10/100Base-TX Ethernet(オプション)	
標準保証	1年間 ^{※3} 翌営業日訪問修理 ^{※4} 、 (HP Care Pack購入により3年まで延長可能)	
外形寸法/ 重量	出荷梱包外寸(H × D × W):1,035 × 544 × 498mm/31kg	
環境温度	プリント時:15°C～30°C/保管時:-22°C～50°C	
環境湿度	プリント時:25%～75%(非結露)/保管時:20%～80%	
電源電圧 周波数	AC100～240V(±10%)/50～60Hz	
消費電力	プリント時65W/待機時22W	
稼働音	プリント時:50dB/待機時37dB	
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合	
標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh), USBケーブル、取扱説明書、ロールフィードユニット	

HP EFI Designer Edition 5.1 サーバー・クライアントのサポート組合せ

Server	Client
Mac OS X v10.3	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows;2000, 2003, XP
Mac OS X v10.4	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows;2000, 2003, XP

Windows 2000 Server	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows;2000, 2003, XP
Windows 2003 Server	Mac OS 9; Mac OS X v10.3, v10.4 Windows;2000, 2003, XP

※Mac OS 9 については、クライアントとしてのみ対応です。Windows XP Seriesに関しては、スタンドアロンとしては利用可能ですが、サーバとしてはご利用になれません。

※1用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

※2USB接続は、Windows2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1からWindows98SE/Meへのアップグレード環境およびWindows98SE/Meアップグレードモデル/95/NT4.0/NT3.51からWindows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証いたしません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※3機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。

※4地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意

http://www.hp.com/jp/inkjet_warrantyをご参照ください。

※HP-GL/2、HP-GL、HP RTLはヒューレット・パッカー社の商標です。

※用紙の種類により、インクの乾燥に時間のかかる場合があります。

※プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。

※動作中に使用しているファンより音が発生します。

※ネットワークカードはEIOスロット用でないと対応できません。

※各プリンタの速度重視のプリントモード(最高速、ドラフト、高速)は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。

※一部の手書き用トレーシングペーパー(縁取り補強加工付きのものや70~90g/m²以外のもの)や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。

890×420×225mm/19.5kg(本体のみ)
トレイを引き伸ばした場合 890mm。

