

# HP Designjet T1100MFP 仕様

HP Designjet T1100mfp 仕様		
製品名	HP DesignjetT1100MFP	
製品番号	Q6713A#ABJ	
<b>&lt; スキャナ部 &gt;</b>		
スキャニング部	センサ	3 リニアカラーCCD/36bitカラー入力
	光学解像度	508dpi
	読み取り解像度	50~9600dpi(1dpi刻み)
	読み取り速度	カラー:約5cm(2インチ)/秒(最速読み取り速度) モノクロ:約15.2cm(6インチ)/秒(最速読み取り速度)
	スキャニングモード	24bit RGBカラー/8bitインデックスカラー/ 8bitグレースケール/1bitモノクロ
	読み取り精度	±0.3%(Y軸)±0.1%(X軸)
読み取り原稿	原稿幅	148mm~1,092mm(43インチ、最小原稿はA5縦)
	読み取り幅	148mm~1,067mm(42インチ)
	原稿最大厚	15mm
デジタルイメージプロセッサ処理機能	ADL+誤差拡散ハーフトーン/2D自動エッジ強調/ 2Dアダプティブスレッシュホールド/2Dシャープ/2Dソフト/2Dブラー	
<b>&lt; コントローラ部 &gt;</b>		
スキャン機能	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィックス/パース(マニュアル設定可)
	拡大縮小	1-10000%
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント(原稿の傾き補正)/ミラー
	保存可能形式	PDF/TIFF/JPEG/CALS G4/DWF
	保存可能メディア	DVD±RW/CD-RW/ ネットワーク共有フォルダ(ネットワーク経由)
コピー機能	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィックス/パース(マニュアル設定可)
	拡大縮小	1-10000%
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント(原稿の傾き補正)/ミラー/パネリング/ ネスティング/アカウンティング
	カラー調整機能	Buil-inメディアプロファイル/ カラー校正(カスタムメディア プロファイル作成機能)
	コピー枚数	最大100部(部単位コピー機能付)
プリント機能	バッチプリント対応データ形式	TIFF/JPEG/CALS G4/Adobe Postscript/PDF 1.6/HP-GL/2/HP-RTL/HP PCC3GUI/DWF
	複数枚プリント	最大100部
	機能	ファイル管理/プレビュー
コントローラ部	主な仕様	ハードディスク:40GB
	ユーザインターフェース	タッチスクリーン/ミニキーボード
	ドライブ	DVD±RWドライブ x 1
	プリンタ接続	10/100Base-TX Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB

＜プリンタ部＞		
モデル	HP Designjet T1100ps 44"モデル	
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
インク	6色 HP Viveraインク(染料C、M、Y、Pk、G 顔料Mk)	
印刷解像度	最高2,400 × 1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約35秒	
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し	
最大用紙幅	1,118mm	
対応用紙	カット紙	210 × 280～1,118 × 1,676mm
	ロール紙	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:140mm以内	
最大用紙厚	0.8mm	
マージン	カット紙	左右:5mm、前5mm、後17mm
	ロール紙	左右:5mm、前5mm、後5mm/4辺0mm (フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)
距離精度	±0.1%	
インターフェイス	USB2.0 Hi-Speed、10/100/1000TX Ethernet	
メモリ	256MB	
ハードディスク	40GB	
ページ記述言語	Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、 HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4	
内蔵フォント	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体	
ハードウェアRIP	Adobe PostScript 3	
標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh) スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書	
＜電源/寸法/その他＞		
電源電圧/周波数	AC 100 ~ 240 V(±10%、自動切換)/最大 8A/50~60 Hz	
最大消費電力	330W	
製品寸法	サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	1900mm x 1000mm x 1600mm
	重量	202.5 kg
出荷梱包寸法	サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	プリンタ部<1965mm x 780mm x 780mm> スキャナ部<1900mm x 680mm x 605mm>
	重量	プリンタ部 123kg/スキャナ部 146.5kg
法定規格通知	VCCI クラスA適合	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※2、※3	

※1 USB接続は、Windows XP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000XPへのアップグレード環境のみ対応。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※2 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。

※3 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

※4 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

※5 温度23℃、相対湿度50~60℃。高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。

- ・HP-GL/2、HP RTL、HP-GLはヒューレット・パッカード社の商標です。
- ・用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
- ・プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
- ・インク密度の高い塗りつぶしには、コーティング処理がされていない用紙は適しません。(弊社インクジェット普通紙および再生紙など)