

製品名	HP Designjet T620 24inch
サイズ	A1プラス、610mm
製品番号	CK835A#BCD
印刷方式	サーマルインクジェット方式
インク	6色 HP Viveraインク（染料：C、M、Y、Pk、G 顔料：Mk）
印刷解像度	最高2,400 × 1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ（普通紙） 高速：約35秒、標準：約1分28秒、高品質：約4分23秒
給紙方法	ロール紙：1本、カット紙：手差し
最大用紙幅	610mm
対応用紙 カット紙	210 × 279mm ~ 610 × 1,676mm
対応用紙 ロール紙	A4、A3、A2、A1、457mm、610mm幅
ロール紙径	芯径：約50mm、外径：140mm以内 * 1
最大用紙厚	0.8mm
マージン	カット紙：左右5mm、前5mm、後17mm / ロール紙：左右5mm、前後5mm
距離精度 * 2	± 0.1%
インターフェース	USB2.0 High Speed、10/100BASE-TX Ethernet 1 EIO Jetdirect slot
メモリ	2GB
ハードディスク	—
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALSG4、HP PCL3-GUI
内蔵フォント	—
ハードウェアRIP	—
ソフトウェアRIP	—
環境条件 動作時	温度：15° C ~ 35° C、湿度：0% ~ 80%（非結露）
環境条件 保管時	温度：- 25° C ~ 55° C、湿度：0% ~ 80%（非結露）
電源	AC100 ~ 240V（± 10%）、50 ~ 60Hz
消費電力	動作時：120W、待機時：27W
稼働音	動作時：57dB（A）、待機時：29dB
適合規格	VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 RoHS
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 * 3 * 4
標準付属品 (プリンタードライバーのOS対応についてはWebサイトを参照ください*5)	インクカートリッジ * 6、 プリントヘッド、プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 スピンドル、取扱説明書
外形寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) / 重量	24inch モデル 1,262 × 661 × 391mm/47kg (本体のみ) (スタンドはオプション / スタンド重量18kg)
出荷梱包外寸/重量	1,440 × 766 × 623mm/89kg

- * 1：用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- * 2：温度23.0C、相対湿度50~60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。
- * 3：機器が規定の動作回数を超えた場合に必要の消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。
- * 4：地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- * 5：プリンタードライバーOS対応について<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>でご確認ください。
- * 6：プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているカートリッジと異なります。

* プリンターには用紙が同梱されておりません。プリンターの初期化時には、A3サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。