

Sprout Pro by HP G2



OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-7700T プロセッサ (2.9GHz - 3.8GHz*1、コア数4 / スレッド8、キャッシュ 8MB)
チップセット	インテル® H170 Express チップセット
メモリ	16GB (8GBx2) 2400MHz DDR4-SODIMM
内蔵ストレージ	512GB SATA SSD
グラフィックスタイプ	インテル® HD 630 グラフィックスおよび NVIDIA® GeForce® GTX 960M (2GB GDDR5)
液晶ディスプレイ	23.8インチワイドフルHD 10ポイントマルチタッチ対応 ディスプレイ*2、LED/バックライト(1,920 × 1,080/最大1,670万色)
プロジェクター	DLPプロジェクター 解像度1,920 × 1,280(キーストーン補正) 画像解像度 73ppi
高解像度カメラ	最大14.6メガピクセル(4,416 × 3,312)、フレームレート 4,416 × 3,312 最大7fps/2208 × 1656 最大30fps/1104 × 828 最大60fps、出力フォーマット YUV422、ダウンフォーカスカメラ
HP Sprout 3D キャプチャモジュール (簡易3Dキャプチャ)*3	3D 奥行き認識カメラ方式、3D解像度 1mm以下 ~ 10mm (対象物依存)、フォトリアリスティックテクスチャ 200 ppi、出力フォーマットOBJ
webカメラ	最大2メガピクセルHD web カメラ
ネットワークコントローラー	内蔵 インテル® Ethernet Connection I219-V (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN) + Bluetooth 4.2*4
タッチマット	HP タッチマット 21.3インチ(3:2)、サイズ573 × 394mm、20ポイントマルチタッチ対応(指またはHPアクティブペン)
デジタイザーペン	HP アクティブペン
その他入力デバイス	HP キーボード、HP マウス
インターフェイス	HDMI 2.0 ポート(インテル® HD グラフィックス管理) × 1、USB 3.0ポート × 4、HP 3-in-1 メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC対応)、マイク入力・ヘッドフォン出力コンボポート × 1、ネットワークポート (RJ45)
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、 Conexant CX9001 HD オーディオコーデック、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
サイズ (幅×奥行き×高さ)	製品本体 673 × 586 × 569mm(タッチパッド配置時)、梱包箱 813 × 397 × 688mm
質量	製品本体 約12.8kg、梱包時 約20.1kg
消費電力(最大時)	約350W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*1	U区分 0.129(AAA)
主なソフトウェア	HP WorkTools (Sprout専用アプリケーション) : ディスプレイおよびカメラ設定、データ管理、Sprout Proのハードウェア設定など
主な添付品*5	電源コード、保証書等
保証期間*6	3年保証 (3年間翌日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)
標準サービス*7	ハードウェア設置 & デモサービス

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

*1ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) *2液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。*3簡易スキャンを目的としているため精度よりも利便性を重視しています。剛性が無く形状を維持できないもの、黒色、透明、光沢のある反射率の高いサーフェスについてはスキャンすることができません。*4対応プロファイル: Serial Port Profile (SPP)、Service Discovery Application Profile (SDAP)、Dial-Up Networking (DUN)、Generic Object Exchange Profile (GOEP)、Object Push Profile (OPP)、File Transfer Profile (FTP)、Synchronization Profile (SYNC)、Hard Copy Cable Replacement (HCRP)、Personal Area Networking Profile (PAN)、Human Interface Device Profile (HID)、FAX Profile (FAX)、Basic Imaging Profile (BIP)、Headset Profile (HSP)、Hands Free Profile (HFP)、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) *5添付品は予告無く変更になる場合があります。*6保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理にてハードドライブの交換が必要になった際、OSリストアサービスを提供いたします。(但し修理時点でリカバリUSBドライブを入手いただいている必要があります。リカバリUSBドライブは無償でサポート窓口より入手できます。)また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。*7購入後初回のみお客様先へ訪問し製品の設置および初期設定を行った後、簡単な操作説明等を含む製品紹介やデモを行います。本サービス実施にはハードウェア設置 & デモサービス申込書の提示が必須です。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。*1エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。* 環境条件 (動作時) : 温度0 - 35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5 - 35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10 - 90% (但し、結露しないこと)。(非動作時) : 温度-20 - 60℃、湿度5 - 95% (但し、結露しないこと)。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2017年7月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

