

HP プレゼンテーションバーコードスキャナー

製品番号	QY439AA
読み取りタイプ	全方位
光源	LED
公称読み取り距離 (被写界深度)	1D linear コード 5 mil: 0 - 2.5 cm (0 - 1.0 inch) 7.5 mil: 0 - 8.2 cm (0 - 3.25 inch) 10 mil: 0 - 12.7 cm (0 - 5.0 inch) 13 mil UPC: 0 - 15.2 cm (0 - 6.0 inch) 2D linear コード 6.6 mil PDF: 3.8 - 7.6 cm (0 - 3.0 inch) 10 mil Data Matrix: 0.64 - 3.1 cm (0.25 - 1.25 inch) 10 mil PDF: 0 - 12.7 cm (0 - 5.0 inch) 15 mil PDF: 0 - 15.2 cm (0.0 - 6.0 inch) 24 mil Data Matrix: 0 - 12.7 cm (0 - 5.0 inch)
印刷コントラスト	最低反射率25%
一次元/二次元バーコード	工場出荷時設定バーコード コード 39、コード 93、コード 128、DataMatrix、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar Expanded、GS1 Databar Omni-directional、PDF417、QR コード、UPC-A、UPC-E、 注記: HPの工場出荷時設定では、デフォルトで上記コードの使用が可能です。
寸法 (奥行 × 幅 × 高さ)	152 × 76 × 101 mm (6 × 3 × 4 inch)
重量	総重量 295 g (10 oz)
ケーブル長	1.9m (6.5ft)
インターフェイス	USB 2.0
電力	入力電流: 5V = 350mA (最大) スタンバイ電流: 5V = 250 mA (最大)
ドライバー	Windows UBB HID-KBおよびOPOS、JPOS (USB-COMモードドライバー経由)
オペレーティングシステム互換性	Windows 10 IoT Enterprise for Retail (64ビット) Windows 10 Pro (64ビット) Windows 8.1 Professional (64ビット) Windows Embedded 8.1 Pro Retail (64ビット) Windows 7 Professional (32ビット/64ビット) Windows Embedded POSReady 7 (32ビット/64ビット) Windows POSReady 2009
認証機関	C-Tick、KCC、BSMI、VCCI、CSA、CE、FCCC-Tick、VCCI、CSA、CE、FCC
オプションキットの内容	HPリニアバーコードスキャナー、スキャナースタンド、USBケーブル、HP Point of Sale SystemソフトウェアおよびドキュメンテーションCD
保証	3年間パーツ交換保証 (HPオプション製品限定保証期間)

製品外観

