

HP 250 G6 Notebook PC

製品番号	D+専用モデル	D+専用モデル	D+専用モデル
OS※1	Windows 10 Home (64bit) (日本語)		Windows 10 Pro (64bit) (日本語)
プロセッサ	Intel® Core™ i3-7020U プロセッサ (2コア、3MBキャッシュ、2.30 GHz)		
チップセット	Intel® Celeron® プロセッサ N4000 (2コア、4MBキャッシュ、1.10 GHz、2.60 GHz)		
メモリ※2	4GB (4GBx1) SO-DIMM DDR4-2400	4GB (4GBx1) SO-DIMM DDR4-2133	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※3	500GB HDD 5400rpm 内蔵 (SATA)		
オプティカルドライブ※4	DVDライター		
Webカメラ	VGAカメラ		
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth	Intel® Dual Band Wireless-AC 9461 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5 Combo (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)	Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠)
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP		
グラフィックスタブ	Intel® UHD Graphics 600 (プロセッサ内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド (16:9) HD (1366×768ドット) TFTカラー (最大1677万色)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	アナログRGB ミニD-sub15ピン: 最大1920×1200、60Hz/フレッシュレート HDMI: 最大1920×1080、60Hz/フレッシュレート		
ポインティングデバイス	タッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット※7	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)※8		
キーボード	キーピッチ: 18.7×18.7mm、キースローク: 1.5-1.7mm、JIS標準キーボード/DAD6標準配列、テンキー		
インターフェイス	USB3.1(Gen 1)ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート (v1.4b)×1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー		
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	なし		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	380×254×24mm		
質量	約1.86kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (3ピン、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力 (通常時※9/最大時)	約9W/約45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※10	N区 0.196 (A)		N区 0.017 (AAA)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法※10、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11、PCグリーンラベル (★★Ver.13)※11		
標準バッテリー※11	リチウムイオンバッテリー (3セル、31Whr)		
バッテリー駆動時間※12	最大 約9.5時間	最大 約10時間	
主なソフトウェア※13	HP Support Assistant等		
リカバリメディア※14	リカバリメディアは付属しません		
主な添付品※15	スマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※16	標準保証: 1年 (1年間開き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※18		

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のリソースショップ/バイヤーにて有償で受けることが可能です。

※1 一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真などの)バックアップを取ってください。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVDライター-詳細仕様

【読み込み速度】  
DVD-ROM/DVD-R 最大8倍速、CD-ROM/CD-R 最大24倍速

【書き込み速度】  
DVD-RW/DVD-R(R2)最大6倍速、DVD+R/DVD+RW 最大8倍速、CD-R/CD-RW 最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/sd/)

※9 ACアダプター-運用時、周辺機器の接続などで、OSを起動させた状態での測定値。

※10 Intel® Celeron® プロセッサ N4000モデルは対応しておりません。

※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れてください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口よりご購入下さい。http://www.hp.com/jp/recoverykit  
リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html  
HD複製時またはフォーマット時にリカバリメディアが必要になります。

※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める種合理性能で除したものです。(2011年基準)

※J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Moss(13)グリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

※PCRP/PCグリーンラベル制度の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※環境条件 (動作時) 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m (非動作時) 温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。

※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ-インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間おき、暖かくなるとして、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たるとにより、低温やけどの恐れがあります。

製品番号	D*専用モデル	D*専用モデル	D*専用モデル	D*専用モデル
OS※1	Windows 10 Home (64bit) (日本語)		Windows 10 Pro (64bit) (日本語)	
プロセッサ	Intel® Celeron® プロセッサ N4000 (2コア、4MBキャッシュ、1.10 GHz- 2.60 GHz)	Intel® Core™ i3-7020U プロセッサ (2コア、3MBキャッシュ、2.30 GHz)		Intel® Core™ i5-7200U プロセッサ (2コア、3MBキャッシュ、2.50GHz - 3.10GHz)
チップセット		プロセッサに統合		
メモリ※2	4GB (4GBx1) SO-DIMM DDR4-2400	4GB (4GBx1) SO-DIMM DDR4-2133	8GB (4GBx2) SO-DIMM DDR4-2133	
メモリスロット		メモリのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※3	128GB M.2 SSD (SATA-3)		256GB M.2 SSD (SATA-3)	
オプティカルドライブ※4	DVDライター			
Webカメラ	HP TrueVision HD カメラ (約2.0、動画720p/30fps、高感度BSI CMOSセンサー、ワイドダイナミックレンジ対応)			
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Dual Band Wireless-AC 9461 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5 Combo (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠)		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP			
グラフィックスタイプ	Intel® UHD Graphics 600 (プロセッサ内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド (16:9) FullHD (1920×1080ドット) TFTカラー (最大1677万色)、非光沢、LEDバックライト			
外部ディスプレイ※6	アナログRGB ミニD-sub15ピン: 最大1920×1200、60Hz/フレッシュレート HDMI: 最大1920×1080、60Hz/フレッシュレート			
ポインティングデバイス	タッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応)			
ワンタッチキー	なし			
拡張カードスロット※7	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)※8			
キーボード	キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準キーボード (DADG標準配列、テンキー)			
インターフェイス	USB3.1 (Gen 1)ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート×1 (4k)×1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン)×1、ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック×1、ネットワークポート (RJ45)×1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	なし			
サイズ (幅×奥行き×高さ)	380×254×24mm			
質量	約1.86kg			
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (3ピン、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)			
消費電力 (通常時※9/最大時)	約9W/約45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※10	N区 0.196 (A)		N区 0.017 (AAA)	
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法※10、国際エネルギープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11、PCグリーンラベル (★★Ver.13)※11			
標準バッテリー※11	リチウムイオンバッテリー (3セル、31Whr)			
バッテリー駆動時間※12	最大 約9.5時間	最大 約10時間		
主なソフトウェア※13	HP Support Assistant等			
リカバリメディア※14	リカバリメディアは付属しません			
主な添付品※15	スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間※16	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※18			

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のリユージョンプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ復元パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVDライター詳細仕様

【読み込み速度】  
DVD-ROM/DVD-R 最大8倍速、CD-ROM/CD-R 最大24倍速

【書き込み速度】  
DVD-RW/DVD-R/R2録写 最大6倍速、DVD±R/DVD±RW 最大8倍速、CD-R/CD-RW 最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/sd/)

※9 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※10 Intel® Celeron® プロセッサ N4000モデルは対応しておりません。

※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口よりご購入下さい。http://www.hp.com/jp/recoverykit  
リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html  
HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。

※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後運送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)

※20 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/jtc-greenlabelをご覧ください。

※21 PCRF (PCグリーンラベル)制度の審査基準 (Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング (星マーク)とは、加項目目の達成状況に応じて付け付いたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※22 環境条件 (動作時): 温度0~35°C (光ドライブ非書き込み時)、温度5~35°C (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (相対湿度)、結露しないこと、高度-15.24m~3048m (非動作時): 温度-20~60°C、湿度5~95% (相対湿度)、結露しないこと、高度-15.24m~12192m。

※使用状況により本体底面、ハームレス部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざのうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。