

HP Elite x2 1011 G1

製品名	HP Elite x2 1011 G1								
モデル	HP Elite x2 1011 G1 M-5Y10c 128GBモデル	HP Elite x2 1011 G1 M-5Y10c 128GB KBモデル	HP Elite x2 1011 G1 M-5Y10c 128GB KBモデル	HP Elite x2 1011 G1 M-5Y1 256GB KBモデル	HP Elite x2 1011 G1 for DOCCOMO M-5Y1 128GBモデル	HP Elite x2 1011 G1 for au M-5Y1 128GBモデル	HP Elite x2 1011 G1 for DOCCOMO M-5Y1 128GB KBモデル	HP Elite x2 1011 G1 for au M-5Y1 128GB KBモデル	HP Elite x2 1011 G1 for au M-5Y1 128GB KBモデル
製品番号	HP Directplus専用モデル	L3K56PA#ABJ	L3K59PA#ABJ	L3K60PA#ABJ	L3K61PA#ABJ	L3K62PA#ABJ	L3K57PA#ABJ	L3K58PA#ABJ	L3K58PA#ABJ
OS	Windows 8.1 (64bit) (日本語)								
プロセッサ	インテル® Core™ M-5Y10cプロセッサ(4MB L3キャッシュ、800MHz-2GHz)			インテル® Core™ M-5Y1プロセッサ(4MB L3キャッシュ、1.1GHz-2.6GHz)					
インテル® vPro™ テクノロジー	なし								
チップセット	プロセッサ内蔵								
メモリ	オンボード4GB LPDDR3								
メモリスロット	空きスロットなし(増設不可)								
ストレージ※1	128GB M.2 SSD(SATA III)			256GB M.2 SSD(SATA III)			128GB M.2 SSD(SATA III)		
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ(静止画/動画: 200万画素、固定焦点、低輝度撮影対応) 外側: 5メガピクセルWEBカメラ(静止画: 500万画素、動画: 200万画素、オートフォーカス、低輝度撮影対応、LEDフラッシュライト付き)								
無線LAN / Bluetooth	インテル® Tri Band Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + WiGig Combo(アンテナ数: 送信2、受信2)、無線オン/オフボタン付き								
WWAN	なし				HP H4226 LTE通信モジュール (GPS機能付)※2		HP H4225 LTE通信モジュール (GPS機能付)※3		HP H4228 LTE通信モジュール (GPS機能付)※2
グラフィックスタブ	インテル® HD グラフィックス5300(プロセッサ内蔵)								
ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)								
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※4	11.6インチワイド(16:9)フルHD(1920×1080ドット、Wacomデジタルイザナー内蔵 & マルチタッチ、最大1677万色、400nit高輝度パネル)、LEDバックライト、周辺光センサー								
外部ディスプレイ※5	なし	パワーキーボード装着時: DisplayPort1.2: 最大 3840×2160、10億7300万色、60Hz/リフレッシュレート			なし	パワーキーボード装着時: DisplayPort1.2: 最大 3840×2160、10億7300万色、60Hz/リフレッシュレート			
ポインティングデバイス	なし	パワーキーボード装着時: ForcePad(ジェスチャー対応)			なし	パワーキーボード装着時: ForcePad(ジェスチャー対応)			
ワンタッチキー	電源スイッチ、音量大小、ホームボタン、画面固定ボタン								
拡張カードスロット※6	Micro SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC対応)※7、Micro SIMカードスロット※8								
キーボード	なし	パワーキーボード(キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠 配列(87キー))			なし	パワーキーボード(キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列(87キー))			
インターフェイス(タブレット本体)	タブレット本体: コンステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、システムコネクタ×1								
インターフェイス(パワーキーボード)	なし	パワーキーボード装着時: DisplayPort 1.2×1、USB3.0ポート×1、USB3.0ポート(パワーオフUSB充電対応)×1、スマートカードリーダー×1、コンステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			なし	パワーキーボード装着時: DisplayPort 1.2×1、USB3.0ポート×1、USB3.0ポート(パワーオフUSB充電対応)×1、スマートカードリーダー×1、コンステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	DTS Studio Sound、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク(エコー除去、ノイズキャンセリング機能)								
マネジメント機能	HP Touchpoint Manager								
セキュリティ機能	BIOS Protection(NIST 800-147準拠)、ドライブブロック、OS起動前認証、HP Drive Encryption(FIPS 140-2準拠)、HP Client Security、Secure Erase(NIST準拠)、BIOS自己修復機能、他								
セキュリティチップ	TPM1.2準拠、TPM2.0準拠								
指紋認証センサー	なし	あり(パワーキーボード装着時)			なし	あり(パワーキーボード装着時)			
サイズ(幅×奥行き×高さ)	タブレット本体: 298×192.7×10.7mm、パワーキーボード装着時: 298×206.1×20.8mm								
質量※9	タブレット本体: 約780g、パワーキーボード装着時: 約1.54kg								
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、動作電圧: 90-265 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60Hz)								
消費電力(通常時※10/最大時)	約5W/約45W								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※11	Y区分 0.109(AA)			Y区分 0.079(AAA)					
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※12等								
標準バッテリー※11	タブレット本体: リチウムポリマーバッテリー(2セル、33Whr、高耐久性)、パワーキーボード: リチウムポリマーバッテリー(6セル、21Whr、高耐久性)								
バッテリー駆動時間※12	Mobilemark 2012: タブレット本体: 約9時間、パワーキーボード装着時: 約14.3時間 JEITA測定法時(Ver2.0): タブレット本体: 最大約9.4時間、パワーキーボード装着時: 14.4時間								
バッテリー充電時間	タブレット本体: 電源オフ時 約2時間45分、電源オン(スリープ)時 約2時間50分								
主なソフトウェア※13	HP Client Security Manager、Foxit PhantomPDF Express for HP、HP Support Assistant、Cyberlink Power2Go等								
リサイクルラベル	なし								
リカバリメディア※14	リカバリメディアなし(ドライブDVDのみ付属)								
主な添付品※15	Wacomタブレットペン(本体格納に対応)、スマートACアダプター、ACアダプター用システムコネクタ交換ケーブル(パワーキーボードの付属しないモデルに付属)、電源コード、保証書等								
保証期間※16	標準保証: 1年(年間引き取り修理サービス ※17、1年間パーツ保証/電話サポート)								
	グローバルワランティ※18								

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 フライマリバーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数十GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムD0または市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※2 for DOCCOMO

※3 for au

※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※7 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(<http://panasonic.jp/sd/>)

※8 Wi-Fiモデルでは機能しません。

※9 構成により異なります。

※10 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなりことがあります。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※14 本製品のドライバメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。 <http://www.hp.com/jp/ja/support-drivers.html>

フォーマット時にリカバリメディアが必要になります。

リカバリメディアはリカバリメディアキット(販売窓口)で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>

※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)

※20 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/> をご覧ください。

※21 環境条件(動作時): 温度0~35℃、湿度5~35%、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

※22 使用状況により本体前面、バームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔から風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。