

HP L6017tm HP L6015tm

製品名	HP L6017tm	HP L6015tm	
製品番号	A1X77AA#ABJ	A1X78AA#ABJ	
希望小売価格	98,000円(税抜)	93,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	17インチ (43.2cm)	15インチ (38 cm)
	アスペクト比	5:4	4:3
	パネルタイプ	17インチTN (Twisted Nematic) LED/バックライト LCD	15インチTN (Twisted Nematic) LED/バックライト LCD
	画素ピッチ	0.264mm	0.297mm
	解像度 (最大)	1,280×1,024	1,024 x 768
	輝度 (標準)	225cd / m ²	350cd / m ²
コントラスト比 (標準)	800:1	700:1	
	視野角 (水平 / 垂直)	170° (水平) / 160° (垂直)	160° (水平) / 140° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	140MHz		
応答速度	30 ms	25 ms	
ユーザプリセットモード数	10	10	
グラフィックモード	1,280×1,024、1,024×768、800×600、640×480、720×400	1,024×768、800×600、640×480、720×400	
走査周波数	水平 24kHz - 83kHz / 垂直 50Hz - 76Hz		
アンチグレアコーティング	○		
入力端子	(1) VGA; (1) DisplayPort and (1) DVI-D NOTE: HDCP supported on digital inputs.		
入力インピーダンス	75Ω ± 2%		
同期信号	セパレート:TTLレベル(正 / 負)		
USB2.0ポート	(4) USB 2.0; (1) USB upstream; (1) USB cable included	(4) USB 2.0; (1) USB upstream; (1) USB cable included	
電源	90~265 VAC、50~60Hz	90~265 VAC、50~60Hz	
消費電力 (最大/通常**/スレップ/電源スイッチOFF)	最大: 39W未滿 / 通常: 26W / スリープ: 1W未滿 / 電源スイッチOFF: 0.5W	最大: 35W未滿 / 通常: 20W / スリープ: 1W未滿 / 電源スイッチOFF: 0.5W	
角度調節範囲 (チルト角 / スイベル範囲 / 高さ調節 / ヒボット機能)	上:60°、下:-5° / 左右:なし / 高さ:調整可能範囲177.5mm / ヒボット回転:なし		
専用スタンド	HP L6015/17tm 用スタンド(A1X81AA)		
モニタとスタンドの取り外し	可能 (VESA マウント、4穴、100mm)		
ブラグ & フレイ対応	○		
環境条件 (温度 / 湿度)	5~40°C 20~80% (結露しないこと)		
外形寸法 (W×D×H)	38.6×5.8×33.9 cm (スタンド含まず)	36.6×5.8×31.3 cm (スタンド含まず)	
	38.6×28.3×42.3 cm (スタンド含む)	36.6×28.3×41.4 cm (スタンド含む)	
質量	4.7 kg (スタンド含まず) / 6.8 kg (スタンド含む)	4 kg (スタンド含まず) / 6.8 kg (スタンド含む)	
付属ケーブル	VGAケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、DVI-Dケーブル×1 (1.8m)、 USBケーブル×1 (1.8m)、オーディオケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1 (1.9m)		

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力
 ※モニタースタンド(A1X81AA)は別売です