

## HP RP5 Retail System Model 5800

モデル	HP RP5 P05 i32120 500G 4.0G 21 PC	HP RP5 P05 i32120 500G 4.0G 27 PC	HP RP5 P05 i52400 500G 4.0G 21 PC	HP RP5 P05 i52400 500G 4.0G 27 PC
製品番号	C7Z24PA#ABJ	C7Z25PA#ABJ	C7Z26PA#ABJ	C7Z27PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows Embedded POSReady 2009 32bit	Windows 7 Professional 32bit	Windows Embedded POSReady 2009 32bit	Windows 7 Professional 32bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 3MB)		インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサ (3.10 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 6MB)	
チップセット	インテル® Q67 Express チップセット			
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス			
メモリ	4GB non-ECC DDR3 PC3-10600 (1333 MHz) (1x4GB) 最大16GB			
キーボード	HP PS/2 スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	HP PS/2 光学マウス			
ストレージ	HP 500GB SATA 3.0 7,200 rpm, 16MB キャッシュ, 6.0 GB/s, NCQ, Smart IV (最大2基, RAID 0, 1サポート)			
オプティカルドライブ	スーパーマルチドライブ			
インターフェイス	USB	7 (前面×2/背面×5) すべてUSB 2.0		
	Powered USB	4 (1x24V, 3x12V)		
	シリアルポート	Powered RS232シリアルポート×4 (5V, 12V設定可)		
	パラレルポート	パラレルポート×1		
	PS/2	PS/2×2		
	キャッシュポート	RJ12 キャッシュポート×1		
	ビデオ	VGA×1, ディスプレイポート v1.1×1		
	オーディオ	ラインインオーディオ (マイク), ラインアウトオーディオ (ヘッドフォン), 内蔵スピーカー		
ネットワークコントローラ	インテル® 82579LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)			
セキュリティ	ケンジントンロックサポート			
電源	100V/240V自動切替電源 (50/60Hz両対応) 240W - EPA90 power supply - Active PFC			
使用環境	温度10–40°C (動作時), 湿度20–85% (動作時)			
国際エネルギースタープログラム5.0	適合			
サイズ (W×D×H)	338×379×100mm			
質量	6.84 kg			
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業時間内オンサイト対応, 3年間パーツ保証)			