

HP RP9 G1 Retail System, Model 9015, 9115, 9018, 9118															
製品番号	5FP48PA#ABJ	5FT23PA#ABJ	5FT20PA#ABJ	5FT21PA#ABJ	5FP49PA#ABJ	5FT24PA#ABJ	5HW91PA#ABJ	5HW93PA#ABJ	5HW94PA#ABJ	5HW95PA#ABJ	5FM25PA#ABJ	5FM26PA#ABJ	5JC23PA#ABJ	5JC24PA#ABJ	
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	
プロセッサ	インテル® Celeron® G3900 (2.8GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)				インテル® Core™ i3-6100 (3.9GHz, 4MBキャッシュ, 2コア)		インテル® Celeron® G3930E (2.9GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)		インテル® Core™ i3-7101E (3.9GHz, 3MBキャッシュ, 2コア)		インテル® Core™ i5-6500 with vPro (3.2GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)		インテル® Core™ i5-7600 with vPro (3.5GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)		
CHIPSET	Intel® Q170 Chipset														
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックス510				Integrated インテル® HD グラフィックス530		Integrated インテル® HD グラフィックス610		Integrated インテル® HD グラフィックス630		Integrated インテル® HD グラフィックス530		Integrated インテル® HD グラフィックス630		
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9), 投影型静電容量式 anti-glare, anti-fingerprint, 10ポイントタッチスクリーン (ベゼル無し)、解像度1366 x 768										18.5インチワイド (16:9), 投影型静電容量式 anti-glare, anti-fingerprint, 10ポイントタッチスクリーン (ベゼル無し)、解像度1366 x 768				
メモリ	4GB (1x4GB) Non-ECC, DDR4-2133 SODIMM, 2スロット(空き 1スロット)														
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Ethernet Connection, 10/100/1000														
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。USBキーボード、マウスがサポートされます。														
ストレージ	ハードドライブ : 128GB M.2 SATA SSD x 1, 2xM.2 スロット (M.2 空き1スロット、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。光学ドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)		128GB M.2 SATA SSD x 2, 2xM.2 スロット (M.2 空きスロットなし、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)。RAID 1 設定済。光学ドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)		ハードドライブ : 128GB M.2 SATA SSD x 1, 2xM.2 スロット (M.2 空き1スロット、2.5"内蔵ハードドライブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。光学ドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)										
インターフェイス	USB x 4 (2.0 x 2, 3.0 x 2), 専用USB x 3 (モニター/左/右) 12V Powered USB x 3, 24V Powered USB x 1, キャッシュドローポート (RJ-12) x 1, RS-232ポート x 2 (5V/12V BIOS 設定可), 1.2 Display Port x 1, RJ-45 10/100/1000 LAN x 1, オーディオ出力 x 1, マイク入力 x 1,														
セキュリティ	ケンジントロックサポート														
電源	230W AC パワーアダプター、動作電圧 90-264VAC ; 動作周波数 47-63Hz														
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)														
国際エネルギースタープログラム	適合														
サイズ (H x W x D)	310.80mm (H) x 395.6mm (W) x 249mm (D)										351.1mm (H) x 462.2mm (W) x 249mm (D)				
質量	8.02kg										9.22kg				
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)														