

HP Z240 Workstation

※ は、CTO（注文仕様生産）により選択可能な項目です

OS※1	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro for Workstations (64bit) OSなし FreeDOSモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択																																
プロセッサ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPU</th> <th>CPUクロック</th> <th>キャッシュ サイズ</th> <th>メモリ クロック</th> <th>コア 数</th> <th>インテル®ハイ パフォーマンス コア・テクノロ</th> <th>インテル® vPro™テクノ ロジ</th> <th>インテル® HDグラフィ ックス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インテル® Core™ i3 7100プロセッサ</td> <td>3.9</td> <td>3 MB</td> <td>2400 MHz</td> <td>2</td> <td>対応</td> <td>非対応</td> <td>対応</td> </tr> <tr> <td>インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1230v5</td> <td>3.4 - 3.8※2</td> <td>8 MB</td> <td>2133 MHz</td> <td>4</td> <td>対応</td> <td>対応</td> <td>非対応</td> </tr> <tr> <td>インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1270v5</td> <td>3.6 - 4.0※2</td> <td>8 MB</td> <td>2133 MHz</td> <td>4</td> <td>対応</td> <td>対応</td> <td>非対応</td> </tr> </tbody> </table>	CPU	CPUクロック	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア 数	インテル®ハイ パフォーマンス コア・テクノロ	インテル® vPro™テクノ ロジ	インテル® HDグラフィ ックス	インテル® Core™ i3 7100プロセッサ	3.9	3 MB	2400 MHz	2	対応	非対応	対応	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1230v5	3.4 - 3.8※2	8 MB	2133 MHz	4	対応	対応	非対応	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1270v5	3.6 - 4.0※2	8 MB	2133 MHz	4	対応	対応	非対応
CPU	CPUクロック	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア 数	インテル®ハイ パフォーマンス コア・テクノロ	インテル® vPro™テクノ ロジ	インテル® HDグラフィ ックス																										
インテル® Core™ i3 7100プロセッサ	3.9	3 MB	2400 MHz	2	対応	非対応	対応																										
インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1230v5	3.4 - 3.8※2	8 MB	2133 MHz	4	対応	対応	非対応																										
インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1270v5	3.6 - 4.0※2	8 MB	2133 MHz	4	対応	対応	非対応																										
チップセット	インテル® C236 チップセット																																
メモリ	8GB (8GB × 1) / 16GB (8GB × 2) / 32GB (8GB×4)																																
メモリスロット※10	4DIMMスロット / DDR4 2133MHz,DDR4 2400MHz																																
ストレージ	500GB / 1TB / 2TB / 4TB※3 Serial ATA HDD、256GB Serial ATA SSD、256GB※3※4 / 512GB※3※4 HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 SSD)																																
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / DVDライター (スリムライン) / ブルーレイドライブ (書き込み/読み込み)(スリムライン)																																
メディアカードリーダーライター	なし / SDカードリーダーライター※5																																
拡張ベイ	外部：5.25インチ × 2、スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 内部：3.5インチ × 2 / 内部：2.5インチ × 1																																
拡張スロット	PCI × 1スロット(フルハイト、フルレンジ) / PCI Express 3.0 x16 × 1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカード搭載の場合、1つ利用) PCI Express 3.0 (x16 メカニカル、x4 エレクトリカル) × 1スロット※6 / PCI Express 3.0 x4 × 1スロット / PCI Express 3.0 x1 × 1スロット																																
グラフィックスコントローラ	インテル® HDグラフィックス 630(CPUに内蔵)※7 / NVIDIA Quadro P400※9 / NVIDIA Quadro P620※9 / NVIDIA Quadro P1000※9 / NVIDIA Quadro P2000※8 / NVIDIA Quadro P4000※8																																
サウンド	インテル® Realtek ALC221 High-Definitionオーディオ (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー																																
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション (オンボード)																																
ディスクインタフェース	Serial ATA 6Gb/s × 4(チップセットに内蔵)																																
インタフェース	USB3.0(フロントx2, リアx4, 内蔵x1) / USB2.0(フロントx2(1つはチャージングポート) リアx2, 内蔵x3) / Thunderbolt2(リアx1 : オプション) / Display Port1.2※7(リアx2:インテルHDグラフィックス用) / DVI-Dx1※6(インテルHDグラフィックス用)PS/2 x2 / RJ-45 x1 / シリアルポート(リアx1:オプション) / その他オーディオポート																																
セキュリティ機能	スマートカバーロック (盗難防止内部電磁ロック機構) / パッドロック用穴 / Kensington Cable Lock用スロット / リムーバブルメディア書込み / ブートコントロール / パワーオンパスワード / セットアップパスワード /																																
付属品	USBまたはPS/2日本語または英語スリムスタンダードキーボード / USB光学式3ボタンマウスまたはUSB光学式スクロールマウス またはUSBレーザースクロールマウスまたはPS/2光学式スクロールマウス / 電源コード / アース付3-2極変換アダプタ 他																																
サイズ (W × D × H)	製品本体 170 × 442 × 399 mm																																
重量	標準構成時 約9.4kg																																
消費電力	400W 電源 (92%電源変換効率)																																
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	インテル® Core™ i3 7100プロセッサ：N/A インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1230v5：U区分 0.076 (AAA) インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1270v5：U区分 0.069 (AAA)																																
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日訪問修理対応、3年間パーツ保証)																																

※1 Windows 10 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。インテル® Xeon® プロセッサ-v6ファミリーは、Windows 7 未対応。※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※3 ドライブロックセキュリティには対応していません。※4 最大2本搭載可能。2本目はPCIeスロットを1つ使用します。ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。※5 内部USBヘッダを1つ利用します。※6 スロット形状は16レーンですが、パフォーマンスは4レーン同等です。※7 インテル® HDグラフィックス 630はCore i3をご選択いただいた場合のみ利用可能です。出力は背面のDVI-D端子とDisplayPort端子を利用します。※8 DisplayPort to DVI変換アダプタ選択時以外は同梱されません。※9 Quadro P400 / P620 / P1000にはMini-DP to DP変換アダプタが2本付属します。※10 メモリ動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください。
※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2019年3月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本 HP
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

