






# HP Z Displays 簡易仕様比較一覧

							
機種	Z22n G2	Z23n G2	Z24n G2	Z27n G2	Z27 4K UHD	Z32 4K UHD	Z38c Curved
製品型番	1J505A4#ABJ	1J506A4#ABJ	1J509A4#ABJ	1J510A4#ABJ	2TB68A4#ABJ	1AA81A4#ABJ	Z4W65A4#ABJ
表示サイズ(パネルタイプ)	21.5インチ (IPS)	23インチ (IPS)	24インチ (IPS)	27インチ (IPS)	27インチ (IPS)	31.5インチ (IPS)	37.5インチ (IPS)
色域 (カバー率)	sRGB 95%	sRGB 94%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 98%
バックライト	白色LED	白色LED	白色LED	白色LED	白色LED	白色LED	白色LED
推奨解像度	1,920 × 1,080 (FullHD)	1,920 × 1,080 (FullHD)	1,920 × 1,200 (WUXGA)	2,560 × 1,440 (QHD)	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 1,600
アスペクト比	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	21:9
最大表示色	1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	10億色 (※2) 10bit (8 bit + FRC)	10億色 (※2) 10bit (8 bit + FRC)	10億色 (※2) 10bit (8 bit + FRC)
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1300:1	1300:1	1000:1
ダイナミックコントラスト比	10,000,000:1	10,000,000:1	10,000,000:1	10,000,000:1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1	5,000,000 : 1
応答速度(G to G)	5ms (0.5Dにて設定時)	5ms (0.5Dにて設定時)	5.8ms (0.5Dにて設定時)	5.3ms (0.5Dにて設定時)	6ms (0.5Dにて設定時)	6ms (0.5Dにて設定時)	5ms (0.5Dにて設定時)
視野角 (水平・垂直)	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
外形寸法 【幅 × 奥行き × 高さ (※3)】 (cm)	48.83 × 20.5 × 44.87	52.1 × 20.5 × 45.8	53.2 × 21.4 × 50.3	61.3 × 21.4 × 50.9	61.41 × 23 × 50.98	71.45 × 24.8 × 56.44	89.55 × 24.8 × 58.88
重さ (kg)	5.3	5.9	7.2	8	9.38	12.1	13.8
梱包寸法 【幅 × 奥行き × 高さ】 (cm)	56.8 × 35 × 27	60.2 × 39 × 26.5	62.5 × 42 × 27.3	70.7 × 44.6 × 28.2	72.4 × 32.2 × 48	83.3 × 32.5 × 51.5	106 × 45.2 × 55.5
梱包時重さ (kg)	7.6	8.4	9.9	11	11.61	15.2	21
スタンド	高さ調節	15cmの範囲	15cmの範囲	15cmの範囲	15cmの範囲	15cmの範囲	12cmの範囲
	チルト	-5 ~ +22°	-5 ~ +22°	-5 ~ +22°	-5 ~ +22°	-5 ~ +23°	-5 ~ +20°
	スイーベル	-45 ~ +45°	-45 ~ +45°	-45 ~ +45°	-45 ~ +45°	-45 ~ +45°	-45 ~ +45°
ピボット回転	90°	90°	90°	90°	90°	不可	不可
入力端子 (※4)	DisplayPort	1	1	1	1	1	1
	Mini-DisplayPort	×	×	×	×	1	×
	HDMI	1	1	1	1	1	1
	USB Type-C (※DP1.2Video)	×	×	1	1	1	1
	DVI-D	×	×	1	1	×	×
	VGA	1	1	×	×	×	×
DisplayPort OUT端子	×	×	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)	×	×	×
USB ポート	ダウンストリーム	USB 3.0 × 2	USB 3.0 × 2	USB 3.0 × 3 Type-C3.1 × 1 (側面ポート) (※最大10w給電可能)	USB 3.0 × 3 Type-C3.1 × 1 (側面ポート) (※最大10w給電可能)	USB 3.0 × 3 Type-C3.1 × 1 (側面ポート) (※最大15w給電可能)	USB 3.0 × 3 Type-C3.1 × 1 (側面ポート) (※最大15w給電可能)
	アップストリーム	USB 3.0 × 1	USB 3.0 × 1	Type-C3.1 × 1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.2 Video対応) (※最大15w給電可能)	Type-C3.1 × 1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.2 Video対応) (※最大15w給電可能)	Type-C3.1 × 1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.2 Video対応) (※最大65w給電可能)	Type-C3.1 × 1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.2 Video対応) (※最大65w給電可能)
同梱video ケーブル	DisplayPortケーブル	1	1	1	1	1	1
	USB Type-Cケーブル	×	×	×	×	×	1
	HDMIケーブル	×	×	×	×	×	1
標準保証	標準保証 3年間 (センドバックまたは登録済み訪問修理、パーツ保証)。またオプションのHP CarePack 購入で保証期間や保証内容をアップグレード可能 ※Zシリーズワークステーション (デスクトップ/モバイル) と同時購入・登録すると土日・祝日修理対応へ無償アップグレード						

※1: 4K / 60Hz表示にはDisplayPort1.2対応のグラフィックスカードが必要。  
 ※2: 10億色表示には、10bit対応グラフィックスカード、対応アプリケーション、対応データが必要となります。  
 ※3: 外形寸法高さは最大値となります。  
 ※4: HP ワークステーションとの接続以外については動作を保証するものではありません。