

HP ENVY15

は選択可能な項目です		HP Directplusモデル	
シリーズ名	HP ENVY15-j100 シリーズ		
モデル	HP ENVY15-j130TX バッテリー・パフォーマンス・フルHDモデル	HP ENVY15-j131TX プレミアム・フルHDモデル	
型番	F7Q53PA#ABJ	F7Q54PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 8.1 (64bit)		
プロセッサ※1	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.5GHz-3.1GHz, インテル® スマート・キャッシュ3MB)/ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0	インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサ (2.20GHz-3.20GHz, インテル® スマート・キャッシュ6MB)/ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0	
カラー※2	ナチュラルシルバー		
チップセット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット		
メモリ※3	4GB (4GB × 1) / 8GB (4GB × 2) DDR3L-1600MHz (最大8GB)		
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)		
ストレージ※4	750GBハードドライブ (SATA, 5400回転)+24GB SSD (mSATA)	1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転)+24GB SSD (mSATA)	
オプティカルドライブ	内蔵指紋認証機能		
指紋認証機能	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)		
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	内蔵 Gigabit LAN (10/100/1000)		
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11b/g/n, オプション付き		
Bluetooth®	Bluetooth4.0		
グラフィックスタイプ※6	NVIDIA® GeForce® GT 740M グラフィックス	NVIDIA® GeForce® GT 750M グラフィックス	
ビデオメモリ	2GB	4GB	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	15.6インチフルHDプライムビュー・ディスプレイ (1920 × 1080/最大1677万色)		
外部ディスプレイ※8	最大1920 × 1080/最大1677万色		
ポインティングデバイス	クリックパッド (タッチジェスチャー対応)		
メディアカードスロット※9	SDカードスロット		
キーボード	バックライトキーボード (キーピッチ※10: 約18.7 × 18.7mm, キーストローク: 約1.5mm, JIS標準準拠・OADG準拠配列 [105キー, テンキー付き])		
インターフェイス	HDMI 出力端子※11 × 1, USB3.0 × 4 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応), ネットワークポート (RJ45) × 1, ヘッドホン出力/マイク入力コンポート × 1		
オーディオ機能	IDT HighDefinition Audio準拠, Beats Audio™ クラウドスピーカー, サブウーファー, 内蔵マイク		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード, アドミニストレーターパスワード, セキュリティロックケーブル用スロット		
サイズ (幅 × 奥行き × 高さ)※12	380 × 250 × 18 - 33.0 (最厚部)mm		
質量※13	約32kg		
ACアダプター	90W ACアダプター (動作電圧: 100-240VAC, 動作周波数: 50-60Hz)	120W ACアダプター (動作電圧: 100-240VAC, 動作周波数: 50-60Hz)	
消費電力 (標準時※14/最大時)	約12W/90W	約13W/120W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	M区分0.091 (AAA)	M区分0.054 (AAA)	
バッテリー※15	リチウムイオンバッテリー (6セル)		
バッテリー駆動時間※16※17※18	約6時間		
セキュリティソフトウェア※19	マカフィー® リブセーフ (30日版)		
オプション	HP SimplePass, Cyberlink YouCam 等		
主なソフトウェア※19	連動! HPパソコンナビ特別版, ACアダプター, ウォールマウントブラグ, 電源コード, 保証書, 等		
主な添付品※20	標準保証		
標準保証	1年間 (引き取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート)※21※22		

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コピー機能のシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。8GBより大きいメモリは、システム上の制限により、24GB SSD (mSATA)と組み合わせてご利用いただく事はできません。他メーカー製の増設メモリの装着は動作を保証するものではありません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要ですが、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。24GB SSD (mSATA)は単体でご使用いただくことはできません。OS上は表示されず、記憶領域としてもご利用いただけません。OSや各種アプリケーションの起動など、ハードドライブの読み込みスピードの高速化に役立ちます。
- ※5 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※6 HDCPIに対応しています。NVIDIA® 3DTV™ Playには対応しておりません。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 HDMI 出力端子を使用時、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。HDMI 出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。
- ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。SDHC・SDXCメモリーカードの高速転送規格「UHS-I」に対応しておりません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメモリーカードを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/
- ※10 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応しておりません。描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するが、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※12 最薄部は突起部を除きます。最厚部は突起部を含みます。
- ※13 構成により異なります。
- ※14 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。
- ※16 MobileMark® 2012にて計測した数値です。
- ※17 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※18 ビークン機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※19 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※20 添付品は、予告無く変更される場合があります。システムリストアップのためのリカバリメディアは、添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずプリインストールソフトのHP Recovery Manager を使用してリカバリメディアを作成してください。なお、リカバリメディアの作成には、外付けのオプティカルドライブが必要です。製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際は、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/ウォールマウントブラグは、120W スマートACアダプターの場合添付されません。
- ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及びオンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報/ドライブのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※ 本製品はプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)
- ☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キガワ演算)で除したものです。※環境条件 動作時:温度20~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)※使用状況により本体後面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。