

HP Z2 Mini G3 Workstation (ミニ筐体)

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro for Workstations (64bit) OSなし FreeDOSモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択							
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア 数	インテル®ハイ パースレディ ング・テクノ ロジー	インテル® vPro™テクノ ロジー	インテル® HDグラフィ ックス
	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1225v5	3.3 - 3.7※2	8MB	2133 MHz	4	非対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1245v5	3.5 - 3.9※2	8MB	2133 MHz	4	対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1225v6	3.3 - 3.7※2	8MB	2400 MHz	4	非対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1245v6	3.7 - 4.1※2	8MB	2400 MHz	4	対応	対応	対応
チップセット	インテル® C236 チップセット							
メモリ	8GB (8GB × 1) / 16GB (8GB × 2) / 32GB (16GB×2)							
メモリスロット	2 SODIMMスロット / DDR4 2400MHz※3 ECC							
ストレージ※4	1TB Serial ATA 6Gb/s SFF(7,200rpm, NCQ) / 256GB Serial ATA SFF SSD / 256GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 SSD) / 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 SSD)							
オプティカルドライブ	なし							
メディアカードリーダーライター	なし							
拡張ベイ	内部 : 2.5インチ x1 (SATAストレージドライブ装着時は空きなし) 内部 : 80mm M.2スロット (PCIe Gen3 x4) x1 (M.2ストレージドライブ装着時は空きなし)							
拡張スロット	なし							
グラフィックスコントローラ※5	インテル® HDグラフィックス P530(CPUに内蔵)※6 / インテル® HDグラフィックス P630 (CPUに内蔵)※6 NVIDIA® Quadro® M620							
サウンド	インテル® Realtek ALC221 High-Definitionオーディオ(オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー							
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション(オンボード)x1 インテル® 8265 Wireless LAN(802.11ac) + Bluetooth® 4.2モジュール(内部M.2 2230スロットを使用) x1							
ディスクインタフェース	Serial ATA 6Gb/s x1 (チップセットに内蔵)							
インタフェース	USB3.1 Type-C (リア x2) / USB3.0 (サイド x2(1つはチャージングポート), リア x2) / DisplayPort1.2 (リア x4) / RJ-45 x1 / シリアルポート (リアx1) / ヘッドセット・マイクコンボポート (サイドx1)							
セキュリティ機能	Kensington Cable Lock用スロット / パワーオンパスワード / セットアップパスワード							
付属品	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード (キーボード選択時のみ) / USBレーザースクロールマウス (マウス選択時のみ) / ACアダプター / 電源コード / アース付3-2極変換アダプタ 他							
サイズ (W×D×H)	製品本体 216 × 216 × 58mm							
重量	標準構成時 約2.08kg							
消費電力	200W ACアダプター (89%電源変換効率) 172.0 x 96.0 x 25.4mm (突起部・コード含まず) 約809g(電源コード含まず)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率★1	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1225v5 : T区分 0.075(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1245v5 : T区分 0.078(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1225v6 : T区分 0.036(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1245v6 : T区分 0.032(AAA)							
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)							

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ではWindows 7 Professional 正規版のリストアDVD、またWindows 10 ProのOS DVD (デバイスドライバは下記URLより最新版をダウンロードしてご使用ください。またDVDの読み込みには別途オプションの外付けオプティカルドライブが必要となります) が製品に標準で付属しております。Windows 10 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。Windows 10 Pro用デバイスドライバダウンロードURL : <http://support.hp.com/jp-jal/drivers> . インテル® Xeon® プロセッサ-v6ファミリーは、Windows 7 未対応。 ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※3 メモリは2400MHz動作に対応していますが、Z2 Mini G3で選択可能なv5 CPUは2133MHz動作となるため、v5 CPU搭載時システムとしては2133MHzで動作します。v6 CPU搭載時はシステムは2400MHzで動作します。 ※4 SATAストレージドライブとM.2接続ストレージドライブをそれぞれ最大1本ずつ搭載可能です。 ※5 インテル® HDグラフィックスとNVIDIA® Quadro® M620グラフィックスは3画面以上のモニタ接続時に同時に有効にすることが可能ですが (BIOSの設定が必要)、NVIDIA® Quadro® M620のみを有効にし使用することを推奨します。5モニタ以上の構成はインテル® HDグラフィックスとNVIDIA® Quadro® M620の両方を有効にし、さらにDisplayPort OUT端子を持ったモニタが最低2台必要。5モニタ以上への出力はWindows10、DisplayPort使用時のみサポート、また拡張表示のみ可能です。全モニタともHP製の同一モニタの使用を推奨。6モニタ出力時はすべてのモニタで4K出力はできません。変換アダプタは付属しません。 ※6 インテル® HDグラフィックス P530はXeon E3 (1225v5・1245v5)、P630はXeon E3 (1225v6・1245v6) のいずれかをご選択いただいた場合のみ利用可能です。

★1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2018年9月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本 HP

〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

