

	Long Life PC (rPOSシリーズ)				
	RP9	Engage One	Engage Flex Pro /Pro-C	MP9 G4	Engage Go
					
供給期間	5年	5年	5年	3年	3年
Windows10 IoT Enterprise LTSC対応	プリインストール	プリインストール	プリインストール	プリインストール	プリインストール
インターフェース					
シリアルポート	あり	あり (ウォールマウントモデルを除く)	あり	特別モデルで対応可 (*1)	あり (I/Oベース装着時)
PCIスロット	なし	なし	あり(フルハイット/Proのみ)	なし	なし
PCI-eスロット	なし	なし	あり(ロープロファイル)	なし	なし
有線LAN3本構成	不可	不可	特別モデルで対応可 (*1)	不可	不可
グラフィックスカード	不可	不可	特別モデルで対応可 (*1)	不可	不可
サイズ(WxDxH)	9015/9115: 395.6 x 249 x 310.8mm 9018/9118: 462.2 x 249 x 351.1mm	336.2 x 216.4 x 17.6 mmx (ヘッドユニット); 96 x 96 x 260 mm (スタンド;カラムプリンター含む); 284 x 162 x 29.2 mm (I/O接続ベース)	Engage Flex Pro : 337 x 384 x 100mm Engage Flex Pro-C : 300 x 302 x 100mm	177 x 175 x 34.2mm	タブレット本体 : 328.1 x 233.6 x 213 mm
重量	9015/9115 : 8.02kg 9018/9118 : 9.22kg	1.33 kg (回転スタンド); 1.38 kg (ヘッドユニット); 0.56 kg (I/O接続ベース); 1.94 kg (カラムプリンター)	Engage Flex Pro : 6.44 kg Engage Flex Pro-C : 3.99 kg	1.25 kg	タブレット本体 : 約1,098g
動作時温度	10 - 40 °C	10 - 40 °C	10 - 40 °C	10 - 35 °C	5 - 35 °C
動作時湿度	20-85%			10 - 90 % QS Generalより	10 - 90 % HW refより
各国の認証	RoHS指令、国際エナジースタープログラム、CE,UL,FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KC等 -> QS 確認 ->CE,ULはDocサイト	RoHS指令、国際エナジースタープログラム、UL, C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, CSA, CE, FCC等 -> QS 確認	RoHS指令、国際エナジースタープログラム、UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC等 -> QS 確認	RoHS指令、国際エナジースタープログラム、FCC,UL, その他QSに明記無し	RoHS指令、国際エナジースタープログラム その他QSに明記無し
各国の認証	RoHS指令、国際エナジースタープログラム、UL/CSA/CE FCC, VCCI-Class.B				
冷却ファン	あり	あり	あり	あり	あり
リモート管理 (HP製品やサービスでの提供)					
構成管理	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)
バージョン管理	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)
予兆管理	あり(*4)	あり(*4)	あり(*4)	あり(*4)	あり(*4)
HP Manageability Integration KitBI (BIOSの設定、OSの配信、TPMのアップデート)	○	○	○	○	○
カスタマイズ構成	特別モデルで対応可 (*1)	特別モデルで対応可 (*1)	特別モデルで対応可 (*1)	特別モデルで対応可 (*1)	特別モデルで対応可 (*1)
保守					
休日対応ケアバック	あり	あり	あり	あり	あり
グローバルワランティ	標準3年	標準3年	標準3年	標準3年	標準3年

*1 弊社営業担当にご相談下さい

*2 HP Thin Client Conversion Suite(有償) のHP Device Manageを利用。サーバーを立てる必要あり。

*3 標準バンドルのHP Device Manageを利用。サーバーを立てる必要あり。

*4 HP TechPulse (有償) を利用