

	ロングライフ PC (rPOSシリーズ)					
	Engage One Pro	Engage One	Engage Flex Pro /Pro-C	Flex Mini	Engage Go 10	Engage One Essential
						
供給期間	5年	5年	5年	3年	5年	4年
Windows10 IoT Enterprise LTSC対応	プリインストール	プリインストール	プリインストール	プリインストール	プリインストール	プリインストール
インターフェース	各製品WEBページのスペック表を参照					
シリアルポート	あり (アドバンスファンレスハブ装着時)	あり (I/Oベース装着時)	あり	あり	あり (I/Oベース装着時)	あり (アドバンススイベルスタンド装着時)
PCIスロット	なし	なし	あり(フルハイト/Proのみ)	なし	なし	なし
PCI-eスロット	なし	なし	あり(ロープロファイル)	なし	なし	なし
有線LAN3本構成	不可	不可	特別モデルで対応可 (*1)	不可	不可	不可
グラフィックスカード	不可	不可	特別モデルで対応可 (*1)	不可	不可	不可
サイズ(WxDxH)	15.6インチ本体: 398x241x27mm 19.5インチ本体: 495x293x30mm 23.8インチ本体: 571x340x30mm (スタンド、ハブ装着時の 全体サイズは製品WEBを参照)	336.2 x 216.4 x 17.6 mm (ヘッドユニット) 96 x 96 x 260 mm(スタンド) 284 x 162 x 29.2 mm (I/O接続ベース)	Engage Flex Pro: 337 x 384 x 100mm Engage Flex Pro-C: 300 x 302 x 100mm	177 x 175 x 34.2mm	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 ~ 2.24cm	本体: 353 x 215.02 x 23.9mm エッセンシャルスタンド全体 354 x 220 x 266.68mm (40°) アドバンススイベルスタンド全体 354 x 220 x 283.76mm (40°)
重量	4.64kg ~ 8.73kg (機種・構成により異なる)	1.33 kg (回転スタンド) 1.38 kg (ヘッドユニット) 0.56 kg (I/O接続ベース)	Engage Flex Pro: 6.44 kg Engage Flex Pro-C: 3.99 kg	1.25 kg	タブレット本体: 約726.4 ~	4.33kg(エッセンシャルスタンド装着) 5.39kg(アドバンススイベルスタンド)
動作時温度	10 - 40° C	10 - 40° C	10 - 40° C	10 - 35° C	5 - 35° C	10 - 35° C
動作時湿度	20-85%	20 - 85 %	20 - 85 %	5 - 90 %	10 - 90 %	10 - 90 %
各国の認証	RoHS指令, 国際エナジースタープログラム, EU WEEE, EPEAT, IT ECO, UL/CSA/CE FCC, VCCI-Class.B 等  EMC適合 IEC 60601-1-2	RoHS指令, 国際エナジースタープログラム, EU WEEE, EPEAT, IT ECO, UL/CSA/CE FCC, VCCI-Class.B, CCC, RCM, C-Tick, KCC, BSMI等  EMC適合 IEC 60601-1-2	RoHS指令, 国際エナジースタープログラム, EU WEEE, EPEAT, IT ECO, UL/CSA/CE FCC, VCCI-Class.B, BSMI, C- Tick, KC等  EMC適合 IEC 60601-1-2	RoHS指令, 国際エナジースタープログラム, EU WEEE, EPEAT, IT ECO, TCO, UL/CSA/CE FCC, VCCI-Class.B, BSMI, RCM, KCC等  EMC適合 IEC 60601-1-2	RoHS指令, 国際エナジースタープログラム, EU WEEE, EPEAT, IT ECO, UL/CSA/CE FCC, VCCI-Class.B 等  IP 65 rating(強化ケース使用時) EMC適合 IEC 60601-1-2	RoHS指令, 国際エナジースタープログラム, EU WEEE, EPEAT, UL/CSA/CE FCC VCCI-Class.B 等  EMC適合 IEC 60601-1-2
米軍調達基準(MIL-STD)	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810H	MIL-STD-810H	
冷却ファン	あり	あり	あり	あり	あり	なし
リモート管理 (HP製品やサービスでの提供)						
構成管理	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)
バージョン管理	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)	あり (*1)
予兆管理	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)	あり (*2)
HP Manageability Integration KitBI (BIOS設定, OS配信, TPMアップデート)	○	○	○	○	○	
カスタマイズ構成	特別モデルで対応可 (*3)	特別モデルで対応可 (*3)	特別モデルで対応可 (*3)	特別モデルで対応可 (*3)	特別モデルで対応可 (*3)	特別モデルで対応可 (*3)
休日対応ケアパック	あり	あり	あり	あり	あり	あり
グローバルワランティ	標準3年	標準3年	標準3年	標準3年	標準3年	標準3年

\*1 HP PC Converter for Windows (有償) のHP Device Manageを利用。サーバーを立てる必要あり。

\*2 HP Proactive Insights (有償) を利用

\*3 弊社営業担当にご相談下さい