



## HP 17インチTFTモニタ L1710



HP L1710は、基本性能とシンプルさを追求し、コストパフォーマンスを実現した17インチTFTモニタ。

### ビジネス利用で必要とされる基本性能

鮮明でクリアな画質と見やすさを追求し、800:1の高コントラスト比と160°/160°の広い視野角を実現しました。5msの高速応答、輝度300cdの明るい液晶を採用し、ビジネス環境に最適な設計となっています。

### スリムなパネルとシンプル設計

L1710は、スリムなパネルとシンプルな設計により、モニタ背面に4穴のVESA規格に準拠したアタッチメントを取付可能で、さまざまな取付方法に対応しています。モニタを台座から取り外し、HPクイックリリース(別売)を利用して壁に掛けることもできます。また、ワークスペースを有効に活用するため、HP Compaq Business Desktop dc7800 USの筐体を、モニタマウントキット(別売)を利用することにより、一体化して装着することが可能です。

### 便利なユーティリティ ソフトウェア

付属のHP Display LiteSaverは、モニタの寿命を延ばし、省電力を実現するためのユーティリティ ソフトウェアです。このソフトウェアを使用すると、あらかじめ設定した時間にモニタをスリープ モードに移行でき、その間の電源供給を大幅に削減することが可能です。また、画像の焼き付きからLCD パネルを保護するためにも役立ちます。さらに、HP Display Assistantで、接続されているPCからのウィザード形式により画質や色調補正などのモニタ調整が可能です。



# HP 17インチTFTモニタ L1710

## 製品仕様

輝度は300cd/m<sup>2</sup>、視野角は水平/垂直各160度、応答速度は5ms、コントラスト比は800:1。基本性能とシンプルさを追求し、コストパフォーマンスを実現した17インチモニタ。

製品名	HP 17インチTFTモニタ L1710	
製品番号	GS917AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	432mm/17インチ
	パネルタイプ	アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.264mm
	解像度 (最大)	1,280×1,024
	表示色 (最大)	1,600万色以上
	輝度 (標準)	300cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準)	800:1
視野角 (水平/垂直)	160° (水平) / 160° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	140MHz	
応答速度	5ms	
ユーザプリセット モード数	15	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,440	—
	1,792×1,344	—
	1,600×1,200	—
	1,280×1,024	60Hz, 75Hz
	1,024×768	60Hz, 70Hz, 75Hz
	800×600	60Hz, 72Hz, 75Hz
	640×480	60Hz, 72Hz, 75Hz
	640×350	—
	600×480	—
	1,152×870 (Macモード)	75Hz
	832×624 (Macモード)	75Hz
	1,152×900 (Sunモード)	76Hz
720×400 (テキストモード)	70Hz	
走査周波数	水平	24kHz - 83kHz
	垂直	50Hz - 77Hz
アンチグレアコーティング	○	
低反射帯電防止コーティング (ARコーティング)	○	
入力信号	映像信号	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±1.5%
	同期信号	セパレート:TTLレベル (正/負)
	入力端子	ミニD-sub15ピンコネクタ
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 (ACアダプタ内蔵)、100~240V、50~60Hz	
消費電力 (最大) (サスペンド/スリープ)	45W (2W以下/1.1W以下)	
角度調整範囲 (チルト角/スイベル範囲/高さ調整/ピボット機能)	上: 25°、下: -5° / 左右: なし / 高さ: なし / 回転: なし	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	○	
環境条件 (動作時)	5~35°C 20~80% (結露しないこと)	
外寸寸法 (W×D×H)	377×192×386mm (モニタ台含む)	
質量	4.7kg	
付属モニタケーブル	VGAケーブル	

TFT液晶モニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。




### 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニタに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。 

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。  
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載事項は2009年1月現在のものです。  
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

