



HP 22インチワイドTFT モニタ L2245w



HP 22インチワイドTFTモニタ L2245wは、解像度1,680×1,050 (WSXGA+)表示対応のワイドスクリーンを採用。デジタル入力(DVI-D端子)/アナログ入力(ミニD-sub 15ピン)の2系統を装備。鮮明でクリアな画質を、ゆとりのワイド画面で実現しています。

22インチワイド画面で 快適な作業環境を実現

1,680×1,050の22インチWSXGA+ワイド液晶パネルを採用。19型SXGAパネルの画面に比べ、約1.3倍の情報を表示可能です。複数のウィンドウの同時表示や、サイドバーの常時表示なども余裕でこなせる広さです。

標準画面とワイド画面との比較

	19インチ	22インチワイド
表示サイズ:	482.6mm/19インチ	559mm/22インチ
解像度(データ量):	1,280×1,024 (約1.31Mピクセル)	1,680×1,050 (約1.76Mピクセル)
画素ピッチ:	0.294mmピッチ	0.282mmピッチ

鮮明でクリアな画質で見やすさを追求

1000:1の高コントラスト比と160°/160°の広い視野角を実現。輝度300cdの明るい液晶が、ビジネスに最適な視認性を提供します。

多彩なモニタ位置調整機能で ユーザ環境に対応

90°のピボット回転、およびチルト、スイーベル(左右首振り)、高さ調整機能により、表示位置を自由自在に調整可能。多様なユーザ環境に対応します。

便利なユーティリティソフトウェア

付属のHP Display LiteSaverは、モニタの寿命を延ばし、省電力を実現するためのユーティリティソフトウェアです。あらかじめ設定した時間にモニタをスリープモードに移行。その間の電源供給の大幅削減を可能にし、画像の焼き付きからLCDパネルを保護します。また、HP Display Assistantの利用で、接続されているPCからウィザード形式により、画質や色調補正などのモニタ調整ができます。

HP 22インチワイドTFTモニタ L2245w

製品仕様

解像度1,680×1,050 (WSXGA+)、画素ピッチ0.282mm、輝度300cd/m²、コントラスト比1000:1、応答速度5ms、デジタル入力(DVI-D端子)/アナログ入力(ミニD-sub 15ピン)の2系統を装備した、22インチワイドTFTモニタです。

製品名	HP 22インチワイドTFTモニタ L2245w	
製品番号	GX008AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	559mm/22インチ
	パネルタイプ	アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.282mm
	解像度(最大)	1,680×1,050
	表示色(最大)	1,600万色以上
	輝度(標準)	300cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1000:1
	視野角(水平/垂直)	160°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	165MHz	
応答速度	5ms	
ユーザプリセット モード数	15	
グラフィックモード (プリセット)	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,000	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz、75Hz
	1,280×960	60Hz
	1,152×900	65Hz
	1,024×768	60Hz、75Hz
	800×600	60Hz、75Hz
	640×480	60Hz、75Hz
	1,152×870 (Macモード)	75Hz
	832×624 (Macモード)	75Hz
	1,152×900 (Sunモード)	66Hz
720×400 (テキストモード)	70Hz	
走査周波数	水平	24kHz - 83kHz
	垂直	50Hz - 76Hz
アンチグレアコーティング	○	
低反射帯電防止コーティング (ARコーティング)	○	
入力信号	映像信号	アナログRGB 0.7V _{pp} 、入力インピーダンス 75Ω±10%
	同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)
	入力端子	ミニ D-sub 15ピン コネクタ、DVI-Dコネクタ
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 (ACアダプタ内蔵)、100~240V、50~60Hz	
消費電力(最大) (サスペンド/スリープ)	65W (2W以下/1W以下)	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調整/ピボット機能)	上:35°、下:-5°/左右:各45°/ 高さ:130mm/回転:90°	
ブラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	○	
環境条件(動作時)	5~35℃ 20~80% (結露しないこと)	
外寸寸法(W×D×H)	515×301×501mm (モニタ台含む)	
質量	7.7kg	
付属モニターケーブル	VGAケーブル、DVI-Dケーブル	

TFT液晶モニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。




安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HP モニタに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。 

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年1月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

