

HP 22インチワイドTFT モニタ L2245wg



THE COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP 22インチワイドTFTモニタL2245wgは、米国の電子製品環境評価基準「EPEAT」において、最上位評価の「GOLD」を取得した環境にやさしいモニタです。L2245wの機能・デザインはそのままに、梱包材や、製品本体の樹脂におけるリサイクル物質使用率を向上させています。L2245wgは、解像度1,680×1,050 (WSXGA+) 表示対応のワイドスクリーンを採用。デジタル入力(DVI-D端子)/アナログ入力(ミニD-sub 15ピン)の2系統を装備。鮮明でクリアな画質を、ゆとりのワイド画面で実現しています。

22インチワイド画面で 快適な作業環境を実現

1,680×1,050の22インチWSXGA+ワイド液晶パネルを採用。19型SXGAパネルの画面に比べ、約1.3倍の情報を表示可能です。複数のウィンドウの同時表示や、サイドバーの常時表示なども余裕でこなせる広さです。

標準画面とワイド画面との比較

	19インチ	22インチワイド
表示サイズ:	482.6mm/19インチ	559mm/22インチ
解像度(データ量):	1,280×1,024 (約1.31Mピクセル)	1,680×1,050 (約1.76Mピクセル)
画素ピッチ:	0.294mmピッチ	0.282mmピッチ

鮮明でクリアな画質で見やすさを追求

1000:1の高コントラスト比と160°/160°の広い視野角を実現。輝度300cdの明るい液晶が、ビジネスに最適な視認性を提供します。

多彩なモニタ位置調整機能で ユーザ環境に対応

90°のピボット回転、およびチルト、スイーベル(左右首振り)、高さ調整機能により、表示位置を自由自在に調整可能。多様なユーザ環境に対応します。

便利なユーティリティソフトウェア

付属のHP Display LiteSaverは、モニタの寿命を延ばし、省電力を実現するためのユーティリティソフトウェアです。あらかじめ設定した時間にモニタをスリープモードに移行。その間の電源供給の大幅削減を可能にし、画像の焼き付きからLCDパネルを保護します。また、HP Display Assistantの利用で、接続されているPCからウィザード形式により、画質や色調補正などのモニタ調整ができます。

HP 22インチワイドTFTモニタ L2245wg

製品仕様

解像度1,680×1,050 (WSXGA+)、画素ピッチ0.282mm、輝度300cd/m²、コントラスト比1000:1、応答速度5ms、デジタル入力 (DVI-D端子) / アナログ入力 (ミニD-sub 15ピン) の2系統を装備した、22インチワイドTFTモニタです。

製品名	HP 22インチワイドTFTモニタ L2245wg	
製品番号	FL472AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	559mm/22インチ
	パネルタイプ	アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.282mm
	解像度 (最大)	1,680×1,050
	表示色 (最大)	1,600万色以上
	輝度 (標準)	300cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1000:1
視野角 (水平/垂直)	160° (水平) / 160° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	165MHz	
応答速度	5ms	
ユーザプリセット モード数	15	
グラフィックモード (プリセット)	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,000	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz、75Hz
	1,280×960	60Hz
	1,152×900	65Hz
	1,024×768	60Hz、75Hz
	800×600	60Hz、75Hz
	640×480	60Hz、75Hz
	1,152×870 (Macモード)	75Hz
	832×624 (Macモード)	75Hz
	1,152×900 (Sunモード)	76Hz
720×400 (テキストモード)	70Hz	
走査周波数	水平	24kHz - 83kHz
	垂直	50Hz - 76Hz
アンチグレアコーティング	○	
低反射帯電防止コーティング (ARコーティング)	○	
入力信号	映像信号	アナログRGB 0.7V _{pp} 、入力インピーダンス 75Ω±10%
	同期信号	セパレート:TTLレベル (正/負)
	入力端子	ミニ D-sub 15ピン コネクタ、DVI-Dコネクタ
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 (ACアダプタ内蔵)、100~240V、50~60Hz	
消費電力 (最大) (サスペンド/スリープ)	65W (2W以下/1W以下)	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調整/ピボット機能)	上:35°、下:-5°/左右:各45°/高さ:130mm/回転:90°	
ブラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	○	
環境条件 (動作時)	5~35℃ 20~80% (結露しないこと)	
外寸寸法 (W×D×H)	515×301×501mm (モニタ台含む)	
質量	7.7kg	
付属モニタケーブル	VGAケーブル、DVI-Dケーブル	

TFT液晶モニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
 HPモニタに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 記載事項は2009年1月現在のものです。
 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
 © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

