

HP Elite 21.5インチワイド
Ultra Slimモニター L2201x



薄さ10mmのスマートデザインでオフィスを快適に

省スペース、省電力、高画質を実現したウルトラスリムモニター

HP Elite 21.5インチワイド Ultra Slimモニター L2201x

これからのビジネスモニターに求められる省スペース、省電力、高画質を美しいスリムなデザインとともに実現しました。マルチドメインVAパネル、白色LEDバックライト、DisplayPortなどの最新テクノロジーを積極的に採用し機能性を高めながら、オフィスや店舗をスタイリッシュに演出します。



ウルトラスリム&スマートデザイン

液晶本体部わずか10mmの超薄型筐体。また、フラットな形状、シンプルな端子部とボタン、ピアノブラック(前面)とシルバー(背面)の色合いなど、どの角度から見ても納得できる美しいデザインによって、省スペースとデザイン性の両方を実現しています。さらに、アルミダイキャスト筐体のため、高い堅牢性と3.3kgという軽さを可能としました。

液晶本体はわずか10mm



最小化されたボタン・端子



広がる利用シーン 優れたデザインとMVAパネルテク



日々のデスクワークに

MVAパネルによる高画質は毎日のデスクワークをより快適なものにします。また、省スペースでスマートなデザインは、オフィスインテリアとしての価値を高めつつ、デュアルディスプレイを可能としたり、デスクの作業スペースを広く取れるなど作業効率を向上させます。



マルチドメインVAパネルにより 広い視野角&優れた色彩再現

MVA(マルチドメインVA)パネルテクノロジーを採用し、液晶モニターとしての表示性能も高いレベルを達成しています。スタティックコントラスト比5000:1、水平・垂直178度の視野角、NTSC比72%の広い色域、そしてフルHD(1,920×1,080)解像度など、より優れた画質を実現しています。

上下左右178度の広い視野角を実現

従来のモニター
(TN方式)



L2201x



どの角度
からでも
鮮明な画質を
実現

高スタティックコントラスト比



純度の
高い黒を
実現

フルHD画面を採用



フルHD
による高い
表示画質

省電力&環境への配慮もより進化

MVAパネルの採用、LEDバックライトの採用などより一層高まる省電力への対応を進めた結果、同等サイズの従来型モニターよりも低い28Wという消費電力を実現しました。国際エネルギースタープログラム(バージョン5.0)にも適合しています。



また、環境への配慮として、水銀、BFR(臭素系難燃剤)、PVC(ポリ塩化ビニル)、ヒ素*不使用といった素材の配慮に加え、フラットにたためる本体デザインなどにより梱包材についても最小化し、環境への負荷を低減しています。

* 液晶パネルのガラス部分のみ


コンパクトに収納



足部分を折りたたむだけでコンパクトに収納が可能。包装を最小化しています。

ワイド画面でも省電力性アップ

最大消費電力の比較



約4年前の17インチTFT液晶ディスプレイからの切り替えでも、24%の省電力化を実現しました。

テクノロジーによって、従来よりもさらに多様なシーンにおける洗練されたモニターの活用が考えられます。 ※写真はイメージです。



店舗やショールーム用のディスプレイとして

水平・垂直178度の広い視野角、高いコントラスト比による鮮明な画像は、店頭等における展示用モニターとしても最適です。さらに、スタイリッシュで清潔感のある筐体デザインは受付カウンターなどの演出など、様々なシーンに適応します。



一時的な打ち合わせ用のモニターとして

薄さに加えて3.3kgという重量なので、たとえば商談時などに一時的に会議スペースで利用するモニターとしても便利にご利用いただけます。さらに、DisplayPortを採用しているので、ケーブルの抜き差しもネジ止めもなく簡単です。

製品仕様

製品名	HP Elite 21.5インチワイド Ultra Slimモニター L2201x		
製品番号	LM917AA#ABJ		
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチワイド (546.1mm)	
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.6mm×268.1mm/アスペクト比16:9	
	パネルタイプ	白色LEDバックライト MVA アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル	
	画素ピッチ	0.248mm	
	解像度(最大)	1,920×1,080 (フルHD)	
	表示色(最大)	1,677万色	
	色域	NTSC比72%	
	輝度(標準)	250cd / m ²	
	コントラスト比(標準)	5000:1	
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
	ピクセルクロック(最大)	148.5MHz	
	応答速度	16ms	
	ユーザープリセットモード数	なし	
	グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
		640×480	60Hz
	走査周波数	水平	67kHz ~ 68kHz
		垂直	59kHz ~ 60Hz
	アンチグレアコーティング	○	
	入力信号	同期信号	mini-LVDS
		入力端子	DisplayPort
		入力インピーダンス	77Ω
	電源ユニット	外付けACアダプター、100-249V、50 ~ 60Hz	
	消費電力(最大) (サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:28W / サスペンド:1W未満 / 電源スイッチOFF:1W未満	
	国際エネルギースタープログラム5.0	適合	
	環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss	
	角度調節範囲 (チルト角/スイベル範囲/高さ調整/ピボット機能)	上:10-30° / 左:なし / 高さ:なし / 回転:なし	
	ブラグ&プレイ対応	○	
	資産管理機能	なし	
	環境条件(動作時)	0°C ~ 40°C 10% ~ 90%(結露しないこと)	
	外形寸法(W×D×H)	50.65×12.43×36.13(スタンド含む)	
	質量	3.3kg	
	付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1(1.5m)、電源ケーブル×1(1.9m)	
	標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyu/をご覧ください。

HP Care Pack ハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。

詳細は弊社Webページをご参照ください。 <http://www.hp.com/jp/totalcare>

HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号
モニタ用	翌日対応	4年	U7936E
		5年	U7937E
	4時間対応標準時間	3年	UA991E
		4年	UA992E
		5年	UA993E

※HP製PCに接続される場合のみ購入できます。また、接続されるPCに対して同年数・同サービスレベルのPC用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニターに関する情報は <http://www.hp.com/jp/monitors>

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2011年5月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と
植物性大豆インキを使用しています。



日本ヒューレット・パカード株式会社

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

